


## SOLUZIONI IN METALLO con verniciatura TrioGuard™ resistente allo sporco

- Verniciatura TrioGuard™ resistente allo sporco: protegge il controsoffitto dall'accumulo di sporco e dalla perdita di colore, mantenendo l'aspetto originale più a lungo
- Disponibile su una serie di soluzioni in metallo con un'ampia scelta di correzioni acustiche installate direttamente in fabbrica

### Caratteristiche:

- Una finitura con verniciatura a polvere unica nel suo genere con un aspetto durevole, «sempre come nuovo»
- Bassi costi di manutenzione e facile da pulire
- Stabilità del colore – Mantiene il suo colore originale fino a 10 anni<sup>(1)</sup>





Lavabile con un panno asciutto



Soffiaggio ad aria compressa (2)



Resistenza agli impatti



Resistenza ai graffi



Materiali riciclati



Riflessione della luce



Concentrazione



Riservatezza



Intelligibilità

## SISTEMI

**HOOK-ON**  
R-H 200, R-H 215  
B-H 300



**CLIP-IN**  
S-Clip F, T-Clip F




**LAY-IN**  
Axal VECTOR




## PERFORAZIONI


**LISCIO**




**Rg 0501**  
ULTRA  
MICROPERFORATO



**Rg 0701**  
EXTRA  
MICROPERFORATO



Verniciatura TrioGuard™ resistente allo sporco, disponibile per formati su richiesta.



RAL 9010



Global White

Verniciatura  
TrioGuard™



Pannello  
metallico



95 % RH

**15 ANNI**  
di garanzia  
**30 ANNI**  
di garanzia  
sul sistema



(3)

EN 13501-1



5 kg/m<sup>2</sup> - Pannello in acciaio

- (1) Testata secondo lo standard ASTM D4674: *Standard Practice for Accelerated Testing for Colour Stability (Simulazione su 10 anni)*.  
 (2) Soffiaggio ad aria compressa solo per pannelli non perforati (lisci).  
 (3) Le prestazioni di reazione al fuoco per specifici pannelli metallici sono disponibili su richiesta.

Per maggiori informazioni, contattare il supporto Tecnico Commerciale di Armstrong.

[www.armstrongoffitti.it](http://www.armstrongoffitti.it)

**Armstrong**  
CEILING SOLUTIONS