

CÁMARAS PARA PERSIANAS AXIOM® SISTEMA PERIMETRAL

Compatible con las cámaras
para persianas Lutron®



Sistema perimetral de edificios Axiom® con cámaras para persianas compatible con Lutron

SELECCIÓN VISUAL

CÁMARAS DE SOMBRA MANUALES – Para fijación con pernos de 2-1/2"

	Nº. de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Longitud
Cámara con pestaña acústica y tapas de extremo	AXP355L	Cámara para persianas de 3 lados compatible con Lutron con pestaña acústica	5 x 5 x 5"	120"
	AXP355LECR	Tapa de extremo Lutron: derecha	5" x 5"	–
	AXP355LECL	Tapa de extremo Lutron – Izquierda	5" x 5"	–
Cámara para persianas con pestaña sísmica y tapas de extremo	AXP355LS	Cámara para persianas de 3 lados compatible con Lutron con pestaña sísmica	5 x 5 x 5"	120"
	AXP355LSECR	Tapa de extremo sísmica Lutron - Derecha	5" x 5"	–
	AXP355LSECL	Tapa de extremo sísmica Lutron - Izquierda	5" x 5"	–
Cámaras perimetrales de conexión y accesorios de conexión	AXP355LC	Cámara para persianas compatible con Lutron de 3 lados con conexión a pieza de extensión/placa frontal	5 x 5 x 5"	120"
	AXP355LEEC	Lutron Tapa de extremo para AXP355LE y AXP355LC	5" x 5"	120"
Extensiones (ranuras, perforaciones y recortes a medida)	Las extensiones perimetrales prediseñadas de 10' (120") se integran con las cámaras perimetrales para crear cámaras más grandes y elevaciones de cielos acústicos más altas.			
Cámaras perimetrales de conexión y accesorios de conexión	Las placas frontales prediseñadas de aluminio extruido de 10' (120") se integran con cámaras perimetrales y pueden ranurarse para permitir la distribución del aire a lo largo del perímetro de un espacio.			

Los sistemas de perímetro Axiom® y las cámaras para persianas Lutron® compatibles son cámaras de aluminio extruido de 10' prediseñadas que crean la transición entre el interior del perímetro de un edificio y el plano del cielo acústico. Estas cámaras para persianas pueden integrar persianas motorizadas y manuales de Lutron y pueden fijarse a plafones acústicos o paneles de yeso sin necesidad de fijaciones visibles.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Permite el control de calidad en el perímetro y reduce el riesgo asociado a la fabricación en el sitio de trabajo, que requiere mucha mano de obra para acomodar la distribución del aire, las cámaras de las ventanas y los cambios de elevación del cielo acústico en el perímetro de un edificio
- Axiom® es parte de la cartera Sustain™ y cumple con los estándares de sustentabilidad más estrictos de la industria en la actualidad.
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y embellecedores
- La cavidad perimetral expuesta permite ocultar la persiana en una aplicación de estructura expuesta.
- El sistema para persianas motorizado Lutron es compatible con AXP355L, AXP355LE, AXP355LC, AXP355LS
- El sistema para persianas manual de Lutron es compatible con AXP355MA, AXP355MD, AXP355MS, AXP355ME, AXP355D
- Reemplaza el marco, el entabulado, el encintado, el embarrado, el lijado y la pintura que se usan comúnmente para los paneles de yeso.

- Productos sísmicos que cumplen con el código, disponibles
- Garantía limitada de 10 años Armstrong, garantía limitada del sistema de 30 años

COLORES

Estándar



White (WH)



Colores personalizados disponibles*

* Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores hechos a pedido si se requieren criterios de sostenibilidad. El tiempo de entrega aumentará.

SOCIO INTEGRADO



CÁMARAS PARA PERSIANAS AXIOM® SISTEMA PERIMETRAL

Compatible con las cámaras para persianas Lutron®



CONTENIDO RECICLADO

HASTA
50%

Declare.

LEED v5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

Salud climática

EPD

HPD

Salud del ecosistema

EPD

CDPH de terceros

Economía circular

EPD

SELECCIÓN VISUAL

CÁMARAS PARA PERSIANAS MOTORIZADAS - Para marco tradicional

Nº. de artículo ◆	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Longitud
Cámara para persiana expuesta y tapas de extremo	AXP355LE	5 x 5 x 5"	120"
	AXP355LE_ _*	5 x 5 x 5"	120"
	AXP355LEEC	5" x 5"	-
	AXP355LEEC_ _*	5" x 5"	-

◆ Añada el sufijo de color de 2 letras al número de artículo cuando realice la especificación o el pedido
(Ejemplo: AXP355LE B L, Cámara para persianas de 3 lados expuestos compatible con Lutron en Black)

ACCESORIOS

Clip de cierre	AXPCC3L	Clip de cierre para persianas de 3"	3"	120"
	AXPCC3L_ _*	Clip de cierre para persiana de 3", colores	3"	120"
Accesorios de instalación	AXPWCCP2	Clip para pared Axiom con gancho de fijación de clip de cierre	2" x 1/2"	2"
	BERCAXT	Clip de sujeción de extremo para sistema de suspensión Axiom para aplicaciones sísmicas	-	-
	AXTBC	Clip de conexión de barra en T Axiom	-	-
	AX4SPLICE	Placa de empalme Axiom con tornillos de fijación Proporciona un bloqueo positivo entre las cámaras contiguas	-	8"
	AXPSPLINE	Axiom Building Perimeter Interlocking Spline para la conexión entre la cajera perimetral y la extensión o la pieza de placa frontal	-	120"

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Aluminio extruido

Acabado superficial

Acabado de pintura de poliéster al horno aplicado en fábrica. Las áreas de los cámaras perimetrales de 3 lados que serán visibles una vez que la persiana y el clip de cierre estén colocados tendrán una cobertura completa de pintura. El resto del interior de la cámara tendrá una ligera cobertura de pintura. Las cámaras expuestas tendrán una cobertura de pintura completa.

Consideraciones de diseño

Todos los sistemas de suspensión y los accesorios de Borde Axiom (también conocidos como clips) se suministran como artículos sin pintar. Los clips expuestos deberán ser pintado en el área de trabajo después de la instalación, si es necesario para el proyecto. Este garantiza que los accesorios cumplen con los criterios de rendimiento probados y se adhiere a las instrucciones de instalación de AWI y a los productos garantizados o sistemas.

Limpieza y desinfección

Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Selección: Español)

Póngase en contacto con su representante local de Armstrong.

Lutron, Servicio de atención al cliente

Teléfono: 800 446-1503

Correo electrónico: shadingcustsvc@lutron.com

www.performanceshadingadvisor.com