

CORTEGA® Second Look®

Tegular
textura media



SUSTAIN®
Sistemas de Plafones
Sustentables de
Alto Desempeño



▲ Paneles Cortega® Second Look® II con sistema de suspensión Suprafine® XL® 9/16"

Paneles de textura media; opción económica con una opción de tablón ranurado.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los plafones Cortega® Second Look® son parte del portafolio Sustain® y cumplen con las más estrictas normas de sustentabilidad de hoy en día
- Económico
- El aspecto no direccional reduce el desperdicio y el tiempo de instalación

COLOR



White
(WH)

VISTA FRONTAL



Cortega® Second Look® I – Las ranuras crean cuadrados de 12" x 12" nominales



Cortega® Second Look® II – Las ranuras crean cuadrados de 24" x 24" nominales

DETALLES



Cortega® Second Look®

CORTEGA® Second Look®

Tegular
textura media



SISTEMAS DE PLAFONES
Sustentables de Alto Desempeño
(solo white)

Declare.

GREENGUARD
Gold Certified
(detalles abajo)

LEED® WELL™ LBC
HASTA 55% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de agua y construcción
- materiales regionales
- construcción
- diseño flexible
- EPD
- responsabilidad extendida del productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- material ingrediente mejorado
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

SELECCIÓN VISUAL

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño. \$\$\$\$

	Número de artículo	Dimensiones (Pulgadas)	Acústica certificada por UL	Total Acoustics ¹	Resistencia al fuego	Resistencia lumínica	Antibacteriano y Antimoho	Resistencia al pandeo	Certificación de bajas emisiones de COV	Durabilidad	Contenido reciclado	Reciclar Programa	30 años de garantía
CORTEGA® Second Look® I 15/16" Tegular Angulado	2765	24 x 48 x 3/4"	0.55	35	Clase A	0.81	–	Estándar	•	Estándar	Estándar	•	1 año
CORTEGA® Second Look® II 15/16" Tegular Angulado	2758	24 x 48 x 3/4"	0.55	40	Fire Guard™	0.81	–	Estándar	•	Estándar	•	•	1 año
	2767	24 x 48 x 3/4"	0.55	35	Clase A	0.81	–	Estándar	•	Estándar	•	•	1 año
9/16" Tegular Angulado	2776	24 x 48 x 3/4"	0.55	30	Clase A	0.81	–	Estándar	•	Estándar	•	•	1 año

Los artículos Fire Guard™ están en rojo.

¹ Los plafones Total Acoustics® tienen una combinación ideal de reducción de ruido y rendimiento de bloqueo de sonido en un solo producto

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Cortega®/Cortega® Second Look®: fibra mineral formado en húmedo.

Acabado de la Superficie
Pintura vinílica de látex aplicada en fábrica.

Resistencia al fuego

Características de combustión superficial según ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos (Etiquetado por UL).

Fire Guard: Un plafón resistente al fuego cuando se usa en ensambles UL aplicables.

Clasificación de ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Patrón C D

Resistencia a la humedad/pandeo

Se recomiendan plafones de rendimiento estándar donde el edificio está cerrado y el aire acondicionado funciona continuamente.

Emisiones de COV

Certificado GREENGUARD Gold para Emisiones de Químicos Bajos con CDPH/EHLB/Método estándar, versión 1.2, 2017 del Departamento de Salud Pública de California. Este estándar es el lineamiento para bajas emisiones en LEED®, WELL Living Standard™, Título 24 de CalGreen, Estándar de ANSI/ASHRAE/ USGBC/IES 189; Protocolo de Evaluación de Construcción Ecológica de ANSI/GBI.

Energía primaria (incorporada)

Consulte toda la información de LCA en nuestro EPD.

PRODUCTO CERTIFICADO PARA EMISIONES DE QUÍMICOS BAJOS
UL.COM/GG
UL 2818



Alto contenido reciclado

Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El contenido reciclado total se basa en una composición del producto de contenido reciclado posconsumo y preconsumo (posindustrial) según los lineamientos de FTC.

Valor de aislamiento

2765, 2758, 2767, 2776 – Factor R: 1.5 (unidades BTU); Factor R: 0.28 (unidades Watts)

Peso; pies cuadrados/caja

2765, 2767 – 0.73 lbs/ft²; 80 ft²/caja
2758 – 1.26 lbs/ft²; 64 ft²/caja
2776 – 0.70 lbs/ft²; 80 ft²/caja

Cantidad mínima del pedido

1 caja

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/cortega
(seleccione: Español)
BPCS-3022M-123

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Living Building Challenge® (LBC) es una marca de International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas por International WELL Building Institute; UL y UL Certified son marcas registradas por UL LLC; Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o afiliados. © 2023 AWI Licensing LLC

Armstrong®
CEILING & WALL SOLUTIONS

FIBRA MINERAL – Estándar