

ACCESORIOS DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA TE EXPUESTA


Clip de retención del extremo de la Te de 2" – Une la Te principal o la Te secundaria a la moldura de pared y al alma del sistema de suspensión sin remaches ciegos visibles.

ALBERC2 (aluminio) – 200 piezas
FZALBERC2 (aluminio) – 50 piezas
BERC2 (acero) – 200 piezas
FZBERC2 (acero) – 50 piezas




BERC – Clip de retención del extremo de la Te – Une el alma de la Te principal o de la Te secundaria a la moldura de la pared sin remaches ciegos visibles.

BERC – 200 piezas
FZBERC – 50 piezas




Clip de junta sísmica – Te principal – Permite dividir el plafón en un empalme de la Te principal para cumplir el requisito del IBC de que las áreas de cielo acústico de más de 2500 pies cuadrados tengan juntas de separación sísmica. El manguito de expansión ES4 se utiliza para cubrir el espacio de 3/4".

SJMR15 para 15/16" – 100 piezas
FZSJMR15 para 15/16" – 50 piezas
SJMR9 para 9/16" – 100 piezas
FZ SJMR9 para 9/16" – 50 piezas




Abrazadera de unión sísmica de Te secundaria – Ofrece una solución sísmica probada para juntas de separación en instalaciones de categoría sísmica D, E y F.

SJCG (PeakForm®) – 200 piezas
FZSJCG (PeakForm) – 50 piezas
SJCSI (bulbos cuadrados) – 200 piezas
FZSJCSI (bulbos cuadradas) – 50 piezas




Mangas de expansión

ES4 – para Prelude® de 15/16" – 100 piezas
FZES4 – 50 piezas
ES49 – para Suprafine® de 9/16" – 100 piezas
FZES49 – 50 piezas
ES76004 – para Silhouette® de 1/4" – 200 piezas
FZES76004 – 50 piezas
ES76008 – para Silhouette de 1/8" – 200 piezas
FZES76008 – 50 piezas



AXSJ-Axiom® Junta Deslizante – Se utiliza para unir dos sistemas de plafones acústicos en instalaciones sísmicas D, E, F. También puede utilizarse para unir dos sistemas de plafón diferentes. Agujeros de alambre de colgante cada 6", comenzando a 3" de cada extremo.

AXSJ – 120" LFT



STAC – Clip adaptador de Te única – Se utiliza para crear conexiones de Te principal fuera de módulo a Te secundaria que cumplan con los códigos sísmicos y no sísmicos C y D, E, F.

STAC – 120 piezas
FZSTAC – 50 piezas




GC3WG90 – Clip de agarre de 3 vías – Une las Tes principales a la Te secundaria mediante lengüetas de bloqueo sin remaches ciegos ni tornillos.

GC3WG90 – 250 piezas
FZGC3WG90 – 50 piezas



XTACAG – Clip adaptador de Te secundaria – Se utiliza para fijar las tes secundarias cortadas en el sitio de trabajo a las Tes principales.

XTACAG – 100 piezas
FZXTACAG – 50 piezas



GCWA – Fijación a la pared con clip de agarre – Une la Te principal o la Te secundaria a la moldura de pared mediante lengüetas de bloqueo sin remaches ciegos ni tornillos.

GCWA – 250 piezas
FZGCWA – 50 piezas




Clips de cierre

MCC4G ranura de 1/4" para Silhouette® – 200 piezas
FZMCC4G – 50 piezas
MCC8 ranura de 1/8" para Silhouette – 200 piezas
FZMCC8 – 50 piezas
IES3 para Interlude® – 200 piezas
FZIES3 – 50 piezas


C1430 – Clip de gancho de colocación variable – Acóplelo a la barra en T para crear Tes de longitud especial y colóquelo en cualquier lugar a lo largo de las Tes principales.

C1430 – 200 piezas
FZC1430 – 50 piezas




DLCC – Clip de plafón de carga directa – Para colgar el sistema de suspensión por debajo de la cara del sistema de suspensión existente de 15/16", transfiriendo el peso directamente al alambre de colgante; se puede utilizar para preservar la resistencia al fuego de un plafón existente y para soportar accesorios pesados.

DLCC – 250 piezas
FZDLCC – 50 piezas




UPCAG – Clip para tabique – Sujeta la sección de riel de tabique al sistema de suspensión para una fijación segura; voltear para sistema de suspensión de 9/16" o 15/16".

UPCAG – 200 piezas
FZUPCAG – 50 piezas




UTC – Clip de fijación – Para la fijación hermética del sistema de suspensión al canal de 1-1/2"; puenteo bajo conductos de HVAC; se puede utilizar para instalar el sistema de suspensión herméticamente a vigas de madera.

UTC – 250 piezas
FZUTC – 50 piezas




Empalme de Te de canal – Se utiliza para suspender Tes principales a canales portantes de hierro negro de 1-1/2".

CBS4A (4") – 200 piezas;
FZCBS4 – 50 piezas
CBS6A (6") – 200 piezas;
FZCBS6 – 50 piezas
CBS8A (8") – 200 piezas;
FZCBS8 – 50 piezas
CBS10A (10") – 150 piezas; FZCBS10 – 50 piezas
CBS12A (12") – 150 piezas; FZCBS12 – 50 piezas
Para hierro negro de 2"
CBS2004A (4") – 75 piezas; FZCBS2004A – 50 piezas
CBS2006A (6") – 75 piezas; FZCBS2006A – 50 piezas
CBS2008A (8") – 75 piezas; FZCBS2008A – 50 piezas




SH12 – Soporte colgante PeakForm® – Para sistemas de suspensión con orificio ciego de 12" a 12" a eje.
SB12 Colgante cuadrado para bulbos – 12 piezas/paquete
SB12G90 Soporte cuadrado para bombillas – 12 piezas/paquete
SH12 Soporte – 12 piezas/paquete




Clip separador ajustable de sistema de suspensión – Se utiliza para espaciar dos Tes principales paralelas para luminarias, difusores de aire, etc.; permite ajustes de 1/4" con tres clips diferentes.

GSC9 Distancia entre ejes de la Te principal
FZGSC9 – 50 piezas 2 1/2" – 8 1/2" – 100 piezas
GSC12 Distancia entre ejes de la Te principal
FZGSC12 – 50 piezas 5 1/2" – 11 1/2" – 100 piezas
GSC16 Distancia entre ejes de la Te principal
FZGSC16 – 50 piezas 9 1/2" – 15 1/2" – 100 piezas




DWC – Clip para paneles de yeso – Permite instalar un "segundo" cielo acústico debajo de un cielo de paneles de yeso; se fija a través de los paneles de yeso instalados a la estructura de soporte; aprobado por DWC para su uso en UL® P237, P239, P240 y P241.

DWC – 250 piezas
FZDWC – 50 piezas




7876 – Herramienta de fresado en el sitio de trabajo – 1 pieza
7876RK – Kit de reparación para herramienta de fresado en el sitio de trabajo – 1 pasador y 1 punzón
Clip de conexión para Te secundaria (ARPLUG) – 80 piezas




TZYK/TZBC – Yugo y abrazadera TechZone®

TZYK Yugo TechZone – 100 piezas
FTZYK Yugo TechZone – 50 piezas
TZBC Abrazadera TechZone – 100 piezas



435A/436A – Clips estabilizadores de plafones Optima®

435A Clips estabilizadores para plafones de 3/4" – 1" – 50 piezas
436A Clips estabilizadores para plafones de 1-1/2" – 50 piezas



440A/441A/442A/443/522A – Clips Vector®

440A Ultima® Clip de borde de plafón – 50 piezas
441A Optima® Clip de borde de plafón – 50 piezas
442A Clip de sujeción – 50 piezas
443 Clips de borde para Calla® Vector® – 50 piezas
522A Clip de punto medio – 50 piezas



ACCESORIOS DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA TE EXPUESTA

LEED® WELL™ LBC

HASTA 30% CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía

gestión de desechos de construcción

materiales regionales

diseño flexible

EPD

reciclable/ reciclados por productor resp.

materiales de origen biológico

contenido reciclado

abastecimiento de materias primas

informe de ingredientes materiales

materiales de bajas emisiones

calidad de iluminación


acústica

7866 – Cubierta para esquinas en ángulo recto – Para moldura nominal de 7/8"; encaja sobre la moldura para recortar las esquinas exteriores; se ajusta a un bloque de radio de 1"; patas de 2".

7864 – Cubierta de esquina en ángulo recto – Para moldura nominal de 7/8"; se ajusta a bloque de radio de 3/4"; patas de 2".


7866 – 100 piezas
FZ7866 – 50 piezas

7864 – 100 piezas
FZ7864 – 50 piezas




7863 – Cubierta de esquina exterior – Para moldura angular nominal de 7/8"; encaja sobre la moldura para recortar las esquinas exteriores; patas de 2".

7863 – 100 piezas
FZ7863 – 50 piezas




7867 – Cubierta de esquina cortada en el sitio de trabajo – Para moldura nominal de 15/16"; cortada para adaptarse a condiciones de esquinas irregulares; patas de 2".

7867 – 100 piezas
FZ7867 – 50 piezas




7865 – Cubierta de esquina exterior – Para moldura angular nominal de 9/16"; se encaja sobre la moldura para recortar las esquinas exteriores; patas de 2".

7865 – 100 piezas
FZ7865 – 50 piezas



7869 – Cubierta de esquina interior/exterior – Para moldura angular nominal de 7/8"; patas de 1-3/4".
7869 – 50 piezas




Moldura escalonada encaja sobre la moldura para recortar fácilmente la esquina interior:

7874IC uso con **7874** – 100 piezas; **FZ7874IC** – 50 piezas

7861 uso con **7873** – 100 piezas; **FZ7861** – 50 piezas

877IC uso con **7877** – 100 piezas; **FZ877IC** – 50 piezas

7878IC uso con **7878** – 100 piezas; **FZ7878IC** – 50 piezas




Moldura escalonada – Esquina exterior – se encaja sobre la moldura para recortar fácilmente la esquina exterior:

78740C uso con **7874** – 100 piezas; **FZ78740C** – 50 piezas

7862 uso con **7873** – 100 piezas; **FZ7862** – 50 piezas


78770C uso con **7877** – 100 piezas; **FZ78770C** – 50 piezas

78780C uso con **7878** – 100 piezas; **FZ78780C** – 50 piezas




LFC – Clip para luminaria – Preacabado White para utilizar en las esquinas de los módulos de luminarias en sistemas de suspensión en T expuesta de 9/16" (Suprafire®, Interlude®, Silhouette®); aumenta el tamaño de la esquina a 15/16", lo que adapta las luminarias diseñadas para el sistema de suspensión de 15/16"; se utiliza cuando las luminarias no están fijadas de forma positiva al sistema de suspensión.

LFC – 50 piezas;
FZLFC – 50 piezas



414AG – Clip de retención – Se fija a las Tes principales y a las Tes secundarias situadas detrás del falso cielo; ayuda a evitar el desplazamiento accidental del plafón por balones de baloncesto y otras fuerzas procedentes de debajo del cielo acústico.


414AG – 100 piezas
FZ414AG – 50 piezas



UHDCA – Clip de sujeción universal – Se fija al bulbo superior del sistema de suspensión para mantener en su sitio el plafón de orilla cuadrada de 1/16" a 5/8"; ayuda a evitar que el plafón se mueva en las entradas.

UHDCA – 1.000 piezas
FZUHDCA – 50 piezas

CHDC – Clip de sujeción transparente – 50 piezas




BHDC – Clip de sujeción de bordes – Se fija a la moldura angular para sujetar los plafones perimetrales. Fabricado en acero inoxidable.


BHDC – 100 piezas

DW58LT – Clip de transición para paneles de yeso de 5/8" – Facilita la transición de paneles de yeso a plafones acústicos; clip de sujeción unilateral; elimina la necesidad de cordón de panel de yeso. Las lengüetas de bloqueo proporcionan una ubicación segura para las Tes DGS.

DW50LT – Clip de transición para paneles de yeso de 1/2" – 125 piezas
FZDW50LT – 50 piezas




7425 – Barra estabilizadora de 24" – 100 piezas **7431** – Barra estabilizadora de 30" – 100 piezas
7445 – Barra estabilizadora de 48" – 100 piezas
Se utiliza para mantener una separación uniforme de los componentes del sistema de suspensión (Tes principales y Tes secundarias).



7891 – Alambre de colgante suave de calibre 12 (12' de longitud) – Se utiliza para colgar plafones suspendidos de la losa estructural.

7891 – 140 piezas



EHDC50A – Clip de sujeción exterior para plafones de 1/2" y paneles de yeso;

EHDC58AG – Clip de sujeción exterior para plafones de 5/8" y paneles de yeso;

EHDC75A – Clip de sujeción exterior para plafones de orilla cuadrada y paneles de yeso de 3/4"; se bloquea bajo el bulbo del miembro del sistema de suspensión para evitar el movimiento hacia arriba.

EHDC50A – 125 piezas; **FZEHDC50A** – 50 piezas


EHDC58AG – 125 piezas; **FZEHDC58AG** – 50 piezas

EHDC75A – 125 piezas; **FZEHDC75A** – 50 piezas




GA7327 – Adaptador de sistema de suspensión – Permite cambiar fácilmente la dirección de las Tes principales Prelude®; el componente de 27" de largo tiene dos detalles diferentes en los extremos. Un extremo tiene un clip SuperLock™ con una ranura de 3" desde el extremo, el extremo opuesto tiene un clip XL® con detalle de extremo de traslape. Esto permite que el adaptador se conecte a cualquiera de los extremos de una Te principal Prelude o se conecte en una ubicación rutinaria de una Te principal o una Te secundaria.

GA7327 – 60 piezas




WS12 – Empalme del alambre de colgante – Empalma alambre de colgante de calibre 12; recomendado para aplicaciones de renovación; permite ajustar fácilmente la altura del cielo raso.

WS12 – 1.000 piezas
FZWS12 – 50 piezas



BACG90A – Clip de carga de viento – 250 piezas
FZBAGG90A – 50 piezas



12lb. Cable de acero flexible y conectores
AC1210 – 10' de longitud
AC1215 – 15' de longitud
AC1220 – 20' de longitud
ACHC – Conector de lazo rápido para cable
1 pieza