

INFUSIONS® Blades – Concepts

Placas verticales
textura lisa

Visuales personalizadas con productos estándar

Dibujos CAD/REVIT®
armstrongceilings.com



▲ Placas verticales Infusions® Blades – Concepts™ en Refined Lagoon

Las placas verticales translúcidas con diseños únicos de ondas combinan con la iluminación, los colores y las texturas.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Cree un área colorida de realce o agregue un impacto visual con una instalación a lo largo del espacio.
- Los diseños únicos de ondas pueden crear una variedad de aspectos de acuerdo con el espacio entre las placas verticales y la dirección de la instalación
- Las placas translúcidas Blades™ combinan con los acabados interiores de Armstrong y otros tipos, incluidos los muros, particiones y marquesinas Infusions®, así como SoundScapes® Blades™ y Shapes

COLORES Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Sólidos



Patrones



† El color puede variar de placa a placa.
* Debido a la naturaleza única de la tela tejida utilizada en estos productos, el color puede variar de una placa a otra.

INFUSIONS® Blades – Concepts

Placas verticales
textura lisa

LEED®
WELL™ | LBC

gestión de energía	gestión de los recursos de construcción	materiales regionales	diseño flexible	EPD	resistencia/responsabilidad extendida del productor	materiales de origen biológico	contenido reciclado	compra de materiales primas	material ingrediente mejorado	materiales de bajas emisiones	calidad de iluminación	acústica
--------------------	---	-----------------------	-----------------	-----	---	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	----------

SELECCIÓN DE PLACAS

SELECCIÓN DESEMPEÑO

Número de artículo	Dimensiones Alto x Largo nominal† (Pulgadas)	Tamaños personalizados disponibles	Resistencia al fuego	Garantía
INFUSIONS® Blades – Concepts 7087_ _ _	6 x 48 x 1/4"		Clase A	1 año
7086_ _ _	6 x 72 x 1/4"		Clase A	1 año
7085_ _ _	6 x 96 x 1/4"		Clase A	1 año

♦ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo adecuado de 3 letras que corresponda al color. (Ejemplo: 7086 T S H)
† El espesor de las placas varía según el patrón de 0.245" a 0.298".

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

COMPONENTES DE SUSPENSIÓN

Número de artículo	Descripción	Color	Piezas/caja
7137AB	Barra de suspensión de 96" con orificios para conexión en ambos extremos	Anodized Black	8 barras/4 conectores
6651AB	Conectores de extremo a extremo de la barra de suspensión	Anodized Black	5
6655	Kit de colganteo Blades**	Metal	1 kit – 4 puntos colgantes

** Cada kit de colganteo Blades™ incluye cuatro ensambles de colganteo. Use un kit para cada barra de suspensión.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Policarbonato

Acabado de la superficie:
Liso

Resistencia al fuego

Infusions® Blades han sido sometidas a pruebas de acuerdo con NFPA 286 y son equivalentes a un acabado interior Clase A según lo define el capítulo 8 del Código Internacional de la Construcción.

Se recomienda que los diseñadores e instaladores consulten a un ingeniero en protección contra incendios, la norma 13 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés) y sus códigos locales a fin de obtener asesoramiento para trabajar en lugares donde haya sistemas automáticos de detección y combate de incendios.

Consideraciones de diseño

Infusions Blades no están aprobados para aplicación exterior.

Debido a la naturaleza única de la tela tejida utilizada en estos productos, los colores Natural Linen y Blue Linen pueden variar de una placa a otra.

El diseño de ondas en Infusions® Blades – Concepts es un patrón de 4". Las placas Blades de 6" solo deben usarse con placas Blades de 48" o 96". Las placas Blades de 6" no deben ser colocados de extremo a extremo cuando se utiliza con placas Blades de 48" y 96".

Consideraciones de instalación

No permita que los bordes de las placas se mojen o estén expuestos a la humedad.

Cualquier accesorio adyacente a las placas Blades deben ser apoyado de forma independiente. Existe el potencial de desviación natural de las placas.

Las placas Infusions® Blades pueden dañarse por la exposición a temperaturas. No se debe permitir la temperatura de las placas para superar los 100°F.

Espaciamiento entre dos placas adyacentes™ debe tener un mínimo de 1/4".

Seguridad sísmica

Infusions Blades han sido diseñado, probado y aprobado para su uso en todas las áreas sísmicas. Instalaciones OSHPD/DSA pueden requerir adicional fijación a la barra de la suspensión.

Garantía

Detalles en armstrongceilings.com

Peso; piezas/caja

1.63 lb/ft²
7085, 7086 – 8 piezas/caja
7087 – 16 piezas/caja