

INVISACOUSTICS™

Paneles para pared
textura lisa



Declare.

CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
84%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare HPD	Salud del ecosistema	EPD
CDPH de terceros		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓




Paneles InvisAcoustics™ de 24" x 48"

Solución acústica oculta de textura lisa que se instala directamente en las paredes mediante adhesivo para plafones.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los paneles InvisAcoustics™ forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad (solo paneles White y pintables en el sitio de trabajo)
- Instalación en pared – A 6" del suelo o más alto
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones y paneles, sistemas de suspensión y bordes desinfectables (opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning) (Seleccione: Español)
- Buena absorción acústica – NRC hasta 0.75
- Los paneles se pueden pintar en el mismo color que la pared
- Acabado liso, limpio y duradero –
Resistente a impactos
Resistente a arañazos
Resistente a la suciedad
- Los paneles se cortan fácilmente para adaptarse a cualquier espacio

COLORES DE LOS PANELES*



*NOTA: Los plafones están teñidos por lote y deben separarse por lote de tinte. No mezclar.

SELECCIÓN VISUAL

Nº. de artículo	Dimensiones (pulgadas)
INVISACOUSTICS™ Tamaños estándar	24 x 48 x 3/4"

Cuadrado de 3/4"



(en lados de 48")

Nº. de artículo	Dimensiones (pulgadas)
1212WH	24 x 48 x 3/4"

Cuadrado de 3/4"











(en lados de 24")

Nº. de artículo	Dimensiones (pulgadas)
1212FP	24 x 48 x 3/4"



DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

	Resistencia al fuego (Solo en White)	Bio-Block®	Humi-Guard+	CleanAssure™ Paneles desinfectables	DURABILIDAD				Programa de reciclaje	10 años de garantía
	Reflectancia lumínica	Anti-moho/hongos	Resistencia al pandeo	Certificado de bajas emisiones de COV	Con niebla	Impacto	Arañazos	Suciedad		
										
Clase A	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<hr/>										
Clase A	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<hr/>										
Clase A	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Espesor del panel para pared	NRC	Métodos de montaje
3/4"	0.75	D-20
3/4"	0.70	A

¹ Los plafones Total Acoustics® ofrecen una combinación ideal de reducción del ruido y bloqueo acústico en un solo producto.

* Los plafones y paneles Tech Black no están incluidos en la cartera Sustain®

DATOS FÍSICOS: (Consulte la página de productos InvisAcoustics en la sección Direct-to-Structure)

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/invisacoustics
(Seleccione: Español)
BPCS-6475M-925

LEED® es una marca registrada del US Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas registradas del International Living Future Institute; WELL™ y WELL Building Standard son marcas registradas del International WELL Building Institute; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus afiliados © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong®
World Industries