

LYRA® PB
con aglutinante vegetal
cuadrado de orilla cuadrada
textura lisa



SUSTAIN®
Sistemas de plafones
sustentables de
alto desempeño

Dibujos CAD/Revit®
armstrongceilings.com



DESIGNFlex®
Un Mundo Nuevo de Posibilidades
para Sistemas de Plafón

*Ahora disponible
en visuales con
aspecto de madera*



Plafones cuadrados Lyra de orilla cuadrada con sistema de suspensión Prelude 15/16"

Lyra PB Tegal en Toffee Chestnut

Controle la acústica y cree un aspecto monolítico con visual lisa y similar al plafón de yeso de Lyra® PB.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- DesignFlex® opciones que incluyen formas, tamaños a medida y colores disponibles para envío en 3 semanas
- Absorción acústica superior: Los plafones Lyra® PB proporcionan hasta 0.95 NRC
- Los plafones Lyra PB forman parte de la cartera Sustain®, y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Los plafones ligeros ofrecen una instalación rápida y sencilla en el sistema de suspensión estándar de 15/16"
- Resistente al pandeo: perfecto para aplicaciones de alta humedad
- Plazos de entrega rápidos
- Opciones de borde Axiom® disponibles para aplicaciones en la nube
- Familia de productos CleanAssure™ : incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Fabricado en EE.UU. con contenido nacional y mundial
- Cumple con la Ley Build America, Buy America (BABA)
- Garantía limitada del sistema de 30 años contra el hundimiento visible, el moho y los hongos
- Plafón de sustitución de 10 años disponible para los artículos 8372PB y 8373PB

**Disponibilidad
10 AÑOS**

COLORES Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

Pintado



White
(WH)




Black
(BK)



Colores personalizados
disponibles

* Los colores estándar están precalificados para cumplir los requisitos de la cartera Sustain®. Puede ser necesario evaluar colores personalizados si se requieren criterios de sustentabilidad.

DETALLES



Lyra PB Cuadrado de orilla cuadrada

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/lyra (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

LYRA® PB
con aglutinante vegetal
cuadrado de orilla cuadrada
textura lisa



CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
71%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana **Etiqueta Declare**
HPD
CDPH de terceros

Salud climática **EPD**
Salud del ecosistema **EPD**
Economía circular **✓**
Acústica **✓**

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

SELECCIÓN VISUAL

| armstrongceilings.com/suspdwgs (Seleccione: Español) | Suspensión, Dibujo. | Número de artículo * | Dimensiones (pulgadas) |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| LYRA® PB con aglutinante vegetal | 1 | 8372PB | 24 × 24 × 1" <input type="checkbox"/> |
| Plafón cuadrado de orilla cuadrada de 15/16" | | 8372PBBK (Black) | 24 × 24 × 1" <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 8373PB | 24 × 48 × 1" <input type="checkbox"/> |
| | | 8450PB | 24 × 72 × 1" <input type="checkbox"/> |
| | | 8452PB | 30 × 30 × 1" <input type="checkbox"/> |
| | | 8453PB | 30 × 60 × 1" <input type="checkbox"/> |
| | | 8370PB | 48 × 48 × 1" <input type="checkbox"/> |
| | | 8334PB | 4 × 48 × 1" <input type="checkbox"/> |
| | | 8335PB | 4 × 60 × 1" <input type="checkbox"/> |
| | | 8336PB | 6 × 48 × 1" <input type="checkbox"/> |
| | | 8337PB | 6 × 60 × 1" <input type="checkbox"/> |

| Tamaños a medida | FASTSIZE 3 SEMANAS listo para enviar | Anchura (lado corto) | Longitud (lado largo) |
|---|---|-------------------------|--------------------------|
| Visite la página del producto en línea y consulte "Configurar un artículo" para verificar las capacidades. ¿Preguntas? Correo electrónico Techline@armstrongceilings.com | | 4" - 6" | 9" - 72" |
| | | 12" - 24" | 4" - 96" |
| | | 28" | 4" - 72" |
| | | 30" - 48" | 4" - 60" |

- * Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 2 ó 3 dígitos
 1 Los plafones Total Acoustics® ofrecen una combinación ideal de absorción y bloqueo acústicos en un solo producto.
 * Los valores anunciados de reflectancia lumínica, resistencia al lavado, a los arañazos y a la suciedad no son aplicables a los colores.
 ** Los artículos no tienen clasificación UL*.

ACCESORIOS (deben pedirse por separado)

435 Clip estabilizador (3/4" y 1") Recomendado para plafones de 60" y más de largo. NOTA: Plafones de 60" a 96": un clip cerca del punto medio de cada orilla larga. Plafones de 96" y más: dos clips en 1/3 puntos de cada orilla larga.

7870 Clip de borde con resorte (Para instalaciones con el plafón apoyado en la moldura de la pared)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

15/16" Prelude®

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra de vidrio con membrana acústicamente transparente

Acabado de la superficie
Membrana acústicamente transparente con pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (etiquetado UL - excluye los artículos 8732 y 8752).

Clasificación ASTM E1264
Tipo B, Forma B2, Patrón G; Clase de fuego A

Resistencia a la humedad/pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.

Anti-moho/hongos
Los plafones con desempeño BioBlock® resisten el crecimiento del moho y de los hongos sobre su superficie.

Emisiones de COV
Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total.

Valor de aislamiento
Lyra: Factor R - 4.4 (unidades BTU); Factor R - 0.76 (unidades Watts)

Consideraciones sobre el diseño
Si lo desea, puede solicitar muestras físicas de los colores estándar y personalizados. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles para pared los sistemas de suspensión y bordes.

Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán pero puede que no coincidan exactamente. El producto

está teñido en lotes. Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color.

Limpieza y Desinfección
Opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años
Cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Más información en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso; pies²/caja
8372PBBK - 0.44 LBS/PIE²; 40 PIES²/CAJA
8370PB, 8372PB, 8373PB - 0.44 LBS/PIE²; 96 PIES²/CAJA
8450PB - 0.46 LBS/PIE²; 72 PIES²/CAJA
8452PB - 0.46 LBS/PIE²; 75 PIES²/CAJA
8453PB - 0.46 LBS/PIE²; 100 PIES²/CAJA
8336PB - 0.44 LBS/PIE²; 24 PIES²/CAJA
8337PB - 0.44 LBS/PIE²; 30 PIES²/CAJA
8334PB - 0.44 LBS/PIE²; 16 PIES²/CAJA
8335PB - 0.44 LBS/PIE²; 20 PIES²/CAJA

Cantidad mínima del pedido
1 caja para todos los artículos estándar

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/lyra
(Seleccione: Español)
BPCS-4796M-925

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas registradas del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas registradas del International WELL Building Institute; Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc.; UL® es una marca registrada de UL LLC; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong®
World Industries

FIBRA DE VIDRIO - Estándar

