




*Ahora disponible con  
aspecto de madera*



Plafones cuadrados Lyra® Tegular con sistema de suspensión Suprafine® XL® de 9/16"



Lyra PB Tegular en Toffee Chestnut

Controle la acústica y cree un aspecto monolítico con la visual liso y similar al plafón de yeso de Lyra® PB.

#### ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- DesignFlex® opciones que incluyen formas, tamaños a medida y colores disponibles para envío en 3 semanas
- Absorción acústica superior: Los plafones Lyra PB proporcionan hasta 0,95 NRC
- Los plafones Lyra PB forman parte de la cartera Sustain®, y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad



- 8 visuales con aspecto de madera forman ahora parte de la cartera Lyra PB
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Los plafones ligeros ofrecen una instalación rápida y sencilla en sistemas de suspensión estándar de 15/16" y 9/16"
- Resistente al pandeo: perfecto para aplicaciones de alta humedad
- Plazos de entrega rápidos

- Opciones de bordes Axiom® disponibles para aplicaciones de nube
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Compatible con los sistemas de cielo acústico TechZone®
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional.
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)


- Garantía limitada del sistema de 30 años contra el pandeo visible, el moho y los hongos

- Garantía de sustitución de plafón de 10 años disponible para los artículos 8361PB, 8357PB, 8360PB, 8352PB

**Disponibilidad  
10 AÑOS**

**COLORES** Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

Pintado



\* Los colores estándar están precalificados para cumplir los requisitos de la cartera Sustain®. Puede ser necesario evaluar colores personalizados si se exigen criterios de sustentabilidad.

#### DETALLES



Lyra PB Cuadrado Tegular, White

LYRA® PB  
con aglutinante vegetal  
Regular  
textura lisa



CONTENIDO  
RECICLADO

HASTA  
71%

LEED V5

Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES

|                          |                  |                      |     |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----|
| Salud humana             | Etiqueta Declare | Salud climática      | EPD |
|                          | HPD              | Salud del ecosistema | EPD |
|                          | CDPH de terceros | Economía circular    | ✓   |
| EXPERIENCIA DEL OCUPANTE |                  | Acústica             | ✓   |

SELECCIÓN VISUAL

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

\$\$\$

|                                                          | Número de artículo | Dimensiones (pulgadas) | Acústica con clasificación UL | Total Acoustics <sup>1</sup> | Clase de articulación | Resistencia al fuego | Reflectancia lumínica* | Anti-moho/hongos | Resistencia al pandeo | Certificado de bajas emisiones de COV | CleanAssure™ Plafones desinfectables | DURABILIDAD                         | Garantía de 30 años |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                                          |                    |                        | NRC + CAC =                   | AC                           |                       |                      |                        |                  |                       |                                       | Niebla                               | Lavado* Impacto Arañazos* Suciedad* |                     |
| LYRA® con aglutinante vegetal Regular cuadrado de 15/16" | 8360PB             | 24 × 24 × 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *                     | *                                     | *                                    | *                                   | *                   |
|                                                          | 8360PBBK (Black)   | 24 × 24 × 1"           | 0.95**                        | -                            | 190**                 | Clase A              | -                      | *                | *                     | *                                     | *                                    | -                                   | *                   |
|                                                          | 8352PB             | 24 × 48 × 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *                     | *                                     | *                                    | *                                   | *                   |
|                                                          | 8355PB             | 48 × 48 × 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *                     | *                                     | *                                    | *                                   | *                   |
| Tegular cuadrado de 9/16"                                | 8344PB             | 4 × 48 × 1"            | -                             | -                            | -                     | Clase A              | 0.88                   | *                | *                     | *                                     | *                                    | *                                   | *                   |
|                                                          | 8345PB             | 4 × 60 × 1"            | -                             | -                            | -                     | Clase A              | 0.88                   | *                | *                     | *                                     | *                                    | *                                   | *                   |
|                                                          | 8346PB             | 6 × 48 × 1"            | -                             | -                            | -                     | Clase A              | 0.88                   | *                | *                     | *                                     | *                                    | *                                   | *                   |
|                                                          | 8347PB             | 6 × 60 × 1"            | -                             | -                            | -                     | Clase A              | 0.88                   | *                | *                     | *                                     | *                                    | *                                   | *                   |
|                                                          | 8377PB             | 12 × 48 × 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *                     | *                                     | *                                    | *                                   | *                   |
|                                                          | 8379PB             | 12 × 96 × 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *                     | *                                     | *                                    | *                                   | *                   |
|                                                          | 8361PB             | 24 × 24 × 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *                     | *                                     | *                                    | *                                   | *                   |
|                                                          | 8361PBBK (Black)   | 24 × 24 × 1"           | 0.95**                        | -                            | 190**                 | Clase A              | -                      | *                | *                     | *                                     | *                                    | -                                   | *                   |

<sup>1</sup> Los plafones Total Acoustics® ofrecen una combinación ideal de absorción y bloqueo acústicos en un solo producto.

\* Los valores anunciados de reflectancia lumínica, resistencia al lavado, a los arañazos y a la suciedad no son aplicables a los colores ni a las visuales con aspecto de madera.

\*\* Los artículos no tienen clasificación UL®.



FIBRA DE VIDRIO – Estándar

LYRA® PB  
con aglutinante vegetal  
Regular  
textura lisa



CONTENIDO  
RECICLADO

HASTA  
71%

LEED V5

Ecomedes

MARCO DE MATERIALES COMUNES

|                          |                  |                      |     |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----|
| Salud humana             | Etiqueta Declare | Salud climática      | EPD |
|                          | HPD              | Salud del ecosistema | EPD |
|                          | CDPH de terceros | Economía circular    | ✓   |
| EXPERIENCIA DEL OCUPANTE |                  | Acústica             | ✓   |

SELECCIÓN VISUAL

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

\$\$\$\$

|                                                            | Número de artículo | Dimensiones (pulgadas) | Acústica con clasificación UL | Total Acoustics <sup>1</sup> | Clase de articulación | Resistencia al fuego | Reflectancia luminica* | Anti-moho/hongos | Humi-Guard+ | Certificado de bajas emisiones de COV | CleanAssure™ Plafones desinfectables | DURABILIDAD                                  | Garantía de 30 años |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|                                                            |                    |                        | NRC + CAC =                   |                              |                       |                      |                        |                  |             |                                       |                                      |                                              |                     |
| LYRA® con aglutinante vegetal<br>Regular cuadrado de 9/16" | 8357PB             | 24 x 48 x 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *           | *                                     | *                                    | Lavado*<br>Impacto<br>Arañazos*<br>Suciedad* | *                   |
|                                                            | 8365PB             | 24 x 60 x 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *           | *                                     | *                                    |                                              | *                   |
|                                                            | 8381PB             | 24 x 72 x 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *           | *                                     | *                                    |                                              | *                   |
|                                                            | 8382PB             | 24 x 96 x 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *           | *                                     | *                                    |                                              | *                   |
|                                                            | 8461PB             | 28 x 30 x 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *           | *                                     | *                                    |                                              | *                   |
|                                                            | 8359PB             | 30 x 30 x 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *           | *                                     | *                                    |                                              | *                   |
|                                                            | 8385PB             | 30 x 60 x 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *           | *                                     | *                                    |                                              | *                   |
|                                                            | 8376PB             | 36 x 36 x 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *           | *                                     | *                                    |                                              | *                   |
|                                                            | 8462PB             | 42 x 48 x 1"           | 0.95                          | -                            | 190                   | Clase A              | 0.88                   | *                | *           | *                                     | *                                    |                                              | *                   |

<sup>1</sup> Los plafones Total Acoustics® ofrecen una combinación ideal de absorción y bloqueo acústicos en un solo producto.

\* Los valores anunciados de reflectancia luminica, resistencia al lavado, a los arañazos y a la suciedad no son aplicables a los colores ni a las visuales con aspecto de madera.

\*\* Los artículos no tienen clasificación UL®.

MARCO DE MATERIALES COMUNES

|                          |                  |                      |     |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----|
| Salud humana             | Etiqueta Declare | Salud climática      | EPD |
|                          | HPD              | Salud del ecosistema | EPD |
|                          | CDPH de terceros | Economía circular    | ✓   |
| EXPERIENCIA DEL OCUPANTE |                  | Acústica             | ✓   |

SELECCIÓN VISUAL

|                                                            | Número de artículo | Dimensiones (pulgadas) |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| LYRA® con aglutinante vegetal<br>Regular cuadrado de 9/16" | 8463PB             | 44 x 48 x 1"           |
|                                                            | 8356PB             | 48 x 48 x 1"           |
|                                                            | 8466PB             | 56 x 30 x 1"           |

1 Caja Min  
FASTSIZE  
3 SEMANAS  
listo para enviar

Tamaños y colores a medida

Visite la página del producto en línea y consulte "Configurar un artículo" para verificar las capacidades. ¿Preguntas? 12" - 24" correo electrónico Techline@armstrongceilings.com  
Los acabados en madera no están disponibles a través del programa FastSize®.

Regular cuadrado 1" de espesor - 15/16" & 9/16"

| Anchura (lado corto) | Longitud (lado largo) |
|----------------------|-----------------------|
| 4" - 6"              | 9" - 72"              |
| 12" - 24"            | 4" - 96"              |
| 28"                  | 4" - 72"              |
| 30" - 48"            | 4" - 60"              |

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

| Acústica con clasificación UL         |   |   |       |         |      |   |   |   |   | CleanAssure™ Plafones desinfectables |   |   |   | DURABILIDAD |  |
|---------------------------------------|---|---|-------|---------|------|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------|--|
| + CAC =                               |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Total Acoustics¹                      |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Clase de articulación                 |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Resistencia al fuego                  |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Reflectancia lumínica*                |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Bio-Block®                            |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Humi-Guard+                           |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Resistencia al pandeo                 |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Certificado de bajas emisiones de COV |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Niebla                                |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Lavado*                               |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Impacto                               |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Arañazos*                             |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Suciedad*                             |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| Garantía de 30 años                   |   |   |       |         |      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |             |  |
| 0.95**                                | - | - | 190** | Clase A | 0.88 | * | * | * | * | *                                    | * | * | * | *           |  |
| 0.95                                  | - | - | 190   | Clase A | 0.88 | * | * | * | * | *                                    | * | * | * | *           |  |
| 0.95**                                | - | - | 190** | Clase A | 0.88 | * | * | * | * | *                                    | * | * | * | *           |  |
| -                                     | - | - | -     | Clase A | 0.88 | * | * | * | * | *                                    | * | * | * | *           |  |

<sup>1</sup> Los plafones Total Acoustics® ofrecen una combinación ideal de absorción y bloqueo acústicos en un solo producto.

\* Los valores anunciados de reflectancia lumínica, resistencia al lavado, a los arañazos y a la suciedad no son aplicables a los colores ni a las visuales con aspecto de madera.


\*\* Los artículos no tienen clasificación UL®.

ACCESORIOS (deben pedirse por separado)

435 Clip estabilizador (3/4" y 1") Recomendado para plafones a partir de 60" de largo NOTA: Plafones de 60" a 96" - Un clip cerca del punto medio de cada orilla larga. Plafones a partir de 96" - Dos clips en 1/3 puntos de cada orilla larga.

7870 Clip de borde con resorte (Para instalaciones con el plafón apoyado en la moldura de la pared)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

**Material**  
Fibra de vidrio con membrana acústicamente transparente.

**Acabado de la superficie**  
Membrana acústicamente transparente con pintura de látex aplicada en fábrica.

**Resistencia al fuego**  
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (con etiqueta UL® - Excluye los artículos 8379, 8462 y 8463).

**Clasificación ASTM E1264**  
Tipo B, Forma B2, Patrón G; Clase de fuego A

**Resistencia a humedad/pandeo**  
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.

**Anti-moho/hongos**  
Los plafones con desempeño BioBlock® resisten el crecimiento del moho y de los hongos sobre su superficie.

**Alto contenido reciclado**  
Clasificado como que contiene más del 50% de contenido total reciclado. Contenido reciclado total basado en la composición producida de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

**Emisiones de COV**  
Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

**Valor de aislamiento**  
Factor R - 4.4 (unidades BTU); Factor R - 0.76 (unidades Watts)

**Consideraciones sobre el diseño**  
Si lo desea, puede solicitar muestras físicas de los colores estándar y personalizados. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles los sistemas de suspensión y bordes. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en lotes. Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color.

**Limpieza y Desinfección**  
Opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

**Garantía de rendimiento y garantía de 30 años**  
cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Más información en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

**Peso; pies cuadrados/caja**  
8344PB - 0.44 libras/PIE²; 16 PIES²/CAJA  
8345PB - 0.44 libras/PIE²; 20 PIES²/CAJA  
8346PB - 0.44 libras/PIE²; 24 PIES²/CAJA  
8356PB - 0.46 libras/PIE²; 96 PIES²/CAJA  
8377PB, 8379PB, 8361PB - 0.50 libras/PIE²; 48 PIES²/CAJA  
8352PB, 8357PB - 0.46 libras/PIE²; 96 PIES²/CAJA  
8365PB - 0.50 libras/PIE² cuadrado; 100 PIES²/CAJA  
8381PB - 0.50 libras/PIE²; 72 PIES²/CAJA  
8382PB - 0.50 libras/PIE²; 96 PIES²/CAJA  
8359PB, 8376PB: 0.46 libras/PIE²; 75 PIES²/CAJA  
8385PB - 0.46 libras/PIE²; 100 PIES²/CAJA  
8461PB - 0.44 libras/PIE²; 70 PIES²/CAJA  
8462PB - 0.44 libras/PIE²; 112 PIES²/CAJA  
8463PB - 0.44 libras/PIE²; 117 PIES²/CAJA  
8347PB - 0.46 libras/PIE²; 30 PIES²/CAJA  
8361PBBK - 0.50 libras/PIE²; 40 PIES²/CAJA  
8360PB, 8360PBBK - 0.46 libras/PIE²; 48 PIES²/CAJA  
8355PB - 0.44 libras/PIE²; 96 PIES²/CAJA  
8466PB - 0.44 libras/PIE²; 93 PIES²/CAJA

**Cantidad mínima de pedido**  
1 caja de cartón para todos los artículos estándar