

LYRA® PB


con aglutinante de origen vegetal

Vector®

textura lisa



SUSTAIN®
Sistemas de Plafones
Sustentables de
Alta Desepeño



Dibujos CAD/Revit®
armstrongceilings.com

Plafones Lyra PB Vector en Brown Sugar Walnut con sistema de suspensión Prelude de 15/16"

Visual con aspecto de madera con una apertura de 1/4" y accesibilidad hacia abajo; ideal para proyectos en los que el espacio del pleno es limitado. Ofrece una gran absorción acústica.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- nuevo** 7 visuales con aspecto de madera forman ahora parte de la cartera Lyra® PB
- La separación de 1/4" entre plafones acústicos da como resultado un aspecto monolítico
- Los plafones Lyra PB forman parte de la cartera Sustain®, y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad

- Accesible hacia abajo para una altura mínima del pleno
- Excelentes Excelente rendimiento acústico con NRC 0.90 E clase de articulación de 190.

- Familia de productos CleanAssure™ : incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Garantía limitada del sistema de 30 años contra el pandeo, el moho y los hongos visibles

- Fabricado en EE.UU. con contenido nacional y mundial
- Cumple la ley Build America, Buy America Act (BABAA)

COLORES Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.

Visuales estándar con aspecto de madera (15/16" Vector)




1 caja. Cantidad mínima de pedido en tamaños estándar 500 pies cuadrados Cantidad mínima de pedido en tamaños a medida

Visuales con aspecto de madera hechos a medida (15/16" Vector)



Cantidad mínima de pedido de 500 pies cuadrados en todos los tamaños. Presupuestos y pedidos a través de ABPspecials@armstrongceilings.com

DETALLES



1. Lyra® PB Vector® con sistema de suspensión Prelude® XL® de 15/16"

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/lyravector (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

LYRA® PB

con aglutinante de origen vegetal

Vector®

textura lisa

ASPECTO DE MADERA REALISTA, CONTROL ACÚSTICO SUPERIOR



Plafones Lyra PB Vector de 15/16" en Toffee Chestnut con sistema de suspensión 15/16" Prelude en Oat



Declare.



VISUALES ESTÁNDAR CON ASPECTO DE MADERA (Vector de 15/16")

A continuación se muestran los colores de los bordes de los plafones Vector pintados a juego con los colores estándar recomendados del sistema de suspensión Prelude® XL®.



Brown Sugar Walnut (WBS)



Toffee Chestnut (WTC)



Sistema de suspensión Prelude XL en Oat (SOT)



Vanilla Ash (WVA)



Sistema de suspensión Prelude XL en Hay (SHY)



Honey Oak (WHO)



Bourbon Cherry (WBC)



Sistema de suspensión Prelude XL en Black (BL)

VISUALES CON ASPECTO DE MADERA HECHOS A MEDIDA (Disponible en Vector de 15/16")

pedido mínimo de 500 pies cuadrados. A continuación se muestran los colores pintados de los bordes de los plafones Vector y los colores estándar recomendados del sistema de suspensión Prelude XL.



Dark Mocha Walnut (WMW)



Earl Grey Teak (WGT)



Sistema de suspensión Prelude XL en Grey Stone (GS)



FIBRA DE VIDRIO - Estándar

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/lyravector (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

LYRA® PB

con aglutinante de origen vegetal

Vector®

textura lisa



ACCESORIOS (deben pedirse por separado)

Nº. de artículo.

- 441 Clip de borde para plafones Vector® (necesario para instalaciones con el sistema de suspensión apoyado en la moldura de pared). Se utiliza principalmente para esquinas y recortes especiales.

- 442A Clip de sujeción para plafones Vector® (para todas las instalaciones)


7425 (24"), 7431 (30"), 7445 (48"), 7461 (60") Barras estabilizadoras

- 523 Clip de punto medio (necesario para plafones de más de 30" de ancho)

- 7870 Clip de borde con resorte (Para instalaciones con el plafón apoyado en la moldura de pared)



SISTEMA DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Fibra de vidrio con aglutinante de origen vegetal y membrana acústicamente transparente

Acabado de la superficie

Membrana acústicamente transparente con pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego

Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (etiquetado UL®).

Clasificación ASTM E1264

Tipo B, Forma 2, Patrón E Clase de fuego A

Resistencia a humedad/pandeo

Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.

Antibacteriano y Antimoho

Los plafones con desempeño BioBlock® resisten el crecimiento del moho y de los hongos sobre su superficie.

Emisiones de COV

Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Alto contenido reciclado

Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. Contenido reciclado total basado en la composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Consideraciones de diseño

Utilice el kit de borde alrededor de todas las luminarias, difusores y otras penetraciones en el cielo acústico para evitar que el sistema de suspensión y los bordes del plafón queden expuestos.

Si lo desea, puede solicitar muestras físicas de los colores estándar y personalizados. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles para pared los sistemas de suspensión y bordes. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles de pared, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán pero puede que no coincidan exactamente. Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color.

Consideraciones de diseño: Plafones con aspecto de madera

Todos los plafones con aspecto de madera se fabrican con vetas de madera paralelas a la longitud del plafón. Las visuales de la madera no están teñidas en lote, sino que están diseñadas para imitar las ligeras variaciones de color que se aprecian en la madera real.

Valor de aislamiento

Factor R - 4.4 (unidades BTU); Factor R - 0.70 (unidades Watts)

Limpieza y Desinfección

Opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años

Cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso: pies cuadrados/caja

8494PB - 0.58 libras/pie cuadrado; 48 pies cuadrados/caja
8495PB, 8497PB - 0.58 libras/pie cuadrado; 96 pies cuadrados/caja

8496PB - 0.58 libras/pie cuadrado; 72 pies cuadrados/caja
8498PB - 0.58 libras/pie cuadrado; 75 pies cuadrados/caja

Cantidad mínima del pedido

1 caja para todos los artículos estándar en 15/16" Vector Se aplican cantidades mínimas de pedido de 500 pies cuadrados a las visuales con aspecto de madera WGT, WMW y a los tamaños hechos a medida en todos los visuales con aspecto de madera.

FIBRA DE VIDRIO - Estándar