

**LYRA®**

Vector®

textura lisa



Plafones Lyra Vector con sistema de suspensión Prelude XL de 15/16"

Dibujos CAD/Revit®  
[armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com)



**DESIGN FLEX®**  
Un Mundo Nuevo de Posibilidades  
para Sistemas de Plafón

más capacidades  
para hacer más



[armstrongceilings.com/capabilities](http://armstrongceilings.com/capabilities)  
Ver más fotos en:  
[armstrongceilings.com/photogallery](http://armstrongceilings.com/photogallery)

Suavidad visual similar a la de los paneles de yeso, con una ranura de 1/4" y accesibilidad hacia abajo; ideal para proyectos en los que el espacio del pleno es limitado. Ofrece una gran absorción acústica.

#### ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Las opciones DesignFlex® incluyen tamaños y colores personalizados que se envían en 3 semanas
- La separación de 1/4" entre plafones acústicos da un aspecto monolítico
- Kit de borde Vector en acabado Blizzard White para una instalación sencilla y una visual brillante
- Accesible hacia abajo para una altura mínima del pleno
- Excelente rendimiento acústico para zonas diáfanas, tanto Articulation Class 190 como NRC 0.90
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Coordina con los plafones Calla® Total Acoustics para obtener la combinación ideal de absorción y bloqueo acústicos
- Acabado liso, limpio y duradero – Lavable
- Resistente a los arañazos
- Resistente a la suciedad
- Acabado de alta reflexión lumínica que ahorra energía
- Garantía limitada del sistema de 30 años contra el pandeo, el moho y los hongos visibles
- Disponible con orificios cortados en fábrica para la integración de luminarias empotrables sin aro USAI®
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional.
- Cumple con la Ley Build America, Buy America (BABA)

**COLORES** Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.



#### DETALLES



Lyra® Vector® con sistema de suspensión Prelude® XL® 15/16

TechLine 877 276-7876

[armstrongceilings.com/lyra](http://armstrongceilings.com/lyra) (Seleccione: Español)

**Armstrong®**  
World Industries

LYRA®  
Vector®  
textura lisa

CONTENIDO RECICLADO

LEED V5

HASTA  
71%

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declara HPD CDPH de terceros	Salud climática Salud del ecosistema Economía circular	EPD
--------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica

\$\$\$\$

## SELECCIÓN VISUAL

	Nº de artículo.	Dimensiones
LYRA®	8494	24 x 24 x 7/8" <input type="checkbox"/>
Vector® de 15/16" con ranura de 1/4"	8495	24 x 48 x 7/8" <input type="checkbox"/>
	8496	24 x 72 x 7/8" <input type="checkbox"/>
	8497	24 x 96 x 7/8" <input type="checkbox"/>
	8498	30 x 30 x 7/8" <input type="checkbox"/>
	8499	48 x 48 x 7/8" <input type="checkbox"/>

Tamaños a medida	7/8" de espesor – Vector de 15/16"	
	Anchura (lado corto)	Longitud (lado largo)
Visite la página del producto en línea y consulte "Configurar un artículo" para verificar las capacidades. ¿Preguntas? correo electrónico TechLine@armstrongceilings.com	4" – 30" 30-1/16" – 48"	9" – 120" 30-1/16" – 48"

1 Caja Min  
**FASTSIZE**  
3 SEMANAS  
listo para enviar

KITS DE BORDE PARA PLAFONES VECTOR®				
Artículo No.	Color	Longitud	Sustrato	Unidades/Caja
VETK4ZW	Blizzard White	4"	Steel	24
VETK6ZW	Blizzard White	6"	Steel	24
VETK24ZW	Blizzard White	24"	Steel	24
VETK48ZW	Blizzard White	48"	Steel	24
VETK96ZW	Blizzard White	96"	Steel	24

Tamaños y colores por encargo	Longitud
	4" – 96"

4-6  
SEMANAS  
listo para enviar

## PROPIEDADES FÍSICAS

### Material

Fibra de vidrio con membrana acústicamente transparente

### Acabado de la superficie

Membrana acústicamente transparente con pintura de látex aplicada en fábrica

### Resistencia al fuego

Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (etiquetado UL®).

### Clasificación ASTM E1264

Tipo B, Forma B2, Patrón G; Clase de fuego A

### Resistencia a humedad/pandeo

Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.

### Anti-moho/hongos

Los plafones con desempeño BioBlock® resisten el crecimiento del moho y de los hongos sobre su superficie.

### Alto contenido reciclado

Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. Contenido reciclado total basado en la composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

### Consideraciones de diseño

Utilice el kit de borde alrededor de todas las luminarias, difusores y otras penetraciones en el cielo acústico para evitar que el sistema de suspensión y los bordes del plafón queden expuestos.

Si lo desea, puede solicitar muestras físicas del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles para pared los sistemas de suspensión y bordes. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles de pared, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en lotes. Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color.

### Valor de aislamiento

Factor R – 3.5 (unidades BTU); Factor R – 0.62 (unidades Watts)

### Limpieza y Desinfección

Opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

### Garantía de rendimiento y garantía de 30 años

Cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

### Peso: pies cuadrados/caja

8494 – 0.58 LBS/PIE²; 48 PIE²/CAJA

8495, 8497 – 0.56 LBS/PIE²; 96 PIE²/CAJA

8496 – 0.57 LBS/PIE²; 72 PIE²/CAJA

8498 – 0.59 LBS/PIE²; 75 PIE²/CAJA

8499 – 0.60 LBS/PIE²; 64 PIE²/CAJA

### Cantidad mínima del pedido

1 caja

## SELECCIÓN DE RENDIMIENTO

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

Total Acoustics <sup>1</sup>	Clase de articulación	Resistencia a fuego	Reflectancia lumínica*	Bio-Block	Humi-Guard+	CleanAssure™ Plafones desinfectables	DURABILIDAD				
NRC + CAC =	AC	Flame	Light	Moisture	Resistant	Nebula	Lavado*	Arañazos*	Suciedad	Ganancia de 30 años	
0.90 – – –	190	Clase A	0.88*	*	*	*	*	*	*	*	
0.90 – – –	190	Clase A	0.88*	*	*	*	*	*	*	*	
0.90 – – –	190	Clase A	0.88*	*	*	*	*	*	*	*	
0.90 – – –	190	Clase A	0.88*	*	*	*	*	*	*	*	
0.90 – – –	190	Clase A	0.88*	*	*	*	*	*	*	*	
– – – –	–	Clase A	0.88*	*	*	*	*	*	*	*	



FIBRA DE VIDRIO – Estándar