



# METALWORKS™ Concealed textura lisa



MetalWorks™ Plafones ocultos de 48" x 96" en gris plata

Dibujos CAD/Revit®  
armstrongceilings.com



Ver más fotos en:  
armstrongceilings.com/photogallery

Los plafones de gran tamaño con suspensión oculta son 100% accesibles.

## ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Estrecha ranura de 1/4" ofrece un aspecto limpio y monolítico
- Los plafones enganchables proporcionan una accesibilidad descendente segura y protegida
- Cree un aspecto continuo o utilícelo con nubes y molduras perimetrales
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Los plafones ligeros se instalan con un sistema de suspensión estándar de 15/16"
- Sistema estándar completo de un solo fabricante

**COLORES** Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.



White  
(WH)



Silver Grey  
(SG)




Gun Metal  
Grey (MY)

## OPCIONES DE PERFORACIÓN (escala 1:2)



M1  
(Sin perforación)



M10  
(Rg 2513)

# METALWORKS™ Concealed textura lisa

CONTENIDO  
RECICLADO

LEED V5

HASTA  
85%

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

Economía circular

Acústica

## SELECCIÓN VISUAL

Nº. de artículo	Dimensiones (pulgadas) Ancho x Largo	Perforaciones	DESEMPEÑO						
			Rendimiento contra incendios (Solo en White)	Reflectancia lumínica	CleanAssure™ Plafones desinfectables	DURABILIDAD	Lavable	Restregado	Impacto
METALWORKS™ Concealed Ranura de 1/4"	6664----- 24 x 96 x 5/8"	M1; M10	Clase A 0.73 (M1)	• • • • • • •	Con niebla Con atomizador Con paño	Restregado	Impacto	Suciedad	
	6665----- 24 x 120 x 5/8"	M1; M10	Clase A 0.73 (M1)	• • • • • • •	Con niebla Con atomizador Con paño	Restregado	Impacto	Suciedad	
	6666----- 48 x 48 x 5/8"	M1; M10	Clase A 0.73 (M1)	• • • • • • •	Con niebla Con atomizador Con paño	Restregado	Impacto	Suciedad	
	6667----- 48 x 96 x 5/8"	M1; M10	Clase A 0.73 (M1)	• • • • • • •	Con niebla Con atomizador Con paño	Restregado	Impacto	Suciedad	
	6668----- 48 x 120 x 5/8"	M1; M10	Clase A 0.73 (M1)	• • • • • • •	Con niebla Con atomizador Con paño	Restregado	Impacto	Suciedad	

◆ Cuando especifique o haga un pedido, incluya la perforación y el sufijo de color adecuados con el número de artículo (por ejemplo, 6664 M1 M Y).

## ACCESORIOS

Nº. de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Color	Piezas/caja
6656M1_	Borde oculto MetalWorks™	6" x 120"	WH, SG, MY	6
7842A_	Moldura deslizante	1/2 x 120 x 5/8"	WH, SG, MY	40
FXTBC	Clip conector de barra en T	-	-	10
FX4SPICE	Placa de empalme con tornillos de fijación	-	-	10
8200T10	Plafón de relleno de fibra de vidrio	24 x 24 x 1"	Black (Gloss)	12
5823	Plafón de relleno BioAcoustic™	24 x 24 x 5/8"	Black	12
5479	Plafón de relleno BioAcoustic™	24 x 24 x 5/8"	Beige	12
7239	Clip de borde ajustable	-	-	50

NOTA: Clip de borde ajustable utilizado con los sistemas de borde estándar Axiom® o MetalWorks.

## SISTEMA DE SUSPENSIÓN

15/16" Sistema de suspensión Prelude® XL® de resistencia superior

5986	Gancho de barra en T†	Nominal 4 x 2 x 3"	50
90190A242	Tornillo de cabeza plana n° 10 para chapa metálica 1/2"	100	
6091	Cable de seguridad	24" x 3/32"	50
SH12	Colgante de soporte	144" x 2"	12

† Para plafones de 24" x 96", 48" x 48" y 48" x 96", instale 4 ganchos por plafón; para plafones de 24" x 120" y 48" x 120" instale 6 ganchos por plafón.

NOTA: Consulte las instrucciones de instalación en [armstrongceilings.com/installation](http://armstrongceilings.com/installation) para comprender mejor los requisitos de suspensión.

## PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Aluminio compuesto - 0.57" de espesor

Acabado de la superficie

Acabado con recubrimiento en polvo aplicado en fábrica (post-revestido)

Rendimiento acústico

MetalWorks™ Los plafones perforados ocultos proporcionan una excelente absorción acústica. NRC 0.95 logrado con relleno acústico Artículo 5823. Ver CS-4172 para más información sobre los plafones de relleno.

Comportamiento ante el fuego

Clase A: Características de combustión superficial ASTM E84. Índice de propagación de la llama de 25 o inferior. Índice de humo desarrollado igual o inferior a 50.

Consideraciones de instalación

Consulte las instrucciones de instalación LA-297890 antes de instalar los plafones MetalWorks Concealed.

No fabricado para aplicaciones de pasillo SingleSpan™.

Restricción sísmica

Los plafones MetalWorks Concealed han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las áreas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong.

Limpieza y desinfección


Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por CDC disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning)

Garantía

Detalles en [armstrongceilings.com/warranty](http://armstrongceilings.com/warranty) (Seleccione: Español)

Peso: Pies cuadrados/Caja

0.97 lbs/Pie² (empaquetado a granel)



LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas registradas del International WELL Building Institute; Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc.; todas las demás marcas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales. © 2025 AWI Licensing LLC

TechLine / 1 877 276-7876  
[armstrongceilings.com/metalworksconcealed](http://armstrongceilings.com/metalworksconcealed)  
(Seleccione: Español)  
BPCS-5112M-925

**Armstrong**  
World Industries

METALWORKS™ - Estándar