

OPTIMA® PB Health Zone™

con aglutinante vegetal
Paneles para pared



CONTENIDO RECICLADO

HASTA
71%

LEED v5

MARCO DE MATERIALES COMUNES	Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare HPD	Salud del ecosistema
CDPH de terceros		EPD
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE	Economía circular	
	Acústica	



Paneles de pared Optima PB Health Zone

SELECCIÓN VISUAL

Sustrato	Acabado	Nº. de artículo	Dimensiones (pulgadas)
Optima® PB Health Zone™	Fibra de vidrio	DuraBrite® 3384	48 x 96 x 1"

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Descripción	Nº. de artículo	Dimensiones (pulgadas)	Color
Canal C	Plástico PVC extruido 3107	1 x 96 x 1"	White
Canal H	Plástico PVC extruido 3108	1-5/8 x 96 x 1" Montaje A	White

Montaje A – Montaje directo contra la superficie existente; Montaje D-20 - Montaje a 3/4" de la superficie existente utilizando listones de enrasar de 1" x 4"

ADHESIVO - POR TERCEROS

Descripción	Nº de artículo.	Dimensiones (pulgadas)	Color
Adhesivo para plafones acústicos Titebond® GREENchoice	Adhesivo	–	–

PROPIEDADES FÍSICAS

Material	Emissions de COV
Fibra de vidrio con aglutinante vegetal	Certificado por terceros y conforme con el método estándar CDPH/EHHLBversión 1.2, 2017 del Departamento de Salud Pública de California. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.
Acabado de la superficie	Resistencia al fuego
DuraBrite con pintura de látex aplicada en fábrica	Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (etiquetado UL®).
Resistencia al fuego	Clasificación ASTM E1264
Tipo B, Forma B2, Patrón E; Clase de fuego A	Tipo B, Forma B2, Patrón E; Clase de fuego A
Resistencia a humedad/pandeo	Resistencia a humedad/pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.	Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.
Antibacteriano/anti-moho/hongos	Antibacteriano/anti-moho/hongos
Los plafones con rendimiento BioBlock® Plus resisten el crecimiento de bacterias productoras de olores y manchas, así como de moho y hongos en la superficie del plafón.	Los plafones con rendimiento BioBlock® Plus resisten el crecimiento de bacterias productoras de olores y manchas, así como de moho y hongos en la superficie del plafón.

Emissions de COV
Certificado por terceros y conforme con el método estándar CDPH/EHHLBversión 1.2, 2017 del Departamento de Salud Pública de California. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del producto de contenido reciclado posconsumo y preconsumo (posindustrial) de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. (FTC).

Valor de aislamiento
Factor R - 4.0 (unidades BTU)
Factor R - 0.70 (unidades Watts)

Consideraciones sobre la aplicación
Los plafones y paneles deben instalarse "fuera del alcance" para evitar el mayor contacto accidental posible. Los paneles de pared Optima pueden instalarse sobre casi cualquier superficie de pared interior lisa y estructuralmente sólida, como paneles de yeso, ladrillos, bloques de cemento o baldosas.

Limpieza y Desinfección
Opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Selección Español)

Garantía de rendimiento y garantía de 1 año
Más información en armstrongceilings.com/warranty (Selección: Español)

Peso: pies cuadrados/caja
3384 - 0.46 LBS/PIE²; 128 PIES²/CAJA
Cantidad mínima del pedido

1 caja

