

FINE FISSURED™ Second Look®

Tegular rayado
textura media



Declare.

CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
56%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Etiqueta Declare

Salud climática

EPD

HPD

Salud del ecosistema

EPD

CDPH de terceros

Economía circular

✓

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica

✓

\$\$\$\$



Plafones Fine Fissured Second Look II con sistema de suspensión Suprafine XL de 9/16"

Plafones económicos; Tablón rayado o visual geométrica con rendimiento acústico estándar.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN


- Los plafones Fine Fissured™ Second Look® forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Visuales rayadas geométricas
- Opción económica para crear un aspecto de diseño
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Plafón de sustitución de 10 años disponible para el artículo 1761
- Garantía limitada del sistema de 30 años contra hundimiento visible, moho y hongos
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional.
- Cumple con la Ley Build America, Buy America (BABA)

Disponibilidad
10 AÑOS

COLOR



VISTA FRONTAL



Second Look® I



Second Look® II



Second Look® III

SELECCIÓN VISUAL

armstrongceilings.com/suspdwgs (Selección: Español)	Suspensión Dibujo	Número de artículo	Dimensiones (pulgadas)	
FINE FISSURED™ Second Look®	11	1760	24 × 48 × 3/4"	Second Look I
Tegular en ángulo de 15/16"		1761	24 × 48 × 3/4"	Second Look II
		1861	24 × 48 × 3/4"	Second Look II
		1762	24 × 48 × 3/4"	Second Look III
Tegular en ángulo de 9/16"	27	1765	24 × 48 × 3/4"	Second Look I
		1766	24 × 48 × 3/4"	Second Look II

SELECCIÓN DE RENDIMIENTO

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

Acústica con clasificación UL	Total Acoustics ¹	Resistencia al fuego	Reflectancia luminica	Bio-Block Anti-moho/ hongos	Humi-Guard+ Resistencia al pandeo	Certificado de bajas emisiones de COV	Durabilidad	Contenido reciclado	Programa de reciclaje	Garantía
NRC + CAC =										
0.55	35	Clase A	0.82	*	*	*	Estándar	Estándar	*	*
0.55	35	Clase A	0.82	*	*	*	Estándar	Estándar	*	*
0.55	35	Fire Guard™	0.82	*	*	*	Estándar	Estándar	*	*
0.55	35	Clase A	0.82	*	*	*	Estándar	Estándar	*	*
0.55	30	Clase A	0.82	*	*	*	Estándar	Estándar	*	*
0.55	30	Clase A	0.82	*	*	*	Estándar	Estándar	*	*

Los números rojos son elementos de Fire Guard.

¹ Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de absorción acústica y bloqueo acústico en un solo producto.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

NOTA: No se recomienda instalar el sistema de suspensión Silhouette® o Interlude® con plafones Second Look®.



PROPIEDADES FÍSICAS

Materia
Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la superficie
Pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (etiquetado UL®).

Fire Guard™: Un plafón resistente al fuego cuando se utiliza en conjuntos UL aplicables

Clasificación ASTM E1264
Tipo A, Forma A1.2, Patrón D; Clase de fuego A

Resistencia a humedad/pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.

Anti-moho/hongos

Los plafones con desempeño BioBlock® resisten el crecimiento del moho y de los hongos sobre su superficie.

Emisiones de COV

Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard™, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Valor de aislamiento

Factor R – 1.6 (unidades BTU) Factor R – 0.28 (unidades Watts)

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años

Cuando se instala con el sistema de suspensión Armstrong®. Más información en armstrongceilings.com/warranty (Selección: Español)

Consideraciones sobre el diseño

No mezcle plafones Fine Fissured™ Second Look® con plafones Fine Fissured estándar en la misma habitación. No se recomienda instalar sistema de suspensión Silhouette® o Interlude® con plafones Second Look®.

Peso: pies cuadrados/caja
0.75 LBS/PIE²; 80 PIES²/CAJA

Cantidad mínima del pedido
1 caja

Artículos métricos disponibles

1761M – Los artículos métricos están sujetos a plazos de entrega más largos y a cantidades mínimas. Póngase en contacto con su representante para más información.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/finefissured
(Selección: Español)
BPCS-3027M-925

LEED® es una marca comercial registrada del U.S. Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales registradas del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas comerciales del International WELL Building Institute; UL es una marca comercial registrada de UL LLC; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong®
World Industries