


CERAMAGUARD® FINE FISSURED™

Lay-in
textura média



Ceramaguard Fine Fissured com sistema de suspensão Prelude XL 15/16" (24mm)

CAD/Revit® desenhos em:
armstrongceilings.com/cadrevit



Ver mais fotos em:
armstrongceilings.com/photogallery

Painel de textura média que é um painel não direcional para áreas de aplicação especial; propensas à humidade.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO

- Um produto orgânico. Resistente ao crescimento de bolor e mofo
- Durável – Lavável, Resistente à sujeira
- Resistência a vapores químicos
- O visual não direcional reduz o desperdício e o tempo de instalação
- Família de produtos CleanAssure™ – inclui painéis, sistemas de suspensão e acabamentos desinfectáveis
- Superfície resistente ao bolor e ao mofo
- Resistência superior ao arqueamento em condições de umidade elevada, incluindo água parada e aplicações exteriores
- Garantia limitada de 30 anos do sistema contra arqueamento visível, bolor e mofo
- Fabricado nos E.U.A. com conteúdo nacional e global
- Compatível com a Lei Build America, Buy America (BABA)

APLICAÇÕES TÍPICAS


- Laboratórios
- Vestiários/piscinas interiores
- Áreas de hidroterapia/duchas
- Áreas de preparação de alimentos (apenas não perfuradas)
- Marquises exteriores/coberturas
- Estacionamentos cobertos
- Uso marítimo (Consulte a nota em "Considerações de aplicações" na seção de dados físicos na página seguinte)

COR




White
(WH)

DETALHES



1. Ceramaguard® Lay-in
2. Ceramaguard® com Prelude® XL® sistema de suspensão 15/16" (24mm)



CERAMAGUARD® FINE FISSURED™

Lay-in
textura média

Declare.



SELEÇÃO VISUAL

TAMANHOS IMPERIAIS Item N°. Dimensões

CERAMAGUARD®
FINE FISSURED™
Perfurado

24 mm
(15/16")
Lay-in



Os números vermelhos são itens de proteção contra incêndios (Fire Guard).

¹ Os painéis Total Acoustics® têm uma combinação ideal de absorção e bloqueio de som num só produto.
Nota: Estão disponíveis outros tamanhos; contacte o seu representante Armstrong para mais informações.


SELEÇÃO DE DESEMPENHO

Os pontos representam um elevado nível de desempenho.

\$\$\$\$

	Total Acoustics ¹	Desempenho contra incêndios ¹	Reflexo da luz ¹	Anti-mofo/bolor	Bio-Block ¹	Proteção contra humidade	MÁXIMO	CleanAssure™ Painéis desinfectáveis	DURABILIDADE	
NRC +	=	0,55	40	N/A	Fire Guard™	0,79	•	•	•	Padrão

SISTEMAS DE SUSPENSÃO



Prelude®

DADOS FÍSICOS

Material

Compósito de fibra mineral e cerâmica moldada a úmido

Acabamento da superfície

Acabamento com pintura plástica aplicada na fábrica

Resistência ao fogo

Classe A: Características de combustão superficial ASTM E84 e CAN/ULC S102. Propagação de chamas 25 ou menos. Índice de desenvolvimento de fumo igual ou inferior a 50 (etiqueta UL[®]).

Fire Guard[®]: Um forro resistente ao fogo quando usado em montagens ULI aplicáveis

Classificação ASTM E1264

Tipo XX (Compósito de fibra mineral e cerâmica), Forma A1.2, Padrão F; Classe de fogo A

Resistência ao arqueamento

Os painéis de forro HumiGuard[®] Max são recomendados para áreas com umidade máxima, incluindo aplicações no exterior.

Proteção contra mofo/bolor

Os painéis de forro com desempenho BioBlock[®] resistem ao crescimento de bolor e mofo na superfície do painel.

Emissões de COV

Conformidade certificada por terceiros com o Departamento de Saúde Pública da Califórnia CDPH/EHBL/Método padrão Versão 1.2, 2017. Esta norma é a diretriz para baixas emissões em LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Valor de isolamento

Fator R - 1,4 (unidades BTU)

Fator R - 0,25 (unidades de Watts)

Considerações sobre a aplicação

Para softins e nuvens, a elevação do vento deve ser considerada. Ceramaguard[®] é incombustível de acordo com as normas ASTM E136 e ISO 1182. Consulte a aprovação USCG 164.009/215/0 para águas domésticas e 164.109/52/0 para águas internacionais (IMO).

Limpeza e Desinfecção

Opcões de limpeza e desinfecção aprovadas pelo CDC disponíveis em armstrongceilings.com/cleaning (Selecionar: Português; Procurar: Limpeza)

Garantia de 30 anos

Quando instalado com o Sistema de Suspensão Armstrong®.

Peso:

Pés quadrados/embalagem 1,52 LBS/SF; 48 SF/embalagem (7,42 kg/m²; 4,46 m²/embalagem)

Quantidade mínima para pedido

1 embalagem

FIBRA MINERAL - Padrão