

# Sistema de Suspensão FRAMEALL™ para drywall

Sistema de suspensão plana  
drywall / estuque / reboco / AcoustiBuilt®



Declare®



Sistema de suspensão FrameAll para drywall

O sistema de suspensão FrameAll™ para drywall é 3x mais rápido do que o enquadramento tradicional de trilhos e fendas – economizando tempo e trabalho.

## PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO

- O perfil PeakForm® aumenta a firmeza e a estabilidade para um melhor desempenho durante a instalação
- O clipe do perfil principal SuperLock™ foi concebido para uma conexão forte e segura, e um alinhamento rápido e preciso confirmado com um clique audível; fácil de remover e recolocar
- A borda inversa ScrewStop™ impede a rotação do parafuso na face do perfil de 1-1/2" (38mm) de largura
- O sistema de suspensão FrameAll para drywall faz parte do portfólio Sustain™ e atende aos mais rigorosos padrões de conformidade de sustentabilidade da indústria atual
- A soldagem por costura rotativa é feita durante a fabricação do sistema de suspensão FrameAll para uma maior resistência e durabilidade
- As vigas serrilhadas nos perfis secundários melhoram a fixação do parafuso durante a instalação do painel

- Todos os componentes de drywall têm uma espessura mínima de aço de 0,018 (0,46mm) e um revestimento mínimo G40 de aço galvanizado em banho quente, de acordo com a norma ASTM C645
- Os perfis secundários XL® (detalhe cravado na extremidade) proporcionam uma conexão travada e segura; rápido e fácil de instalar
- Acomoda vigas, trilhos, fendas, madeiras ou outras estruturas complementares
- Sistema com garantia limitada de 10 anos

## SELEÇÃO VISUAL

## EMBALAGEM

### DADOS DO TESTE DE CARGA (LBS./LF (KG/METROS LINEARES))

Item Nº	Comprimento	Altura	Peças/ Embalagem	Pés lineares/ Embalagem
Perfil principal para drywall - Imperial <b>HD8906</b>	144" (3658mm)	1-11/16" (42mm)	12	144

L/240 Extensão simples			L/360 Extensão simples		
24" (610mm)	36" (914mm)	48" (1219mm)	24" (610mm)	36" (914mm)	48" (1219mm)
120,0	48,95	28,14	95,5	43,19	18,66

Perfil secundário para drywall - Imperial <b>XL8945P</b>	48" (1219mm)	1-1/2" (38mm)	36	144	22,5 (10,2Kg) @ 48" (1219mm)	14,27 (6,5Kg) @ 48" (1219mm)
--	--------------	---------------	----	-----	------------------------------	------------------------------

Números em vermelho são itens da Fire Guard.

## ACESSÓRIOS

Item Nº	Descrição
DW90C - 90° 250 peças/ balde	Clipe de ângulo para drywall - Utilizado para criar ângulos positivos e seguros para instalações de drywall e forro no perfil principal ou perfil secundário; a fixação deve ser feita com um parafuso de cabeça panela (feijãozinho) de 7/16" (11mm).

