



**SUSTAIN™**  
Sistemas de forros  
sustentáveis de  
alto desempenho

## SUPRAFINE® XL®

sistema de suspensão de 9/16" (15 mm)



Sistema de suspensão Suprafine XL

**CORES E ACABAMENTOS** Devido a limitações de impressão, a tonalidade pode variar em relação ao produto real.

Padrão	Acabamentos com revestimento em pó

### SELEÇÃO VISUAL

TAMANHOS IMPERIAIS	Item N.º◆	Descrição	Espaçamento entre rotas		Dimensões	4 Pés.	5 pés.	ESPAÇAMENTO DOCABIDE* LBS./LFT		DESEMPENHO	EMBALAGEM
			6" O.C.	12' (3,66m)				Categoria Sismica	Vapor	Pulverizar	Toalhetes
SUPRAFINE® XL® 9/16" (15mm)	7500_ _*	Perfil principal de serviço intermedio	6" O.C.	12' (3,66m)	144 x 9/16 x 1-11/16" (3658 mm x 15 mm x 43 mm)	12,75	5,74	N/A	N/A	*	CleanAssure™ Greila desinfetável
	XL7540_ _	Perfil secundario	3,66 m (12" O.C.)	1,22m (4')	48 x 9/16 x 1-11/16" (1219 mm x 24 mm x 35 mm)	10,34	N/A	N/A	*	*	*
	XL7520_ _	Té Perfil secundario	N/A	0,61 m (2')	24 x 9/16 x 1-11/16" (910 mm x 24 mm x 35 mm)	51,83	N/A	N/A	*	*	*

# SUPRAFINE® XL®

## sistema de suspensão de 9/16" (15 mm)






### SELEÇÃO VISUAL

TAMANHOS IMPERIAIS	Item N.º◆	Descrição	Comprimento	(A) Flange	(B) Flange	EMBALAGEM
Cantoneiras recomendadas	7800_ _ _	Cantoneira de ângulo com bordas de 12' (3,66m)	144" (3658 mm)	7/8" (22mm)	7/8" (22mm)	30 Pecas/embalagem 360 (110m) Pés lineares/embalagem

◆ Ao especificar ou encomendar itens com uma cor ou acabamento, adicione o sufixo de duas ou três letras ao final do número do item (por exemplo, 7808\_LG\_ - Light Grey)



### DETALHES



### DESEMPENHO SÍSMICO

#### Relatórios ICC

Para áreas sob jurisdição da ICC, consulte o relatório de avaliação da ICC número ESR-1308 para obter os valores permitidos e/ou as condições de uso referentes aos componentes do sistema de suspensão listados nesta página. O relatório está sujeito a reexame, revisões e é possível cancelamento.

### DADOS FÍSICOS

#### Material

Aço galvanizado por imersão a quente

#### Acabamento da superfície

Pintura de poliéster cozido ou revestimento em pó

Fabricado e testado de acordo com a norma ASTM C635

#### Limpeza e desinfecção

Opcões de limpeza e desinfecção aprovadas pelo CDC disponíveis em [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning) (Selecione: Português)