


# ACCESSOIRES

## pour systèmes de suspension à té exposé


**Atache de retenue d'extrémité de té de 2 po** – raccorde un té principal ou un té croisé à une moulure murale et à l'ame du système de suspension sans rivet pop visible.

ALBERC2 (aluminium) – 200 pièces  
FZALBERC2 (aluminium) – 50 pièces  
BERC2 (acier) – 200 pièces  
FZBERC2 (acier) – 50 pièces



**Té croisé avec attache de raccord pour région sismique** – offre une solution testée en région sismique pour des joints de séparation dans des installations en région de catégorie D, E et F.

SJCG (PeakForm™) – 200 pièces  
FZSJCG (PeakForm) – 50 pièces  
SJCSI (renflements carrés) – 200 pièces  
FZSJCSI (renflements carrés) – 50 pièces



**STAC – Attache d'adaptateur de té simple** – sert à créer un raccord hors module entre un té principal et des tés croisés qui respecte le code dans des installations en région sismique et non séismique de catégorie C, D, E et F.

STAC – 120 pièces  
FZSTAC – 50 pièces




**GC3WG90 – Attache à pince à trois côtés** – raccorde des tés principaux à un té croisé en utilisant des ardillons de blocage, sans rivets pop ni vis.

GC3WG90 – 250 pièces  
FZGC3WG90 – 50 pièces


**BERC – Attache de retenue d'extrémité de té** – raccorde l'ame d'un té principal ou té croisé à une moulure murale sans rivet pop visible.

BERC – 200 pièces  
FZBERC – 50 pièces



**DLCC – Attache de plafond à charge directe** – utilisée pour suspendre un système de suspension sous un treillis existant de 15/16 po, transférant ainsi le poids directement au fil de suspension; peut être utilisée pour préserver la résistance au feu d'un plafond existant ou pour supporter des accessoires lourds.

DLCC – 250 pièces  
FZDLCC – 50 pièces




**Enture de té profilé** – sert à suspendre des té principaux à des profils porteurs en fer en C de 1 1/2 po.

CBS4A (4 po) – 200 pièces; FZCBS4 – 50 pièces  
CBS6A (6 po) – 200 pièces; FZCBS6 – 50 pièces  
CBS8A (8 po) – 200 pièces; FZCBS8 – 50 pièces  
CBS10A (10 po) – 150 pièces; FZCBS10 – 50 pièces  
CBS12A (12 po) – 150 pièces; FZCBS12 – 50 pièces

Pour le fer en C de 2 po

CBS2004A (4 po) – 75 pièces; FZCBS2004A – 50 pièces  
CBS2006A (6 po) – 75 pièces; FZCBS2006A – 50 pièces  
CBS2008A (8 po) – 75 pièces; FZCBS2008A – 50 pièces



**DWC – Attache pour panneau de gypse** – permet d'installer un « deuxième » plafond sous un plafond de gypse; s'attache à la structure de soutien à travers un panneau de gypse installé; DWC approuvée pour une utilisation dans les installations UL® P237, P239, P240 et P241.


DWC – 250 pièces  
FZDWC – 50 pièces



**435A/436A – Attaches de stabilisation pour panneaux Optima™**

435A Attachés de stabilisation pour panneaux de 3/4 po à 1 po – 50 pièces

436A Attachés de stabilisation pour panneaux de 1 1/2 po – 50 pièces




TechLine 1 877 276-7876

[armstrongplafonds.ca/accessoiresuspension](http://armstrongplafonds.ca/accessoiresuspension)

**BERC – Attache de retenue d'extrémité de té** – raccorde l'ame d'un té principal ou té croisé à une moulure murale sans rivet pop visible.


BERC – 200 pièces  
FZBERC – 50 pièces



**Atache de raccord pour région sismique – Té principal**

– permet de diviser le plafond à une enture sur le té principal afin de respecter le mandat de l'IBC qui exige des joints de séparation sismique pour les plafonds d'une superficie supérieure à 2500 pi<sup>2</sup>. Un manchon de rallonge ES4 sert à couvrir un écart de 3/4 po.

SJMR15 pour 15/16 po – 100 pièces  
FZSJMR15 pour 15/16 po – 50 pièces  
SJMR9 pour 9/16 po – 100 pièces  
FZSJMR9 pour 9/16 po – 50 pièces



**Manchons de rallonge**

ES4 – pour Prelude™ de 15/16 po – 100 pièces

FZES4 – 50 pièces

ES49 – pour Suprafine™ de 9/16 po – 100 pièces


FZES49 – 50 pièces

ES76004 – pour Silhouette™ de 1/4 po – 200 pièces

FZES76004 – 50 pièces


ES76008 – pour Silhouette de 1/8 po – 200 pièces

FZES76008 – 50 pièces



**AXSJ – Joint à glisser Axiom™** – sert à raccorder deux systèmes de plafond acoustique dans des installations en région sismique D, E et F. Peut également servir à raccorder deux systèmes de plafond différents. Trou pour fil de suspension tous les 6 po, à partir de 3 po de chaque extrémité.

AXSJ – 120 pi lin



**Attaches de fermeture**

MCC4G pour Silhouette™ à retrait de 1/4 po – 200 pièces

FZMCC4G – 50 pièces

MCC8 pour Silhouette à retrait de 1/8 po – 200 pièces

FZMCC8 – 50 pièces


IES3 pour Interlude™ – 200 pièces

FZIES3 – 50 pièces

**C1430 – Attache de crochet à position variable** – se fixe à une barre en T pour créer des tés de longueur spéciale et se place n'importe où le long des tés principaux.

C1430 – 200 pièces


FZC1430 – 50 pièces



**UPCAG – Attache pour cloison** – permet de bien fixer les sections du rail des cloisons au système de suspension; se retourne pour un système de suspension de 9/16 po ou de 15/16 po.

UPCAG – 200 pièces

FZUPCAG – 50 pièces




UTC – Attache rigide de fixation

– Pour une fixation rigide du système de suspension dans un profilé de 1 1/2 po; passe sous les conduits du système CVC; peut servir à installer le système de suspension directement dans des solives en bois.

UTC – 250 pièces

FZUTC – 50 pièces




**SH12 – Crochet de soutien PeakForm™** – pour les systèmes de suspension avec emplacements défonçables à 12 po installés à 12 po C/C

SB12 Crochet de soutien à renflement carré – 12 pièces/lot

SBT12690 Soutien à renflement carré – 12 pièces/lot

SH12 Crochet – 12 pièces/lot




**Attache d'espacement ajustable pour suspension** – sert à espacer deux tés principaux parallèles pour des luminaires d'éclairage, des diffuseurs d'air, etc.; permet des ajustements de 1/4 po avec trois attaches différentes.

GSC9 Espacement de té principal selon la ligne centrale FZGSC9 – 50 pièces 2 pi 1/2 po à 8 pi 1/2 po – 100 pièces

GSC12 Espacement de té principal selon la ligne centrale FZGSC12 – 50 pièces 5 pi 1/2 po à 11 pi 1/2 po – 100 pièces

GSC16 Espacement de té principal selon la ligne centrale FZGSC16 – 50 pièces 9 pi 1/2 po à 15 pi 1/2 po – 100 pièces




**TZYK/TZBC – Étrier et contreventement TechZone™**

TZYK Étrier TechZone – 100 pièces

FZTZYK Étrier TechZone – 50 pièces

TZBC Contreventement TechZone – 100 pièces



440A/441A/442A/443/522A – Attaches Vector™

440A Ultima™ Attache de bordure pour panneau – 50 pièces

441A Optima™ Attache de bordure pour panneau – 50 pièces

442A Attache de retenue – 50 pièces

443 Attaches de bordure pour Calla™ Vector™ – 50 pièces

522A Attache de milieu – 50 pièces



## ACCESSOIRES


### pour systèmes de suspension à té exposé



7866 – Garniture pour coin arrondi – pour moulure de 7/8 po nominal; s'enclenche sur les coins extérieurs des moulures et des garnitures; convient à un bloc de rayon de 1 po; pattes de 2 po.


7864 – Garniture pour coin arrondi – pour moulure de 7/8 po nominal; s'insère sur les blocs de rayon de 3/4 po; pattes de 2 po.

7866 – 100 pièces  
FZ7866 – 50 pièces  
7864 – 100 pièces  
FZ7864 – 50 pièces



7863 – Garniture pour coin extérieur – pour moulure à angle de 7/8 po nominal; s'enclenche sur les coins extérieurs des moulures et des garnitures; pattes de 2 po.

7863 – 100 pièces  
FZ7863 – 50 pièces



Moulure à ombre – Coin extérieur – s'enclenche sur la moulure pour garnir facilement les coins extérieurs :

78740C à utiliser avec 7874 – 100 pièces;

FZ78740C – 50 pièces

7862 à utiliser avec 7873 – 100 pièces;

FZ7862 – 50 pièces

78770C à utiliser avec 7877 – 100 pièces;

FZ78770C – 50 pièces

78780C à utiliser avec 7878 – 100 pièces;


FZ78780C – 50 pièces



UHDCA – Attache de retenue universelle – se fixe au-dessus du renflement supérieur du système de suspension afin de maintenir en place les panneaux suspendus de 1/16 po à 5/8 po; aide à prévenir le déplacement des panneaux de plafond dans les entrées.


UHDCA – 1000 pièces  
FZUHDC – 50 pièces

CHDC – Attache de retenue transparente – 50 pièces




BHDC – Attache de retenue à la bordure – se fixe à la moulure d'angle pour retenir les panneaux de périphérie En acier inoxydable.

BHDC – 100 pièces




7891 – Fil de suspension souple de calibre 12 (12 pi de long) – sert à suspendre les plafonds à partir de la dalle structurale.

7891 – 140 pièces




WS12 – Enture pour fil de suspension – permet d'épaisser des fils de suspension de calibre 12; recommandé pour les rénovations; offre un ajustement facile de la hauteur du plafond.

WS12 – 1 000 pièces  
FZWS12 – 50 pièces




7867 – Garniture pour coin coupé sur place – pour moulure de 15/16 po nominal; taillée pour convenir aux coins irréguliers; pattes de 2 po.

7867 – 100 pièces  
FZ7867 – 50 pièces



7865 – Garniture pour coin extérieur – pour moulure à angle de 9/16 po nominal; s'enclenche sur les coins extérieurs des moulures et des garnitures; pattes de 2 po.


7865 – 100 pièces  
FZ7865 – 50 pièces



LFC – Attache à luminaire – Blanc préfini à utiliser dans les coins des modules de luminaire d'éclairage dans des systèmes de suspension de 9/16 po à té exposé (Suprafine®, Interlude®, Silhouette®); augmente la taille du coin à 15/16 po, qui est adapté aux luminaires d'éclairage conçus pour un système de suspension de 15/16 po; sert quand les luminaires ne sont pas fixés directement au système de suspension.

LFC – 50 pièces;


FZLFC – 50 pièces



DW58LT – Attache de transition pour panneau de gypse de 5/8 po – Facilite la transition entre le panneau de gypse et le plafond acoustique; attache de retenue unilatérale; élimine le besoin de baguette de panneau de gypse. Les languettes de verrouillage offrent un emplacement sûr aux té des du système de suspension à gypse.

DW50LT – Attache de transition pour panneau de gypse de 1/2 po – 125 pièces

FZDW50LT – 50 pièces



EHDC50A – Attache de retenue extérieure pour panneaux de plafond suspendus et panneaux de gypse de 1/2 po.

EHDC58AG – Attache de retenue extérieure pour panneaux de plafond suspendus et panneaux de gypse de 5/8 po.


EHDC75A – Attache de retenue extérieure pour panneaux de plafond suspendus et panneaux de gypse de 3/4 po;

se bloque sous le renflement du système de suspension pour prévenir le mouvement vers le haut.

EHDC50A – 125 pièces; FZEHDC50A – 50 pièces


EHDC58AG – 125 pièces; FZEHDC58AG – 50 pièces

EHDC75A – 125 pièces; FZEHDC75A – 50 pièces




BACG90A – Attache résistante aux poussées ascendantes – 250 pièces

FZBAGG90A – 50 pièces



7869 – Garniture pour coin intérieur/extérieur – pour moulure à angle de 7/8 po nominal; pattes de 1 3/4 po.

7869 – 50 pièces



Moulure à ombre – Coin intérieur – s'enclenche sur la moulure pour garnir facilement les coins intérieurs :

7874IC à utiliser avec 7874 – 100 pièces;

FZ7874IC – 50 pièces

7861 à utiliser avec 7873 – 100 pièces;

FZ7861 – 50 pièces

8771C à utiliser avec 7877 – 100 pièces;

FZ8771C – 50 pièces

7878IC à utiliser avec 7878 – 100 pièces;


FZ8788IC – 50 pièces



414AG – Attache de retenue – se fixe aux té principaux et aux té croisés derrière les panneaux suspendus; aide à éviter le déplacement accidentel des panneaux par les ballons de basket-ball et autres forces venant d'en dessous du plafond.

414AG – 100 pièces

FZ414AG – 50 pièces




7425 – Barre stabilisatrice de 24 po – 100 pièces

7431 – Barre stabilisatrice de 30 po – 100 pièces


7445 – Barre stabilisatrice de 48 po – 100 pièces

Utilisée pour maintenir un espacement uniforme entre les composants du système de suspension (té principaux et té croisés).



Barre stabilisatrice Article no 7445

LEED® est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis; Living Building Challenge™ (LBC) est une marque déposée de l'International Living Future Institute™; WELL® et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute © 2025 AWI Licensing LLC



TechLine / 1 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/accessoiresuspension

BPCS-4795F-425

Armstrong Industries mondiales