

ARMATUFF^{MD}

Suspendu carré
Texture rugueuse



Dessins CAO/Revit^{MD} à:
armstrongplafonds.ca/caorevit

Armatuff Panneaux suspendus avec système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} 15/16 po

Aspect à texture rugueuse ; suffisamment solide pour supporter les chocs accidentels.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Durable
- Résistant aux impacts
- Résistant aux éraflures
- Peut être installé avant que le bâtiment ne soit fermé
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure.
- Surface résistante aux moisissures

- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

 Les panneaux Armatuff résistent aux dommages, résisteront aux chocs accidentels avec des ballons de volley et de basket durant les activités habituelles dans un gymnase. Les attaches de retenue permettent aux panneaux de rebondir légèrement, pour absorber la force du choc, tout en offrant un mécanisme qui empêchera les panneaux de se déloger du système de suspension.

COULEUR



Blanc
(WH)

APPLICATIONS TYPIQUES

- Corridors
- Vestiaires
- Auditoriums
- Gymnases
- Cafétérias/salles polyvalentes

JUSQU'À
40%

Declare.

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique
		Santé des écosystèmes
	CDPH tiers	Économie circulaire
		Acoustique

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS



SÉLECTION VISUELLE

armstrongplafonds.ca/dessinscat	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
ARMATUFF	1	861	24 x 24 x 3/4 po
Suspendu carré 15/16 po		860	24 x 48 x 3/4 po

Dimensions sur mesure

expédié sur commande en
4-6 SEMAINES

3/4po d'épaisseur – Suspendu carré 15/16 po

Largeur
6 - 45 po

S.O. S.O. S.O. Classe A 0,87

S.O.

Garantie de 30 ans




SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Total Acoustics ¹	Résistance au feu		Réflexion lumineuse		Anti-moisissure		Résistance à l'affaissement		Certifiés émissions de COV		DURABILITÉ		Contenu recyclé		Programme de recyclage	
	CRB	CAP	=	S.O.	Classe A	0,87	*	*	S.O.	*	*	Choc	Éraflures	Std	*	*
0,50	33			S.O.	Classe A	0,87	*	*	S.O.	*	*	Std	*	*	*	*
0,50	0,35			S.O.	Classe A	0,87	*	*	S.O.	*	*	Std	*	*	*	*

Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$

ACCESOIRES (à commander séparément)

414



Attache de retenue – Se fixe aux tés principaux et aux tés croisés derrière les plafonds suspendus; aide à éviter le déplacement accidentel des panneaux par le contact des ballons de basket ou d'autres forces provenant du dessous du plafond.

SYSTÈMES DE SUSPENSION

15/16
poPrelude[®]

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre minérale de haute densité hydroformée

Fini de surface

Peinture au latex appliquée en usine

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL[®]).

Classification ASTM E1264

Type A, forme A2.2, motif E ; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité/à l'affaissement

HumGuard[®] Plus sont recommandées pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Émissions de COV

Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Ce standard est la ligne directrice pour les faibles émissions dans LEED[®], WELL Building Standard[®], Living Building Challenge[®] (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189 ; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol (Protocole d'évaluation des bâtiments verts).

Anti-moisissure/humidité

Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock[®] résistent à la croissance de moisissures et de l'humidité sur la surface des panneaux.

Valeur d'isolation

Facteur R - 1,7 (unités BTU)

Facteur R - 0,30 (unités Watts)

Garantie de performance et garantie de 30 ans

Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong[®]. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids: pi ca/carton

860 - 1,13 LB/PI CA; 64 PI CA/CTN

861 - 1,23 LB/PI CA; 64 PI CA/CTN

Commande minimale

1 carton, exclut les panneaux sur commande

Articles métriques disponibles

861M, 860M – Les articles métriques sont soumis à des délais de livraison plus longs et à des quantités minimales. Communiquez avec votre représentant pour obtenir plus de détails.