

ARMATUFF^{MD}

Suspendu carré texturé

JUSQU'A **40% CONTENU RECYCLÉ**

Calculez le nombre de crédits LEED[®] pouvant être obtenus sur armstrongplafonds.ca/greengenie

LEED MD

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclabilité/responsabilité élargie du producteur
- matériaux durables
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faible émission
- qualité de l'éclairage
- acoustique

SELON L'EMPLACEMENT



Panneaux Armatuff[®] avec système de suspension Prelude[®] de 15/16 po

Un aspect texturé suffisamment résistant pour supporter les chocs accidentels.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Durable
 - Résistant aux chocs
 - Résistant aux éraflures
- Peut être posé avant que le bâtiment soit fermé
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible, la moisissure et le mildiou

APPLICATIONS TYPIQUES

- Couloirs
- Salles de casiers
- Auditoriums
- Gymnases
- Cafétérias/salles polyvalentes

Les panneaux Armatuff[®] résistants aux dommages supporteront les chocs accidentels de ballons de volleyball ou de basketball durant les activités normales au gymnase. Les attaches de retenue permettent au panneau de se déplacer légèrement, pour absorber la force du choc, tout en offrant un mécanisme qui empêchera le panneau de se déloger du système de suspension.

COULEUR



SÉLECTION APPARENCE

Profil de bordure	N° d'article	Dimensions (Pouces)
ARMATUFF[®]		
Suspendu carré 15/16 po	861	24 x 24 x 3/4 po
	860	24 x 48 x 3/4 po
Capacités de taille	Tailles fait sur commande (4-6 sem.)	Largeur Longueur
Suspendu carré 15/16 po		Épaisseur de 3/4 po
		6 po - 45 po 12 po - 60 po


PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Acoustique homologuée LA	CRB + CAP	Total Acoustics ¹	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Anti-moisissure et anti-mildiou	Résistance à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Chocs	Éraflure	Contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
					Bio-Block	Humi-Guard+		Durabilité				
0,50	33	–	Classe A	0,87	•	•	•	•	•	Std	•	•
0,50	35	–	Classe A	0,87	•	•	•	•	•	Std	•	•
S.O.	S.O.	–	Classe A	0,87	•	•	•	•	•	Std	•	•

¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics[®] ont une combinaison idéale de performance acoustique de réduction du bruit et de blocage du son en un seul produit.

SYSTÈMES DE SUSPENSION



ACCESSOIRES

414 - Attache de retenue (à commander séparément)
Se fixe aux tés principaux et aux tés croisés derrière les plafonds suspendus; aide à éviter le déplacement accidentel des panneaux par les ballons de basketball et autres forces venant d'en dessous du plafond.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Fibre minérale haute densité hydroformée

Fini de surface
Peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu
Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette LA)

Classification ASTM E1264
Type III, Forme 2, motif C E
Résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité/à l'affaissement
Les plafonds HumiGuard[®] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Protection contre les moisissures/le mildiou
Les panneaux de plafonds avec la performance BioBlock[®] résistent à la prolifération des moisissures et du mildiou.

Rendement de l'isolant
Facteur R - 1,7 (unités BTU)
Facteur R - 0,30 (unités watts)

Garantie de performance de 30 ans
Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong[®]. Détails à armstrongplafonds.ca

Poids; pieds carrés/Carton
860 - 1,13 lb/pi ca; 64 pi ca/carton
861 - 1,23 lb/pi ca; 64 pi ca/carton

Commande minimale
1 carton, exclut les panneaux de dimensions autres

Articles métriques disponibles
861M, 860M - Les articles métriques sont sujets à des délais de livraison plus longs et à des quantités minimales. Communiquez avec votre représentant pour obtenir plus de détails.

Ligne TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/commercial
(rechercher : armatuff)
BPCS-3041F-718

LEED[®] est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U.
LA est une marque déposée de LA LLC. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées
© 2018 AWI Licensing LLC Imprimé aux États-Unis d'Amérique

Armstrong[®]
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR

FIBRE MINÉRALE

