

POCHETTES À STORE AXIOM^{MD} SYSTÈME DE PÉRIMÈTRE DE PLAFOND

Compatibles avec les Pochettes à Store Lutron^{MD}



Système de périmètre de bâtiment Axiom avec Pochettes à store compatibles avec Lutron

Les systèmes de périmètre de plafond Axiom^{MD} et les pochettes à store compatibles Lutron sont des pochettes préfabriquées de 10 pieds en aluminium extrudé qui créent la transition entre l'intérieur du périmètre d'un bâtiment et le plan du plafond. Ces pochettes à store peuvent intégrer des stores Lutron motorisés et manuels et peuvent se raccorder aux systèmes acoustiques ou pour gypse sans aucune attache visible.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Permet la gestion de la qualité du périmètre et réduit le risque associé à la fabrication sur place, ainsi que les modifications du système à distribution d'air, des pochettes de fenêtres et des changements de niveau du plafond au périmètre du bâtiment exigeantes en main-d'œuvre.
- Axiom fait partie de la gamme SUSTAIN^{MD} et répond aux normes actuelles les plus stricts de l'industrie en matière de développement durable.
- Famille de produits CleanAssure^{MD} - comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures
- Les pochettes de périmètre exposées permettent la dissimulation du store dans une application de structure exposée.
- Le système de store motorisé Lutron est compatible avec AXP355L, AXP355LE, AXP355LC, AXP355LS
- Le système de store manuel Lutron est compatible avec AXP355MA, AXP355MD, AXP355MS, AXP355ME, AXP355D
- Remplace les systèmes de cadrage, de bordure, la pose de ruban, le margeage, le sablage et la peinture habituellement nécessaires pour les pochettes pour gypse.

- Offre de produits sismiques conformes au code
- Garantie limitée Armstrong de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

COULEURS

Standard



Blanc
(WH)



Couleurs
Personnalisées
Disponibles*

* Les couleurs préapprouvées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain^{MD} sont disponibles sur demande. D'autres couleurs fabriquées sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Le délai de livraison augmentera.

PARTENAIRE INTÉGRÉ



SÉLECTION VISUELLE

POCHETTES À STORE MANUEL - Pour fixation avec des montants de 2 1/2 po

	N° d'article.	Description	Dimensions (pouces)	Longueur
Pochettes à store avec semelles acoustiques et capuchons d'embouts	AXP355L	Pochettes à Store Compatibles Lutron à 3 côtés avec Semelle Acoustique	5 × 5 × 5 po	120 po
	AXP355LECR	Capuchon d'embout Lutron - Droit	5 × 5 po	S. O.
	AXP355LECL	Capuchon d'embout Lutron - Gauche	5 × 5 po	S.O.
Pochettes à store avec semelle sismique et capuchons d'embouts	AXP355LS	Pochettes à store compatibles Lutron à 3 côtés avec semelle sismique	5 × 5 × 5 po	120 po
	AXP355LSECR	Capuchon d'embout sismique Lutron - Droit	5 × 5 po	S. O.
	AXP355LSECL	Capuchon d'embout sismique Lutron - Gauche	5 × 5 po	S. O.
Raccordement pour pochettes de périmètre et accessoires de raccordement	AXP355LC	Pochettes à store compatible Lutron à 3 côtés avec raccordement vers Rallonge/Plaque de façade	5 × 5 × 5 po	120 po
	AXP355LEEC	Capuchon d'embout Lutron pour AXP355LE et AXP355LC	5 × 5 po	120 po
Rallonges (fentes, perforations et découpes personnalisées disponibles)	Les rallonges de périmètre préfabriquées de 10 pi (120 po) et intégrées dans les pochettes de périmètre pour créer des pochettes plus grandes et des élévations de plafond plus hautes.			
Raccordement pour pochettes de périmètre et accessoires de raccordement	Les plaques de façade préfabriquées de 10 pi (120po) en aluminium extrudé s'intègrent avec les pochettes de périmètre et peuvent être fendues pour permettre la distribution de l'air le long du périmètre d'un espace.			

POCHETTES À STORE AXIOM^{MD} SYSTÈME DE PÉRIMÈTRE DE PLAFOND

Compatibles avec les Pochettes à Store Lutron^{MD}



Declare.

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
50%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique	DEP
	HPD	Santé des écosystèmes	DEP
	CDPH tiers	Économie circulaire	✓

SÉLECTION VISUELLE

POCHETTES DE STORE MOTORISÉES - Pour cadrage traditionnel

	N° d'article ◆	Description	Dimensions (pouces)	Longueur
Pochettes à store exposées et capuchons d'embouts	AXP355LE	Pochettes à store compatibles exposées à 3 côtés de Lutron	5 × 5 × 5 po	120 po
	AXP355LE_ _ *	Pochettes à store compatibles exposées à 3 côtés, de Lutron, couleurs	5 × 5 × 5 po	120 po
	AXP355LEEC	Capuchon d'embout Lutron pour AXP355LE et AXP355LC	5 × 5 po	S.O.
	AXP355LEEC_ _ *	Capuchon d'embouts Exposé Lutron, couleurs	5 × 5 po	S.O.

◆ Au moment de spécifier ou de commander, ajoutez le suffixe de 2 lettres de la couleur au numéro d'article
(Par ex : AXP355LE B L, Pochette à store à 3 côtés exposées, compatible avec Lutron, en Noir)

ACCESSOIRES

Attaches de Fermeture	AXPCC3L	Attache de fermeture pour Store de 3 po	3 po	120 po
	AXPCC3L_ _ *	Attache de fermeture pour store de 3 po, couleurs	3 po	120 po
Accessoires d'Installation	AXPWCCP2	Attache murale Axiom avec crochet pour attache de fermeture	2 × 1/2 po	2 po
	BERCAXT	Attache de retenue d'extrémité de té Axiom pour installations sismiques	S.O.	S.O.
	AXTBC	Attache de raccordement à barre en T Axiom	S.O.	S.O.
	AX4SPLICE	La plaque d'enture Axiom avec vis de réglage fournit un enclenchement mécanique solide entre les pochettes aboutées	S.O.	8 po
	AXPSPLINE	Enture de périmètre d'édifice Axiom pour effectuer le raccordement entre la pochette de périmètre et la rallonge ou la pièce de la plaque frontale	S. O.	120 po

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Aluminium extrudé

Fini de la Surface
Fini peint avec peinture au polyester cuite au four appliquée en usine. Les surfaces des pochettes de périmètre à trois côtés qui seront visibles une fois le store et l'attache de fermeture en place seront entièrement peintes. Le reste de l'intérieur de la pochette sera recouvert d'une légère couche de peinture. Les pochettes exposées seront entièrement peintes.

Considérations de conception

Tous les accessoires pour suspension acoustique et garniture Axiom (c.-à-d., les attaches) sont fournis non peints. Les attaches visibles devront être peintes après leur installation, si le projet l'exige. Cela garantit que les accessoires respectent les critères de performance éprouvés et qu'ils sont conformes aux instructions d'installation d'AWI et aux garanties des produits ou systèmes.

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et désinfection approuvés par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Veillez communiquer avec votre représentant local Armstrong.

Service à la Clientèle Lutron
Téléphone : 800 446-1503
Courriel : shadingcustsvc@lutron.com
www.performanceshadingadvisor.com