

# DESIGNER<sup>MD</sup>

Suspendu carré et tégulaire  
Texture rugueuse

**LEED<sup>MD</sup> WELL | LBC**

JUSQU'A **42 %** CONTENU RECYCLÉ

- gestion de l'énergie
- gestion des débris de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matériaux premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité d'éclairage
- acoustique

SELON L'EMPLACEMENT

Calculez le développement durable avec GreenGenie<sup>SM</sup>  
armstrongplafonds.ca/greengenie

\$\$\$



▲ Panneaux suspendus Designer avec système de suspension Prelude<sup>SM</sup> XL<sup>MD</sup> 15/16 po

Panneaux de texture grossière; option économique avec des performances acoustiques standard.

### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Absorption sonore standard
- Économique

### COULEUR



Blanc (WH)

### SÉLECTION APPARENCE

armstrongplafonds.ca/dessinscat	Dess. susp.	No d'article	Dimensions (pouces)	
DESIGNER	1	735	24 x 24 x 5/8 po	<input type="checkbox"/>
Suspendu carré 15/16 po				
		734	24 x 48 x 5/8 po	<input type="checkbox"/>
15/16 po Tégulaire à angle	13	737	24 x 24 x 5/8 po	<input type="checkbox"/>


### SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un haut niveau de performance.

Acoustique homologuée UL	Total Acoustics <sup>1</sup>	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Résistance à la moisissure	Résistance à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Durabilité	contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie
CRB + CAP =										
0,55 30	S.O.	Classe A	0,81	S.O.	Standard	S.O.	Standard	Standard	•	1 an
0,55 30	S.O.	Classe A	0,81	S.O.	Standard	S.O.	Standard	Standard	•	1 an
0,55 33	S.O.	Classe A	0,81	S.O.	Standard	S.O.	Standard	Standard	•	1 an

<sup>1</sup> Les panneaux de plafond Total Acoustics<sup>SM</sup> offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.

### SYSTÈMES DE SUSPENSION



### DONNÉES PHYSIQUES

**Matériau**  
Fibre minérale hydroformée

**Fini de surface**  
Peinture au latex appliquée à l'usine

**Résistance au feu**  
Classe A : Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins.  
Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL).

**Classification de la norme ASTM E1264**  
Type III, forme 2, motif C E Résistance au feu de classe A

**Résistance à l'humidité/à l'affaissement**  
Panneaux de plafond à performance standard, recommandés pour les bâtiments fermés avec un système CVC qui fonctionne continuellement.

**Valeur d'isolation**  
Facteur R – 1,5 (en BTU)  
Facteur R – 0,26 (en watts)

**Garantie limitée de 1 ans sur le système**  
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

**Poids; pi ca/carton**  
734 – 0,80 lb/pi ca; 80 pi ca/carton  
735, 737 – 0,80 lb/pi ca; 64 pi ca/carton

**Commande minimum**  
1 carton

**Articles métriques disponibles**  
735M, 734M, 737M – Les articles métriques sont sujets à des délais de livraison plus longs et à des quantités minimales.  
Communiquez avec votre représentant pour obtenir plus de détails.