

Carreaux
FINE FISSURED^{MC}
texture moyenne



Dessins CAO/Revit^{MD} à :
armstrongplafonds.ca/caorevit

Carreaux Fine Fissured avec système de suspension PreludeTM dissimulé de 15/16 po

Les panneaux offrent un effet de dissimulation de la suspension pour créer un visuel monolithique ; ils sont non directionnels et comportent une performance acoustique standard en plus d'options d'installation dissimulée ou à languette et rainure.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les carreaux de 12 x 12 po permet une installation monolithique qui cache la suspension
- La gamme de produits CleanAssure^{MC} – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Les carreaux Fine Fissured font partie de la gamme SustainTM et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui
- Surface résistante à la moisissure
- Garantie limitée de 30 ans du système contre l'affaissement et la moisissure visibles
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

COULEUR



Blanc
(WH)

Carreaux
FINE FISSURED^{MC}
texture moyenne



CONTENU RECYCLÉ

JUSQU'À
56%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique	DEP
	HPD	Santé des écosystèmes	DEP
	CDPH tiers	Économie circulaire	✓

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Acoustique	Les points représentent un niveau de performance élevé.
Programme de recyclage	\$\$\$

SÉLECTION VISUELLE

armstrongplafonds.ca/dessinssusp	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
CARREAUX FINE FISSURED ^{MD}	66	746	12 x 12 x 5/8 po

Dissimulé



Languette et rainure	63	741	12 x 12 x 1/2 po
			□

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

CRB + Acoustique homologuée UL	Total Acoustics [®]	Bio-Block		Humi-Guard+		CleanAssure [®] Panneaux désinfectables		Durabilité		Contenu recyclé		Programme de recyclage		Garantie de 30 ans	
		Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Résistant à la moisissure	Résistant à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Brumiser								
0,55	35*	S.O.	Classe A	0,82	*	*	*	•	•	•	•	Standard	•	•	•
0,55	S.O.	S.O.	Classe A	0,82	*	*	*	•	•	•	•	Standard	•	•	•

¹ Les panneaux de plafond acoustique Total Acoustics^{MD} offrent une combinaison idéale de performance acoustique de réduction du bruit et de blocage du son en un seul produit. Clavettes non incluses dans le carton. Non recyclable quand la méthode d'installation avec adhésif est utilisée.

SYSTÈME DE SUSPENSION

15/16 po Dissimulé



Prelude[®] dissimulé ou avec adhésif

ADHÉSIF

Languette et rainure



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre minérale hydroformée

Fini de surface

Peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL[®]).

Classification selon ASTM E1264

Type A, forme A1,2, motif D; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Les panneaux de plafond HumiGuard[®] Plus sont recommandés pour les zones sujettes à une humidité élevée, jusqu'à l'eau stagnante, mais non incluse, et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure

Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock[™] résistent à la croissance de la moisissure sur la surface du panneau.

Émissions de COV

Certifiés par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission du LEED[®], la norme WELL Building Standard[™], Living Building Challenge[®] (LBC), l'article 24 de CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; le protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Haut contenu recyclé

Composé à plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé post-consommation et pré-consommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

Valeur de l'isolation

Facteur R - 1,6 (unités en BTU)

Facteur R - 0,28 (unités en watts)

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection recommandées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie de performance de 30 ans

Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Détails sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids; pieds carrés/carton

741 - 0,75 LB/PI²; 40 PI²/CTN

746 - 0,90 LB/PI²; 40 PI²/CTN

Commande minimale

1 carton