


## LAMES SOUNDSCAPES<sup>MD</sup>

Panneaux acoustiques linéaires – Aspect bois  
texture lisse

VITE 134

Certains articles sont vite expédiés  
[armstrongplafonds.ca/vite134](http://armstrongplafonds.ca/vite134)



Lames SoundScapes et Formes SoundScapes en fini d'aspect bois de cerisier au bourbon (WBC) avec luminaires LightArt<sup>TM</sup> LA2 essentiels

Dessins CAO/Revit<sup>MD</sup> à :  
[armstrongplafonds.ca/caorevit](http://armstrongplafonds.ca/caorevit)



Application murale

## ProjectWorks<sup>MD</sup>

Services de conception et  
de préconstruction gratuits



[armstrongplafonds.ca/projectworks](http://armstrongplafonds.ca/projectworks)

Les panneaux verticaux Lames SoundScapes<sup>MD</sup> apportent l'excellence acoustique dans votre espace, grâce à des moyens polyvalents de les installer au plafond et au mur.

### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- nouveau** Maintenant disponible en 7 visuels d'aspect bois standard
  - Mélanges des conceptions, des longueurs et des largeurs standard pour des visuels dynamiques
  - Absorption du son allant jusqu'à un CRB de 2,05 selon la hauteur de la lame et l'espacement
  - Certains produits sont inclus dans le programme VITE134 – prêts à livrer en 4 semaines ou moins
- nouveau** Systèmes de suspension Prelude<sup>TM</sup> et Lyra<sup>TM</sup> à base de plante à visuels d'aspect bois disponibles
  - La gamme de produits CleanAssure<sup>TM</sup> – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
  - 20 dimensions et formes de panneaux verticaux
  - Attaches de suspension intégrées noires
- Trois options d'installation pour une flexibilité de conception maximale pour les plafonds et les murs
  - À partir d'un système de suspension standard
  - À partir d'une suspension par câble individuelle
  - Méthode de fixation directe à l'aide de la moulure murale Axiom<sup>TM</sup>
- Surface résistante à la moisissure
- Visuel linéaire haut de gamme

- Testé en région sismique
- Options de panneaux sur mesure disponibles
- Ajoutez un canevas à la bordure supérieure à titre d'option haut de gamme
- Résistance au feu de classe A selon la norme ASTM E84
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conformes à la loi Build America, Buy America (BABA)

### FINITIONS

**nouveau** Visuels d'aspect bois



Pour les capacités haut de gamme et personnalisées, communiquer avec [ASQuote@armstrongceilings.com](mailto:ASQuote@armstrongceilings.com)



# LAMES SOUNDSCAPES<sup>MD</sup>

Panneaux acoustiques linéaires – Aspect bois  
texture lisse

CONTENU  
RECYCLÉ

53%

LEED V5

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine


Santé climatique

Santé des écosystèmes


EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Économie circulaire


Acoustique




CRB de 1,15 – espacement des lames à 6 po C/C



CRB de 0,95 – espacement des lames à 12 po C/C



CRB de 0,75 – espacement des lames à 18 po C/C



CRB de 0,60 – espacement des lames à 24 po C/C

## INFORMATION SUR L'ACOUSTIQUE


CRB

Hauteur du panneau	6 po C/C	12 po C/C	18 po C/C	24 po C/C
5 po	0,85	0,60	0,45	0,35
7 1/2 po	1,00	0,75	0,60	0,50
10 po	1,15	0,95	0,75	0,60
10 1/2 po	1,20	1,00	0,80	0,65
16 po	1,50	1,25	1,00	0,85
19 1/2 po	1,65	1,35	1,15	1,00
22 po	1,80	1,45	1,25	1,10
22 1/2 po	1,85	1,50	1,30	1,15
28 po	2,05	1,70	1,45	1,30


REMARQUE : Testé selon la norme ASTM C423 sans panneau de remplissage. L'espacement entre les lames, la hauteur des lames et les panneaux de remplissage acoustique influenceront la performance acoustique. Communiquez avec TechLine pour obtenir un rapport personnalisé sur le temps de réverbération à l'adresse [techline.armstrongceilings.com](http://techline.armstrongceilings.com)




## TROIS OPTIONS D'INSTALLATION



Système de suspension pour fixation directe à la suspension





Suspension individuelle à l'aide de la trousse de suspension



Méthode à fixation directe à l'aide de la moulure murale Axiom<sup>MD</sup>

## EXEMPLES DE CONCEPTION DE PANNEAUX SUR MESURE



Rayon minimum de 0,125 pour tous les coins intérieurs de 90°

Rayon minimum de 2,0 partout, sauf pour les coins intérieurs de 90°

LAMES – standard

# LAMES SOUNDSCAPES<sup>MD</sup>

## Panneaux acoustiques linéaires – Aspect bois texture lisse

CONTENU  
RECYCLÉ

53%

LEED v5

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Santé climatique

Santé des écosystèmes

Économie circulaire

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Acoustique


## SÉLECTION VISUELLE Vue de face

## N° d'article ◆


## Description

Dimensions  
(l x L x épaisseur)

8250F04RH05 \_ \_ \_ Panneau vertical rectangulaire




8250F04RH06 \_ \_ \_ Panneau vertical rectangulaire




8250F04RH01 \_ \_ \_ Panneau vertical rectangulaire




8250F04RH02 \_ \_ \_ Panneau vertical rectangulaire




8250F04RH07 \_ \_ \_ Panneau vertical rectangulaire




8250F04RH08 \_ \_ \_ Panneau vertical rectangulaire



8250F04RH03 \_ \_ \_ Panneau vertical rectangulaire



8250F04RH04 \_ \_ \_ Panneau vertical rectangulaire



Articles du programme VITE134 prêts à livrer du fabricant en 4 semaines ou moins.  
Pour connaître les délais d'exécution et les options de produits (dimensions et couleurs) les plus à jour, consultez la page [armstrongplafonds.ca/vite134](http://armstrongplafonds.ca/vite134)

REMARQUE : Grilles de renforcement dans les bordures supérieures offertes à titre d'option haut de gamme; envoyer un courriel à [ASQuote@armstrongplafonds.ca](mailto:ASQuote@armstrongplafonds.ca)

◆ Ajouter le suffixe de couleur à 3 lettres au numéro d'article (p. ex., 8250F04RH02 W H O = Chêne au miel)

TechLine 1 877 276-7876

[armstrongplafonds.ca/lamessoundscapes](http://armstrongplafonds.ca/lamessoundscapes)

PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé.

Classification de résistance au feu	BioBlock <sup>®</sup>	HumiGuard+	Résistance à l'affaissement	CleanAssure <sup>®</sup>
Classe A	*	*	*	*
Classe A	*	*	*	*
Classe A	*	*	*	*
Classe A	*	*	*	*
Classe A	*	*	*	*
Classe A	*	*	*	*
Classe A	*	*	*	*
Classe A	*	*	*	*

**Armstrong**<sup>®</sup>  
Industries mondiales

# LAMES SOUNDSCAPES<sup>MD</sup>

Panneaux acoustiques linéaires – Aspect bois  
texture lisse

CONTENU  
RECYCLÉ

53%

LEED V5

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Santé climatique

Santé des écosystèmes

EXPERIENCE DES OCCUPANTS


Économie circulaire

Acoustique


## SÉLECTION VISUELLE Vue de face

N° d'article ♦ Description Dimensions (l x L x épaisseur)


8250F04RH09 ♦ Panneau vertical rectangulaire 28 x 46 x 1 3/4 po




8250F04RH10 ♦ Panneau vertical rectangulaire 28 x 94 x 1 3/4 po




8250F04CH01 ♦ Panneau vertical concave 7 1/2 x 46 x 1 3/4 po




8250F04CH02 ♦ Panneau vertical convexe 10 1/2 x 46 x 1 3/4 po




8250F04CH03 ♦ Panneau vertical concave 19 1/2 x 46 x 1 3/4 po




8250F04CH04 ♦ Panneau vertical convexe 22 1/2 x 46 x 1 3/4 po




8250F04WH01 ♦ Panneau vertical en vague 10 1/2 x 94 x 1 3/4 po



8250F04WH02 ♦ Panneau vertical en vague 22 1/2 x 94 x 1 3/4 po



8250F04WH03 ♦ Panneau vertical en vague 10 x 46 x 1 3/4 po



PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé.

Classification de résistance au feu	BioBlock <sup>®</sup>	HumiGuard <sup>+</sup>	CleanAssure <sup>™</sup>
Classe A	•	•	•

Classe A • • • • •



Articles du programme VITE134 prêts à livrer du fabricant en 4 semaines ou moins.  
Pour connaître les délais d'exécution et les options de produits (dimensions et couleurs) les plus à jour, consultez la page [armstrongplafonds.ca/vite134](http://armstrongplafonds.ca/vite134)

REMARQUE : Grilles de renforcement dans les bordures supérieures offertes à titre d'option haut de gamme ; envoyer un courriel à [ASQuote@armstrongplafonds.ca](mailto:ASQuote@armstrongplafonds.ca)

♦ Ajouter le suffixe de couleur à 3 lettres au numéro d'article (p. ex., 8250F04RH02 W H O = Chêne au miel)

TechLine 1 877 276-7876

[armstrongplafonds.ca/lamessoundscapes](http://armstrongplafonds.ca/lamessoundscapes)

Armstrong<sup>MD</sup>  
Industries mondiales

LAMES – standard

# LAMES SOUNDSCAPES<sup>MD</sup>

Panneaux acoustiques linéaires – Aspect bois  
texture lisse

CONTENU  
RECYCLÉ

53%

LEED v5

CADE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Santé climatique

Santé des écosystèmes

Économie circulaire

Acoustique

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé.


Classification de résistance au feu	BioBlock <sup>®</sup>	HumiGuard <sup>+</sup>	Résistance à l'affaissement	CleanAssure <sup>™</sup> Panneaux désinfectables
Classe A	•	•	•	•


Classe A	•	•	•	•
Classe A	•	•	•	•


Classe A	•	•	•	•
Classe A	•	•	•	•

## SÉLECTION VISUELLE Vue de face

N° d'article ◆ Description Dimensions (l x L x épaisseur)

8250F04WH04	Panneau vertical en vague	22 x 46 x 1 3/4 po	
-------------	---------------------------	--------------------	---

8250F04WH05	Panneau vertical à double vague	10 x 94 x 1 3/4 po	
-------------	---------------------------------	--------------------	---

8250F04WH06	Panneau vertical à double vague	22 x 94 x 1 3/4 po	
-------------	---------------------------------	--------------------	---



Articles du programme VITE134 prêts à livrer du fabricant en 4 semaines ou moins.  
Pour connaître les délais d'exécution et les options de produits (dimensions et couleurs) les plus à jour, consultez la page [armstrongplafonds.ca/vite134](http://armstrongplafonds.ca/vite134)

REMARQUE : Grilles de renforcement dans les bordures supérieures offertes à titre d'option haut de gamme ; envoyer un courriel à [ASQuote@armstrongplafonds.ca](mailto:ASQuote@armstrongplafonds.ca)

◆ Ajouter le suffixe de couleur à 3 lettres au numéro d'article (p. ex., 8250F04RH02 W H O = Chêne au miel)

## VISUELS D'ASPECT BOIS STANDARD Système de suspension Prelude<sup>™</sup> à couleurs standard agencées illustré ci-dessous.



TechLine 1 877 276-7876

[armstrongplafonds.ca/lamessoundscapes](http://armstrongplafonds.ca/lamessoundscapes)

Armstrong<sup>MD</sup>  
Industries mondiales


## OPTIONS D'INSTALLATION

N° d'article ♦	Description	PI LIN./CTN	N° d'article ♦	Description	PIÈCES/CTN
Système de suspension pour fixation directe à la suspension	7301 _ _ _	Té principal de résistance supérieure, 12 pi	240	Fixation directe avec moulure murale Axiom <sup>MD</sup>	Moulure murale droite de 10 pi
	XL7342 _ _ _	Té croisé de 4 pi	240		
	XL7328 _ _ _	Té croisé de 2 pi	120		
	7800 _ _ _	Moulure d'angle de 12 pi	360		
Système de suspension à fixation directe à la suspension peint sur 360°	730136 _ _	Té principal de résistance supérieure, 12 pi (noir et blanc)	240	Suspension individuelle à l'aide d'une trousse de suspension	Trousse de suspension à 4 points
	XL734036 _ _	Té croisé de 4 pi (noir et blanc)	240		
	XL732036 _ _	Té croisé de 2 pi (noir et blanc)	120		
	780036 _ _	Moulure d'angle de 12 pi (noir et blanc)	360	Accessoires	Support de suspension ajustable
	56418	Té principal de résistance supérieure, 12 pi	240		
	56421	Té croisé de 4 pi	240		
	56419	Té croisé de 2 pi	120		
	7800	Moulure d'angle de 12 pi	360	6459BL	Attache de fixation rigide noire
Nuage flottant Installations	AX4STR3 _ _	Garniture droite Axiom <sup>MD</sup> classique de 4 po x 10 pi	Voir remarque*		

♦ Lors de la spécification ou de la commande d'articles avec une couleur, veuillez ajouter le suffixe à 2 ou 3 lettres au numéro d'article (p. ex., 7301 B L)

\* Suspension peinte sur 360° recommandée ; commande à la pièce

Prelude<sup>MD</sup> XL



♦ Lors de la spécification ou de la commande d'articles avec une couleur, veuillez ajouter le suffixe à 2 ou 3 lettres au numéro d'article (p. ex., 7301 S H Y) Système de suspension Prelude<sup>MD</sup> XL<sup>MD</sup> de 15/16 po disponible en couleurs agencées. Pour obtenir le suffixe de couleur à 3 lettres approprié, veuillez visiter la page [armstrongplafonds.ca/systemesdesuspension](http://armstrongplafonds.ca/systemesdesuspension)

## DONNÉES PHYSIQUES

## Matériel

Fibre de verre de 1 3/4 po d'épaisseur avec membrane acoustiquement transparente sur la surface et les côtés.

## Fini de surface

Membrane acoustiquement transparente. La partie supérieure du panneau n'est pas fine et présente des attaches de suspension intégrées noires.

## Résistance au feu

Le matériau du panneau SoundScapes Lames est de classe A selon la norme ASTM E84 : propagation de la flamme de 25 ou moins et indice de production de fumée de 50 ou moins.

Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Classification de production de fumée de 50 ou moins.

Comme pour tout autre élément architectural situé dans le plan du plafond, les panneaux SoundScapes Lames peuvent obstruer ou modifier la distribution existante ou planifiée de l'eau des extincteurs automatiques, ou possiblement retarder l'activation des systèmes de gicleurs ou de détection des incendies. Il est conseillé de consulter un ingénieur en protection contre les incendies, le NFPA 13 et les codes locaux pour obtenir des conseils sur les techniques d'installation appropriées, là où sont présents des systèmes automatiques de détection ou de suppression des incendies.

## Considérations relatives au programme VITE134

La taille du projet a une incidence : les gros projets, de plus de 2500 pi<sup>2</sup> ou de 50 pièces pour les formes ou éléments verticaux auront des délais d'exécution plus longs.

L'emplacement compte : temps de transit non compris. Nous sommes prêts à expédier les articles VITE1 dans un délai d'une semaine. Cependant, le transit vers les États à l'ouest du Wyoming peut demander plus de temps.

L'horaire des camions du distributeur est important : nous nous fions à la distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays. Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour assurer un service VITE134.

Importance du stock par rapport aux produits faits sur commande : les articles VITE3 et VITE4 sont faits sur mesure et seront expédiés directement au distributeur. Les articles VITE1 (articles en stock) passeront par le réseau de distribution et dépendront de l'horaire des camions des distributeurs.

Service de conception conjointe ProjectWorks<sup>®</sup>  
Assistance gratuite en conception qui simplifie les projets grâce à des aménagements détaillés, des modèles Revit 3D, des annexes des finitions et bien plus encore.

Service de préconstruction ProjectWorks  
Trousse de dessins complètes et une liste des matériaux avec prix inclus pour appuyer les étapes de la soumission, de la commande et de l'installation.

Visitez la page [armstrongceilings.com/projectworks](http://armstrongceilings.com/projectworks)

## Résistance à la moisissure

Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock<sup>®</sup> résistent à la croissance de la moisissure sur la surface du panneau.

## Considérations de conception

Les panneaux SoundScapes Lames comprennent un affaissement naturel qui peut être visible lorsqu'ils sont installés à 2 po ou moins les uns des autres.

Il faut porter une attention particulière lors de l'installation et de la manipulation des lames d'aspect bois afin d'éviter d'endommager la surface. A savoir que les lames d'aspect bois mesurent 1/4 po de moins que l'épaisseur des lames peintes.

Les lames SoundScapes de 5 po peuvent maintenant être utilisées sur les murs, mais leur utilisation n'est pas recommandée dans les zones à circulation forte ou soumises à des chocs importants. Pour de meilleurs résultats, installez-les à plus de 7 pieds du sol.

Les panneaux SoundScapes Lames peuvent être commandés avec un canevas à la bordure supérieure à titre d'option haut de gamme. Toutes les lames d'aspect bois sont produites avec un grain de bois parallèle à la longueur du panneau. Les visuels d'aspect bois sont conçus pour imiter les légères variations de couleurs observées dans le bois véritable.

## Contraintes sismiques

Les lames SoundScapes sont approuvées pour toutes les régions sismiques lorsqu'elles sont installées conformément aux directives sismiques données dans les instructions d'installation des Plafonds Armstrong.

## Systèmes de suspension recommandés

Les panneaux SoundScapes Lames sont pré-assemblés avec des attaches de suspension en métal dans la partie supérieure des panneaux. Voir les instructions d'installation BPLA-297844F pour les détails de l'installation.

## Garantie

Détails au [armstrongplafonds.ca/garantie](http://armstrongplafonds.ca/garantie)

## Poids du panneau

8250F04RH01 - 5,1 LB/PC	8250F04CH01 - 4,0 LB/PC
8250F04RH02 - 10,3 LB/PC	8250F04CH02 - 5,4 LB/PC
8250F04RH03 - 10,5 LB/PC	8250F04CH03 - 9,4 LB/PC
8250F04RH04 - 20,9 LB/PC	8250F04CH04 - 10,7 LB/PC
8250F04RH05 - 2,9 LB/PC	8250F04WH01 - 10,7 LB/PC
8250F04RH06 - 5,8 LB/PC	8250F04WH02 - 21,3 LB/PC
8250F04RH07 - 7,8 LB/PC	8250F04WH03 - 5,1 LB/PC
8250F04RH08 - 15,6 LB/PC	8250F04WH04 - 10,5 LB/PC
8250F04RH09 - 13,1 LB/PC	8250F04WH05 - 10,3 LB/PC
8250F04RH10 - 26,2 LB/PC	8250F04WH06 - 20,9 LB/PC

## Panneaux/carton

4 panneaux/carton ; 2 panneaux/carton pour les articles 8250F04RH04, 8250F04RH10, 8250F04WH02 et 8250F04WH06 uniquement

## Commande minimale

1 carton