

LEDGES^{MD}

Tégulaires
texture lisse



Panneaux Ledges I avec système de suspension
Prelude^{MD} XL^{MD} de 15/16 po



Panneaux Ledges II avec système de suspension Suprafine^{MD} XL^{MD} de 9/16 po

Dessins CAO/Revit^{MD} à :
armstrongplafonds.ca/caorevit

L'effet dimensionnel des plafonds en plâtre de l'Ancien Monde en deux modèles classiques.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- MOTIF dimensionnel et sculpté
- Solution de rechange abordable et pratique aux panneaux en plâtre gaufrés
- Le visuel non-directionnel réduit le temps d'installation et les retaillages
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

REMARQUE : Non recommandé pour les zones nécessitant une performance acoustique

COULEUR



Blanc
(WH)

SURFACE



Panneau Ledges I



Panneau Ledges II

DÉTAILS



1. Ledges I affleurant régulière
2. Ledges II affleurant régulière
3. Ledges I avec système de suspension Prelude^{MD} de 15/16 po
4. Ledges II avec système de suspension Suprafine^{MD} de 9/16 po

LEDGES^{MD}Tégulaires
texture lisseCONTENU
RECYCLÉ

LEED V5

Ecomedes

JUSQU'À
43%

Declare.

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine Étiquette Declare

Santé climatique
Santé des écosystèmes

CDPH tiers

Économie circulaire

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Acoustique



SÉLECTION VISUELLE

armstrongplafonds.ca/dessinssusp	Dess. Susp.	N° d'article.	Dimensions (pouces)	
LEDGES I	3	8011	24 x 24 x 3/4 po	
Affleurant tégulaire de 15/16 po				


armstrongplafonds.ca/dessinssusp	Dess. Susp.	N° d'article.	Dimensions (pouces)	
LEDGES II	25	8013	24 x 24 x 3/4 po	
Affleurant tégulaire de 9/16 po				

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

armstrongplafonds.ca/dessinssusp	Dess. Susp.	N° d'article.	Dimensions (pouces)	Total Acoustics [†]		Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Résistant à la moisissure	Résistant à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Durabilité	Contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie	
				CRB	CAP										
LEDGES I	3	8011	24 x 24 x 3/4 po			S.O.	Classe A	0,80	S.O.	Std	S.O.	Std	Std	*	1 an
Affleurant tégulaire de 15/16 po															
LEDGES II	25	8013	24 x 24 x 3/4 po			S.O.	Classe A	0,80	S.O.	Std	S.O.	Std	Std	*	1 an
Affleurant tégulaire de 9/16 po															

[†] Les panneaux de plafond Total Acoustics[™] offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.

SYSTÈMES DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre minérale hydroformée

Fini de surface

Peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL[™]).

Classification selon ASTM E1264

Type A, forme A1.2, motif G; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Des panneaux de plafond à performance standard sont recommandés lorsqu'un bâtiment est fermé et que le système CVC est toujours en fonctionnement.

Émissions de COV

Certifiés par un tiers conformément à la méthode standard version 1,2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission du LEED[™], la norme WELL Building Standard[™], Living Building Challenge[™] (LBC), l'article 24 de CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; le protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Valeur de l'isolation

Facteur R = 1,6 (unités en BTU)

Facteur R = 0,28 (unités en watts)

Garantie limitée de 1 an

Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids; pieds carrés/carton

8011 - 0,90 LB/PI²; 48 PI²/CTN8013 - 0,90 LB/PI²; 32 PI²/CTN

Commande minimale

1 carton