


LYRA^{MD} à base de plante

avec liant végétal

tégulaire et suspendu carré – Aspect bois
texture lisse



Dessins CAO/Revit^{MD} à :
armstrongplafonds.ca/caorevit



Panneaux Lyra à base de plante tégulaire en fini châtaigner caramel avec système de suspension Suprafine[®] XL de 9/16 po

Lyra PB tégulaire en cerise bourbon

Les panneaux Lyra^{MD} à base de plante d'aspect bois offrent la beauté naturelle des plafonds en grands panneaux de bois avec une absorption du son et des attributs de durabilité supérieurs sans le gros prix.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Absorption du son supérieure : les panneaux Lyra à base de plante offrent un CRB allant jusqu'à 0,95
- Les panneaux Lyra à base de plante font partie de la gamme SustainTM et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui
- Surface résistante à la moisissure
- Les panneaux légers permettent une installation facile et rapide dans un système de suspension standard de 15/16 po et 9/16 po
- Résistants à l'affaissement : parfaits pour les applications à forte teneur en humidité
- Courts délais d'exécution
- Options de garniture Axiom[®] disponibles pour les applications de nuage
- La gamme de produits CleanAssure[™] – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Compatible avec les systèmes de plafond TechZone[®]

- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)
- Garantie limitée de 30 ans du système contre l'affaissement et la moisissure visibles

COULEURS En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.

Visuels Aspect bois standard
(tégulaire carré 9/16 po)



Tégular carré 9/16 po – 1 Ctn. Qté de commande minimum dans les dimensions standard 15/16". Tégular Carré et suspendu Carré – 500 pi ca Qté de commande minimum 500 pi ca Qté de commande minimum.

Tous les visuels aspects bois sont disponibles sur commande en 15/16 po suspendu Carré. 500 pi ca – Quantité minimum de commande Tous les devis doivent être envoyés à ABPspecials@armstrongceilings.com

DÉTAILS



Lyra à base de plante tégulaire Carré, fini noyer à la cassonade avec bordures peintes de couleur agencée

TechLine 1 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/lyra

Armstrong^{MD}
Industries mondiales

LYRA^{MD} à base de plante

avec liant végétal

Tégulaire et suspendu carré – Aspect bois
texture lisse



CONTENU RECYCLÉ

JUSQU'À
71%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique	DEP
	HPD	Santé des écosystèmes	DEP
	CDPH tiers	Économie circulaire	✓

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Acoustique	✓
------------	---

VISUELS ASPECT BOIS STANDARD (tégulaire carré 9/16 po)

Bordures de panneau tégulaire peintes de couleur agencée et couleurs du système de suspension Suprafine XL standard recommandées illustrées ci-dessous.



Noyer cassonade (WBS)



Châtaigner caramel (WTC)



Vanille cendrée (WVA)



Chêne miel (WHO)



Cerise Bourbon (WBC)



VISUELS ASPECT BOIS SUR COMMANDE (Disponible en tégulaire carré 9/16 et 15/16 po)

Commande minimale de 500 pi². Bordures de panneau tégulaire peintes de couleur agencée et couleurs du système de suspension Suprafine XL standard recommandées illustrées ci-dessous.




Teck Earl Grey (WGT)




Noyer moka foncé (WMW)

Tous panneaux suspendu carré aux visuels d'aspect bois pour suspension de 15/16 po sont disponibles sur commande. Quantité minimum de commande : 500 pieds carrés. Toutes les demandes de devis doivent être envoyées à ABPSpecials@armstrongceilings.com



Système de suspension Suprafine XL en gris pierre (GS)



FIBRE DE VERRE – Standard

COULEURS DE SYSTÈME DE SUSPENSION PERSONNALISÉES RECOMMANDÉES

Pour réduire la visibilité du système de suspension au minimum, sélectionnez le code de couleur personnalisée Sherwin-Williams[™] comme indiqué ci-dessous.

Noyer cassonade
(WBS)

Noyer moka foncé
(WMW)

Cerise Bourbon
(WBC)



Système de suspension
Suprafine XL en
SW6083



Système de suspension
Suprafine XL en
SW6083



Système de suspension
Suprafine XL en
SW7705



Couleurs de système de suspension personnalisées disponibles

LYRA^{MD} à base de plante

avec liant végétal

Tégulaire et suspendu carré – Aspect bois
texture lisse



Declare.

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
71%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique	DEP
	HPD CDPH tiers	Santé des écosystèmes	DEP
		Économie circulaire	
		Acoustique	

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

\$\$\$\$

SÉLECTION VISUELLE

armstrongplafonds.ca/dessinssusp	Dess. Susp. N° d'article	Dimensions (pouces)
LYRA à base de plante avec liant végétal	26, 8361PBWBS Noyer cassonade 43, 8361PBWTC Châtaignier caramel 47, 8361PBWVA Vanille cendrée 51, 8361PBWHO Chêne miel 55, 8361PBWBC Cerise Bourbon	24 x 24 x 1 po
Visuels d'aspect bois		
Tégulaire carré 9/16 po	8361PBWGT [†] Teck Earl Grey 8361PBWMW [†] Noyer moka foncé	24 x 24 x 1 po
	8357PBWBS Noyer cassonade 8357PBWTC Châtaignier caramel 8357PBWVA Vanille cendrée 8357PBWHO Chêne miel 8357PBWBC Cerise Bourbon	24 x 48 x 1 po
	8357PBWGT [†] Teck Earl Grey 8357PBWMW [†] Noyer moka foncé	24 x 48 x 1 po
	8365PBWBS Noyer cassonade 8365PBWTC Châtaignier caramel 8365PBWVA Vanille cendrée 8365PBWHO Chêne miel 8365PBWBC Cerise Bourbon	24 x 60 x 1 po
	8365PBWGT [†] Teck Earl Grey 8365PBWMW [†] Noyer moka foncé	24 x 60 x 1 po
	8381PBWBS Noyer cassonade 8381PBWTC Châtaignier caramel 8381PBWVA Vanille cendrée 8381PBWHO Chêne miel 8381PBWBC Cerise Bourbon	24 x 72 x 1 po
	8381PBWGT [†] Teck Earl Grey 8381PBWMW [†] Noyer moka foncé	24 x 72 x 1 po
	8382PBWBS Noyer cassonade 8382PBWTC Châtaignier caramel 8382PBWVA Vanille cendrée 8382PBWHO Chêne miel 8382PBWBC Cerise Bourbon	24 x 96 x 1 po
	8382PBWGT [†] Teck Earl Grey 8382PBWMW [†] Noyer moka foncé	24 x 96 x 1 po
	8359PBWBS Noyer cassonade 8359PBWTC Châtaignier caramel 8359PBWVA Vanille cendrée 8359PBWHO Chêne miel 8359PBWBC Cerise Bourbon	30 x 30 x 1 po
	8359PBWGT [†] Teck Earl Grey 8359PBWMW [†] Noyer moka foncé	30 x 30 x 1 po

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

CRB + CAP =	Acoustique homologuée UL	Total Acoustics ¹	Classe d'articulation	Résistance au feu	Résistant à la moisissure	Humi-Guard+	Résistant à l'assassinat	Certifié à faibles émissions de COV	CleanAssure [™] Désinfectables DURABILITÉ Panneaux		Brûler	Chocs	Garantie de 30 ans
									CA	BR			
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	*	*	*

¹ Produit sur commande. Commande minimale de 500 pi². Disponible en tégulaire carré de 9/16 et 15/16 po.

Les panneaux de plafond Total Acoustics[™] offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.

Tous panneaux suspendu carré aux visuels d'aspect bois pour suspension de 15/16 po sont disponibles sur commande. Quantité minimum de commande : 500 pieds carrés. Toutes les demandes de devis doivent être envoyées à ABPSpecials@armstrongceilings.com

LYRA^{MD} à base de plante avec liant végétal

Tégulaire et suspendu carré – Aspect bois texture lisse



Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ

JUSQU'À
71%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare HPD CDPH tiers	Santé climatique	DEP
		Santé des écosystèmes	DEP
		Économie circulaire	✓

EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

Acoustique

Acoustique

\$\$\$\$

SÉLECTION VISUELLE

	armstrongplafonds. ca/dessinssusp	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
LYRA à base de plante avec liant végétal	26, 43, 47, 51, 55	8356PBWBSS, 8356PBWTC, 8356PBWVA, 8356PBWHO, 8356PBWBC	Noyer cassonade, Châtaignier caramel, Vanille cendrée, Chêne miel, Cerise Bourbon	48 x 48 x 1 po
Visuels d'aspect bois				
Tégulaire carré 9/16 po		8356PBWGT, 8356PBWMW	Teck Earl Grey, Noyer moka foncé	48 x 48 x 1 po

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

UL Acoustique homologuée UL CRB + CAP =	Total Acoustics	Classe d'articulation CA	Résistance au feu	Résistant à la moisissure	Résistant à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	CleanAssure TM Désinfectables DURABILITÉ Panneaux		Brûler	Chocs	Garantie de 30 ans
							Les points représentent un niveau de performance élevé.				
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	
0,95*	S.O.	S.O.	190*	Classe A	*	*	*	*	*	*	

1 po d'épaisseur – tégulaire carré de 15/16 po et 9/16 po

Dimensions et couleurs sur commande pour les panneaux Aspect bois

expédié sur commande en
3-4 SEMAINES

Largeur (côté court)	Longueur (côté long)
4 po à 6 po	9 po à 72 po
12 po à 24 po	4 po à 96 po
28 po	4 po à 72 po
30 po à 48 po	4 po à 60 po

Visitez la page du produit en ligne et consultez « Configurer un article » pour vérifier les capacités. Des questions ? Envoyez un courriel à Techline@armstrongceilings.com

Les finis Aspect bois ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du programme FastSizeTM.

Tous les articles Lyra à base de plante suspendu carré Aspect bois sont sur commande

¹ Produit sur commande. Commande minimale de 500 pi². Disponible en tégulaire carré de 9/16 et 15/16 po.

¹ Les panneaux de plafond Total AcousticsTM offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.




Tous panneaux suspendu carré aux visuels d'aspect bois pour suspension de 15/16 po sont disponibles sur commande. Quantité minimum de commande : 500 pieds carrés. Toutes les demandes de devis doivent être envoyées à ABPSpecials@armstrongceilings.com

ACCESOIRES (à commander séparément)

435 Attache stabilisatrice (3/4 po et 1 po) recommandée pour les panneaux de 60 po et plus de long REMARQUE : Pour les panneaux de 60 po jusqu'à 96 po – une attache près du centre de chaque côté long. Pour les panneaux de 96 po et plus – deux attaches au tiers de chaque côté long.

7870 Attache de bordure à ressort (utile si le panneau repose sur la mouiture murale)

SYSTÈMES DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre de verre avec liant à base de plante et membrane acoustiquement transparente

Fini de surface

Membrane acoustiquement transparente avec peinture au latex appliquée en usine.

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins.

Classification selon ASTM E1264

Type B, forme B2, motif G ; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Les panneaux de plafond HumiGuardTM Plus sont recommandés pour les zones sujettes à une humidité élevée, jusqu'à l'eau stagnante, mais non incluse, et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure

Les panneaux de plafond avec la performance BioBlockTM résistent à la croissance de la moisissure sur la surface du panneau.

Haut contenu recyclé

Classé comme ayant un contenu recyclé supérieur à 50 %. Le contenu recyclé est basé sur la composition produite à partir de contenu recyclé post-consommation et pré-consommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

Émissions de COV

Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission du LEEDTM, la norme WELL Building StandardTM, Living Building ChallengeTM (LBC), l'article 24 de CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES ; le protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Valeur de l'isolation

Facteur R – 4,4 (unités BTU) Facteur R – 0,70 (unités Watts)

Considérations de conception

Échantillons physiques de produit pour couleurs standard offerts sur demande. Veuillez consulter l'échantillon de produit physique avant de décider du choix final. Bien que nous nous efforçons d'harmoniser exactement les couleurs, divers facteurs, comme des différences entre les matériaux, les textures, la porosité du substrat, les processus d'application de peinture, l'éclairage et le caractère subjectif de la personne qui regarde, peuvent affecter l'apparence des couleurs de la peinture sur les panneaux de plafond et mur, les produits des systèmes de suspension et des garnitures. En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension avec un même nom de couleur seront coordonnés, mais pourraient ne pas avoir une couleur exactement identique. Le produit est teint par lots. Veuillez commander des quantités initiales et des stocks supplémentaires suffisants pour réduire au minimum la possible variation de couleur.

LEEDTM est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis ; DeclareTM et le Living Building ChallengeTM (LBC) sont des marques de commerce de l'International Living Future InstituteTM; WELLTM et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; RevitTM est une marque déposée d'Autodesk, Inc.; ULTM est une marque déposée d'UL LLC ; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées. © 2025 AWI Licensing LLC

Considération pour la conception : Panneaux d'aspect bois

Tous les panneaux d'aspect bois sont produits avec un grain de bois parallèle à la longueur du panneau. Les visuels d'aspect bois ne sont pas teints par lots, mais sont conçus pour imiter de légères variations de couleur comme on le voit dans le vrai bois.

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection recommandées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie de performance de 30 ans

Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids : pieds carrés/carton

8356PB – 0,46 LB/PI²; 96 PI²/CTN

8361PB – 0,50 LB/PI²; 48 PI²/CTN

8357PB – 0,46 LB/PI²; 96 PI²/CTN

8365PB – 0,50 LB/PI²; 100 PI²/CTN

8381PB – 0,50 LB/PI²; 72 PI²/CTN

8382PB – 0,50 LB/PI²; 96 PI²/CTN

8359PB – 0,46 LB/PI²; 75 PI²/CTN

8461PB – 0,44 LB/PI²; 70 PI²/CTN

Commande minimale

1 carton pour tous les articles standards tégulaire carré 9/16 po. Commande minimale de 500 pi² pour les visuels d'aspect bois WGT, WMW et les dimensions sur commande (incluant tégulaire et suspendu carré de 15/16 po) pour tous les visuels d'aspect bois.

FIBRE DE VERRE – Standard