



Panneaux Lyra Vector avec système de suspension Prelude XL de 15/16 po

Visuel lisse comme le gypse à retrait de 1/4 po et accès par le bas, idéal pour les projets où l'espace dans le faux plafond est limité. Offre une haute absorption acoustique.

#### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les options DesignFlex<sup>MD</sup> comprennent diverses dimensions et couleurs sur commande pouvant être livrées en 3 semaines
- Retrait de 1/4 po entre les panneaux acoustiques entraînant une apparence monolithique
- Trousse de garniture Vector en fini blanc blizzard pour une installation facile et un visuel éclatant
- Accès par le bas pour un faux plafond de hauteur minimale
- Performance acoustique exceptionnelle pour les aires ouvertes, classe d'articulation de 190 et CRB de 0,90
- La gamme de produits CleanAssure<sup>MD</sup> – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Surface résistante à la moisissure
- Coordonné avec les panneaux Calla<sup>MD</sup> Total Acoustics pour la combinaison idéale d'absorption et de blocage du son
- Fini lisse, propre, durable : lavable résistant aux éraflures résistant à la souillure
- Fin à haute réflexion lumineuse qui permet d'économiser de l'énergie
- Garantie limitée de 30 ans du système contre l'affaissement et la moisissure visibles
- Offert avec des trous prépercés en usine pour l'intégration sans garniture du luminaire encastré USAI<sup>MD</sup>
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

**COULEURS** En raison des limites d'impression, la couleur peut varier de celle du produit réel.



#### DÉTAILS



1. Panneaux Lyra<sup>MD</sup> Vector<sup>MD</sup> avec système de suspension Prelude<sup>MD</sup> XL<sup>MD</sup> de 15/16 po



JUSQU'À  
71%



CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Déclare HPD CDPH tiers	Santé climatique Santé des écosystèmes Économie circulaire	DEP DEP DEP
EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS		Acoustique	✓

Les points représentent un  
niveau de performance élevé.

\$\$\$\$

SÉLECTION VISUELLE

	armstrongplafonds.ca/dessinssusp	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions
LYRA		73	8494	24 x 24 x 7/8 po
Vector 15/16 po à retrait de 1/4 po			8495	24 x 48 x 7/8 po
			8496	24 x 72 x 7/8 po
			8497	24 x 96 x 7/8 po
			8498	30 x 30 x 7/8 po
			8499	48 x 48 x 7/8 po

7/8 po d'épaisseur - Vector de 15/16 po

Dimensions sur commande

Visitez la page du produit en ligne et consultez « Configurer un article » pour vérifier les capacités. Des questions ? Envoyez un courriel à Techline@armstrongceilings.com

1ctn min  
FASTSIZE  
livré en  
3 SEMAINES

Largeur (côté court) Longueur (côté long)  
4 po à 30 po 9 po à 120 po  
30 1/16 po à 48 po 30 1/16 po à 48 po

<sup>1</sup> Les panneaux de plafond Total Acoustics<sup>™</sup> offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.  
<sup>2</sup> Les valeurs annoncées pour la réflexion lumineuse, la résistance au nettoyage et aux éraflures s'appliquent aux panneaux blancs uniquement

TROUSSES DE GARNITURE POUR PANNEAUX VECTOR<sup>MD</sup>

N° d'article	Couleur	Longueur	Substrat	PIÈCES/CTN
VETK4ZW	Blanc blizzard	4 po	Acier	24
VETK6ZW	Blanc blizzard	6 po	Acier	24
VETK24ZW	Blanc blizzard	24 po	Acier	24
VETK48ZW	Blanc blizzard	48 po	Acier	24
VETK96ZW	Blanc blizzard	96 po	Acier	24

Dimensions et couleurs sur commande

expédié sur commande en  
4-6 SEMAINES

Longueur  
4 à 96 po

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau Fibre de verre avec membrane acoustiquement transparente

Fin de surface

Membrane acoustiquement transparente avec peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL<sup>™</sup>).

Classification selon ASTM E1264

Type B, forme B2, motif G ; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Les panneaux de plafond HumiGuard<sup>®</sup> Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, jusqu'à, mais sans inclure, l'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistant à la moisissure

Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock<sup>™</sup> résistent à la croissance de la moisissure sur la surface du panneau.

Haut contenu recyclé

Composé à plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

Considérations de conception

Utiliser une trousse de garniture pour luminaire autour de tous les luminaires, diffuseurs et autres pénétrations du plafond pour éviter d'exposer le système de suspension et les bordures des panneaux.

Échantillons physiques de produit pour couleurs standard et personnalisées offerts sur demande. Veuillez consulter l'échantillon de produit physique avant de décider du choix final. Bien que nous nous efforçons d'harmoniser exactement les couleurs, divers facteurs, comme

des différences entre les matériaux, les textures, la porosité du substrat, les processus d'application de peinture, l'éclairage et le caractère subjectif de la personne qui regarde, peuvent affecter l'apparence des couleurs de la peinture sur les panneaux de plafond et mur, les produits des systèmes de suspension et des garnitures.

En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension avec un même nom de couleur seront coordonnés, mais pourraient ne pas avoir une couleur exactement

identique. Le produit est teint par lots. Veuillez commander des quantités initiales et des stocks supplémentaires suffisants pour réduire au minimum la possible variation de couleur.

Valeur de l'isolation

Facteur R - 3,5 (unités en BTU)

Facteur R - 0,62 (unités en watts)

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection recommandées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie de performance de 30 ans

Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong<sup>™</sup>. Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids: pieds carrés/carton

8494 - 0,58 LB/PI<sup>2</sup>; 48 PI<sup>2</sup>/CTN

8495, 8497 - 0,56 LB/PI<sup>2</sup>; 96 PI<sup>2</sup>/CTN

8496 - 0,57 LB/PI<sup>2</sup>; 72 PI<sup>2</sup>/CTN

8498 - 0,59 LB/PI<sup>2</sup>; 75 PI<sup>2</sup>/CTN


8499 - 0,60 LB/PI<sup>2</sup>; 64 PI<sup>2</sup>/CTN

Commande minimale

1 carton

SYSTÈME DE SUSPENSION

15/16 po



Prelude<sup>™</sup>