

MESA^{MC}
MESA Second Look^{MD}
Suspendu carré et téglulaire
texture fine



**TOTAL
ACOUSTICSSM**
(CRB) Absorption du son
+ (CAP) Blocage du son



SUSTAINSM
Systèmes
performants pour le
développement durable

Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/caorevit



Panneaux Mesa avec système de suspension SuprafineSM XLSM de 9/16 po



Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Panneaux à texture fine avec des options visuelles marquées ; offrent des performances de panneaux standard ou Total AcousticsSM.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Bénéficiez d'un contrôle sonore totale et d'une grande souplesse de conception grâce aux panneaux de plafond Total Acoustics : CRB + CAP = Performance Total Acoustics.
- Les panneaux Mesa font partie de la gamme SustainSM et respectent les normes actuelles les plus strictes de l'industrie en matière de développement durable
- Motif à texture fine
- Excellente option de blocage du son
- Surface résistante aux moisissures
- Produit biosourcé certifié USDA – 100 %
- Apparence non directionnelle qui réduit le temps d'installation et les retailles (exclut les articles Second Look)
- Le produit peut être recyclé grâce au programme de recyclage des plafonds Armstrong
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

COULEUR




Blanc
(WH)

VUE DE FACE



Panneau Mesa Second Look II – rainures créant l'aspect de carrés de 24 × 24 po, diamètre nominal

DÉTAILS (Autres systèmes de suspension compatibles. Reportez-vous à la fiche descriptive à la page suivante.)



1. Mesa
2. Mesa avec système de suspension Suprafine de 9/16 po

MESA^{MC}

MESA Second Look^{MD}

Suspendu carré et téglulaire
texture fine



CONTENU
RECYCLÉ
JUSQU'À
56%














LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique	DEP
	HPD	Santé des écosystèmes	DEP
	CDPH tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS		Acoustique	✓

SÉLECTION APPARENCE

armstrongplafonds ca/dessinscat	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
MESA Suspendu carré 15/16 po 	1	680	24 × 24 × 3/4 po 
		683	24 × 48 × 3/4 po 
Téglulaire à angle 15/16 po 	13	681	24 × 24 × 3/4 po 
		686	24 × 24 × 3/4 po 
		684	24 × 48 × 3/4 po 
Téglulaire biseauté 9/16 po 	29, 44, 48, 52, 56	682	24 × 24 × 3/4 po 
		687	24 × 24 × 3/4 po 
		685	24 × 48 × 3/4 po 
		3/4 po d'épaisseur – Suspendu carré 15/16 po et téglulaire biseauté 15/16 et 9/16 po	
Dimensions sur commande MESA		Largeur	Longueur
		12 - 30 po	18 - 72 po
MESA Second Look II Téglulaire à angle 15/16 po 	11	688	24 × 48 × 3/4 po 

expédier sur
commande en
**4-6
SEMAINES**

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE


Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$\$

Acoustique Homologuée UL	CRB + CAP =	Total Acoustics ¹	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Anti- moissure	Humi- Guard+	Résistance à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	DURABILITÉ	Éraflure	Contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
0,60	33	S.O.	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	33	S.O.	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	35	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	38	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	35	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	35	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	38	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	35	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
S. O.	S. O.	S. O.	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	35	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*

¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics[™] offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.
BON (CRB 0,60 – 0,65; CAP 35+) **MIEUX** (CRB 0,70 – 0,75; CAP 35+) **MEILLEUR** (CRB 0,80+; CAP 35+)

SYSTÈMES DE SUSPENSION

REMARQUE: Il n'est pas recommandé d'installer la suspension Silhouette ou Interlude avec les panneaux Second Look.



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Fibre minérale hydroformée

Fini de surface
Peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL[™]).

Classification ASTM E1264
Type A, forme A1.2, motif E; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité/à l'affaissement
Les panneaux de plafond HumiGuard[™] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, jusqu'à, mais sans inclure, l'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Anti-moissure
Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock[™] inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Émissions de COV
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans LEED[™], WELL Building Standard[™], Living Building Challenge[™] (LBC), article 24 du CalGreen, norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; Protocole d'évaluation des bâtiments écologiques ANSI/GBI.

Performance acoustique
Tests CAP effectués avec le système de suspension Prelude pour le détail de bordure de 15/16 po et le système de suspension Silhouette pour le détail de bordure 9/16 po.

Contenu recyclé élevé
Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé post-consommation et pré-consommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

Valeur d'isolation
Facteur R - 1,6 (unités BTU)
Facteur R - 0,28 (unités Watts)

Considération de conception

Ne pas mélanger les panneaux Mesa Second Look avec les panneaux Mesa standard dans la même pièce. Il n'est pas recommandé d'installer la suspension Silhouette ou Interlude avec les panneaux Second Look.

Garantie de performance et garantie de 30 ans
Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids; pi/ca carton
680, 681, 682 - 1,02 LB/PI CA; 48 PI CA/CTN
683, 684, 685 - 1,02 LB/PI CA; 64 PI CA/CTN
686, 687 - 1,40 LB/PI CA; 48 PI CA/CTN
688 - 1,02 LB/PI CA; 64 PI CA/CTN

Commande minimale
Un carton excluant les panneaux faits sur mesure.

Articles métriques disponibles
680M, 683M, 682M, 681M - Les articles métriques sont sujets à des délais de livraison plus longs et à des quantités minimales. Contactez votre représentant pour plus de détails.