

MOULURES POUR SYSTÈME DE SUSPENSION

Les moulures à angle, les moulures à ombre, les moulures à profilé et les autres moulures murales sont un détail important lors de la conception et de l'installation de chaque système de plafond. Les moulures murales offrent une solution unique à chaque système de plafond en maintenant un visuel et une performance constants pour chaque conception.

LEED[®]
WELL[®] | LBC

JUSQU'À
30%
CONTENU
RECYCLÉ

Calculez le développement durable avec Ecomedes
armstrongplafonds.ca/ecomedes

gestion de l'énergie

gestion des déchets de construction

matériaux régionaux

flexibilité de conception

DEP

recyclable / responsabilité élargie du producteur

matériaux biosourcés

contenu recyclé

source de matières premières

rapport de la composition des matériaux


matériaux à faibles émissions

qualité de l'éclairage

acoustique

SECON L'EMPLACEMENT


Moulure à ombre :
Ourlée de semelles
exposées préfinies



N° d'article	Longueur	(A) Semelle	(B) Hauteur	(C) Retrait	PI LIN./CTN
7823*	120 po	2 po	1 1/4 po	3/4 po	100
7871	120 po	3/4 po	15/16 po	3/4 po	300
7873	120 po	9/16 po	15/16 po	3/8 po	300
7874	120 po	9/16 po	15/16 po	1/4 po	300
7875	120 po	3/4 po	15/16 po	1/2 po	300
7877*	120 po	15/16 po	15/16 po	1/4 po	300
7878*	120 po	15/16 po	15/16 po	3/8 po	300
7897*	120 po	15/16 po	15/16 po	1/2 po	300


* Convient aux installations des catégories D, E et F du CIB.
REMARQUE : Les moulures à ombre peuvent être tournées pour être utilisées avec l'une ou l'autre des semelles.

Moulure à ombre :
Ourlée de semelles exposées
préfinies



N° d'article	Longueur	(A) Semelle	(B) Hauteur	(C) Retrait	(D) Retrait	PI LIN./CTN
7888	120 po	15/16 po	15/16 po	3/8 po	1/4 po	300
7889	120 po	9/16 po	15/16 po	3/8 po	1/4 po	300


Moulure à ombre :
(Compatible avec la suspension
sismique RX[™] et BERC 2)



N° d'article	Longueur	(A) Semelle	(B) Hauteur	(C) Retrait	PI LIN./CTN
7877*	120 po	15/16 po	15/16 po	1/4 po	300
7878*	120 po	15/16 po	15/16 po	3/8 po	300
7897*	120 po	15/16 po	15/16 po	1/2 po	300

* Convient aux installations des catégories D, E et F du CIB.
REMARQUE : Les moulures à ombre peuvent être tournées pour être utilisées avec l'une ou l'autre des semelles.

Moulure à ombre :
Coins intérieurs et extérieurs



N° d'article	Description
7874IC	Coin intérieur pour la moulure 7874
7874OC	Coin extérieur pour la moulure 7874
7861	Coin intérieur pour la moulure 7873
7862	Coin extérieur pour la moulure 7873
7877IC	Coin intérieur pour la moulure 7877
7877OC	Coin extérieur pour la moulure 7877
7878IC	Coin intérieur pour la moulure 7878
7878OC	Coin extérieur pour la moulure 7878

REMARQUE : Les moulures à ombre peuvent être tournées pour être utilisées avec l'une ou l'autre des semelles (les coins ne fonctionneront pas avec les moulures tournées).

MOULURES POUR SYSTÈME DE SUSPENSION

Les moulures à angle, les moulures à ombre, les moulures à profilé et les autres moulures murales sont un détail important lors de la conception et de l'installation de chaque système de plafond. Les moulures murales offrent une solution unique à chaque système de plafond en maintenant un visuel et une performance constants pour chaque conception.

LEED[®]

WELL[®]

LBC

JUSQU'À

30%

CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie

gestion des déchets de construction

matériaux régionaux

flexibilité de conception

DEP

recyclable/ responsabilité

angle du plan

matériaux biosourcés

contenu recyclé

source de matériaux premières

rapport de la composition des matériaux

matériaux à faibles émissions

qualité de l'éclairage


acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomedes

armstrongplafonds.ca/ecomedes

SÉLON L'EMPLACEMENT


Moulure à angle :
Semelles exposées
préfinies ourlées




N° d'article ◆	Longueur	(A) Semelle	(B) Hauteur	PI LIN./ CTN
7800_ _ *	144 po	7/8 po	7/8 po	360
7800HRC	144 po	7/8 po	7/8 po	360
7802	120 po	7/8 po	7/8 po	300
7803_ _ ◆	144 po	7/8 po	7/8 po	360
7804_ _ **	144 po	9/16 po	7/8 po	360
7804HRC	144 po	9/16 po	7/8 po	360
780410	120 po	9/16 po	7/8 po	300
7805	120 po	1 1/2 po	1 1/2 po	300
7807_ _ ***	120 po	2 po	1 po	100
7808_ _ ***	120 po	2 po	2 po	100
780812	144 po	2 po	2 po	120
7809	144 po	15/16 po	15/16 po	360
7813	120 po	3 po	1 po	200
7850	144 po	1 1/8 po	7/8 po	360
HD7801_ _ ****	120 po	7/8 po	7/8 po	300
HD7801G90	120 po	7/8 po	7/8 po	300
SS7801	120 po	7/8 po	7/8 po	300
AL7801	120 po	7/8 po	7/8 po	300
SWA9854HRC	144 po	1 1/4 po	15/16 po	144
SWA9878HRC	144 po	7/8 po	15/16 po	144

- * Disponible en noir, gris clair, gris pierre, taupe moyen, ivoire et blanc
 ** Disponible en noir, gris clair, gris pierre, taupe moyen, ivoire, blanc, gris argenté, satin argenté et gris foncé
 *** Disponible en gris argenté et gris foncé
 **** Disponible en noir, gris foncé, aluminium naturel, satin argenté, gris argenté, aluminium blanc
 ◆ Lorsque vous spécifiez ou commandez des articles avec une couleur ou une finition précise, veuillez ajouter le suffixe à deux lettres après le numéro de l'article (p. ex., 7807WH)
 ◆ Prépercé

Moulure à glisser :
Pour panneau à coller



N° d'article	Longueur	(A) Semelle	(B) Hauteur	PI LIN./ CTN
7842	120 po	1/2 po	5/8 po	400
7843	120 po	1/2 po	3/4 po	400



MOULURES POUR SYSTÈME DE SUSPENSION

Les moulures à angle, les moulures à ombre, les moulures à profilé et les autres moulures murales sont un détail important lors de la conception et de l'installation de chaque système de plafond. Les moulures murales offrent une solution unique à chaque système de plafond en maintenant un visuel et une performance constants pour chaque conception.

LEED[®]

WELL[®]

LBC

JUSQU'À

30%

CONTENU RECYCLÉ

Calculez le développement durable avec Ecomédas

armstrongplafonds.ca/ecomedas

gestion de l'énergie

gestion des déchets de construction

matériaux régionaux

flexibilité de conception

DEP

recyclable/ responsabilité élargie du producteur

matériaux biosourcés

contenu recyclé

source de matières premières

rapport de la composition des matériaux


matériaux à faibles émissions

qualité de l'éclairage


acoustique

SELON L'EMPLACEMENT


Bandeau :
Semelles exposées préfinies




N° d'article	Longueur	(A) Semelle	(B) Hauteur	PI LIN./ CTN
7814	120 po	1 po	4 po	50
7816	120 po	1 po	6 po	50
7818	120 po	1 po	8 po	50




Moulure à angle inversé :
Ourlée de semelles exposées préfinies




N° d'article	Longueur	(A) Semelle	(B) Hauteur	PI LIN./ CTN
7857	144 po	15/16 po	15/16 po	360
7858	144 po	1 9/16 po	15/16 po	240




Moulure en F :
Pour panneaux de gypse de 1/2 po et 5/8 po




N° d'article	Longueur	(A) Largeur	(B) Face	(C) Semelle	PI LIN./ CTN
7852	120 po	1/2 po	1 1/16 po	7/8 po	200
7856	120 po	5/8 po	1 3/16 po	7/8 po	200



Moulure flexible :
Base en acier avec revêtement en vinyle flexible, rayon minimum de courbe de 6 po




N° d'article	Longueur	(A) Semelle	(B) Hauteur	(C) Retrait	PI LIN./ CTN
Angle					
7880_ _*	96 po	1 po	1 po	S.O.	96
7882_ _*	96 po	7/8 po	15/16 po	S.O.	96
7884_ _*	96 po	15/16 po	15/16 po	S.O.	96
7885_ _*	96 po	9/16 po	1 po	S.O.	96
7887	96 po	2 po	1 1/2 po	S.O.	96
Ombre					
7890	96 po	3/4 po	1 5/8 po	3/4 po	96
7898	96 po	9/16 po	1 po	3/8 po	96




* Disponible en noir et blanc.

Moulure à profilé :
Ourlée de semelles exposées préfinies



N° d'article	Longueur	(A) Semelle	(B) Hauteur	(C) Retrait	PI LIN./ CTN
7830	120 po	15/16 po	1 15/16 po	15/16 po	160
7831	120 po	15/16 po	1 9/16 po	15/16 po	200
7834	120 po	15/16 po	1 1/4 po	1/2 po	240
7835_ _**	120 po	7/8 po	1 3/4 po	9/16 po	200
7835SC***	11 po	7/8 po	1 3/4 po	9/16 po	150



** Disponible en gris foncé et en gris argenté
*** Profilé d'espacement non peint