

# OPTIMA<sup>MC</sup> & PAINTED NUBBY<sup>MC</sup>

avec liant à base de plantes



24/7  
DEFEND<sup>MC</sup>

Solutions pour des espaces  
plus sains et sécuritaires

CONFINER PURIFIER PROTÉGER

LEED<sup>MC</sup>  
WELL<sup>MC</sup> | LBC



Calculez le développement durable avec GreenGenie<sup>MC</sup> [armstrongplafonds.ca/greengenie](http://armstrongplafonds.ca/greengenie)

SELON L'EMPLACEMENT



Des panneaux muraux avec une surface brillante qui fournissent une excellente absorption sonore.

## PRINCIPAUX ATTRIBUTS

### Optima

- Surface lisse
- Famille de produits CleanAssure - comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures (options de nettoyage et de désinfection recommandées par le CDC disponibles sur [armstrongplafonds.ca/entretien](http://armstrongplafonds.ca/entretien))
- Durabilité
  - Lavable,
  - Résistant aux éraflures,
  - Résistant à la souillure

### Painted Nubby

- Surface brillante

## COULEUR



Blanc  
(WH)

▲ Panneaux muraux acoustiques Painted Nubby<sup>MC</sup>

## SÉLECTION VISUELLE

	Substrat	Fini	N° d'article	Dimensions (pouces)
Optima <sup>MC</sup>	Fibre de verre	DuraBrite <sup>MC</sup>	3154	48 x 96 x 1 po
Painted Nubby <sup>MC</sup>	Fibre de verre	Chiffon tissé	3104	48 x 96 x 1 po

Pour plus de renseignements sur les performances et les données physiques, rendez-vous sur [armstrongplafonds.ca/optimamurs](http://armstrongplafonds.ca/optimamurs)

## ACCESSOIRES D'INSTALLATION

	Description	N° d'article	Dimensions (pouces)	Couleur
Profilé en C	Plastique PVC extrudé	3107	1 x 96 x 1 po	Blanc
Profilé en H	Plastique PVC extrudé	3108	1 5/8 x 96 x 1 po	Blanc

Montage A : montage directement contre la surface existante Montage D-20 : montage à 3/4 po de la surface existante en utilisant des tasseaux de 1 po x 4 po

## PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

CleanAssure <sup>MC</sup> Murs désinfectables	CLASSEMENT CRB		
	Burmiser	Montage A	Montage D
	•	0.80	0.90
		•	•
		•	•

