

OPTIMA^{MD} Dissimulé

Suspensions dissimulée
texture fine




Panneaux Optima dissimulé avec système de suspension Prelude XL RS de 15/16 po

Dessins CAO/Revit^{MD} à :
armstrongplafonds.ca/caorevit



DESIGNflex^{MD}
Un nouveau monde de choix
pour les systèmes de plafond



armstrongplafonds.ca/capacites
Plus de photos à :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Panneaux à texture fine avec suspension entièrement dissimulée et accès par le bas; parfaits pour les projets où l'espace dans le faux plafond est limité. Offre une haute absorption acoustique.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS


- Les options DesignFlex^{MD} comprennent diverses tailles sur mesure et sont prêtes à livrer en 3 semaines
- Panneaux acoustiques grands formats
- Accès par le bas pour un faux plafond de hauteur minimale
- Performance acoustique exceptionnelle
- Pour les aires ouvertes, classe d'articulation de 190 et CRB de 0,90
- La gamme de produits CleanAssure^{MC} – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Surface résistante à la moisissure
- Fini lisse, propre, durable : lavable résistant aux éraflures résistant à la souillure
- Fini à haute réflexion lumineuse qui permet d'économiser de l'énergie
- Garantie limitée de 30 ans du système contre l'affaissement et la moisissure visibles
- Offert avec des trous prépercés en usine pour l'intégration sans garniture du luminaire encastré USAI^{MD}
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

COULEUR



Blanc
(WH)

DÉTAILS



1. Optima dissimulé
2. Panneaux Optima dissimulé avec système de suspension Prelude^{MD} XL RS de 15/16 po

OPTIMA^{MD} Dissimulé

Suspensions dissimulée
texture fine

CONTENU
RECYCLÉ

LEED V5

Ecomedes

JUSQU'À
71%

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Santé climatique	DEP
	Santé des écosystèmes	DEP
	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS	Acoustique	✓

SÉLECTION VISUELLE

armstrongplafonds.ca/dessinssusp	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
OPTIMA dissimulé	106	8537	24 x 48 x 7/8 po
Bordure Quick Kerf ^{MC}		8535	24 x 72 x 7/8 po
		8536	24 x 96 x 7/8 po
Bordure sans support		8534	30 x 30 x 7/8 po
		8538	48 x 48 x 7/8 po
		8539	48 x 48 x 7/8 po
7/8 po d'épaisseur			
Dimensions sur commande	Largeur (côté court)	Longueur (côté long)	
Visitez la page du produit en ligne et consultez « Configurer un article » pour vérifier les capacités. Des questions ? Envoyez un courriel à Techline@armstrongceilings.com	24 po à 96 po 30 1/16 po à 48 po	24 po à 30 po 24 po à 48 po	

1ctn min
FASTSIZE
livré en
3 SEMAINES


¹ Les panneaux de plafond Total AcousticsTM offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.
BON (CRB 0,60 à 0,65; CAP 35+) MIEUX (CRB 0,70 à 0,75; CAP 35+) MEILLEUR (CRB 0,80+; CAP 35+)

GARNITURE POUR LUMINAIRE

N° d'article	Couleur	Longueur	PCS/CTN
CTK4ZW	Blanc blizzard	Ensemble pour luminaire dissimulé de 4 po	24
CTK6ZW	Blanc blizzard	Ensemble pour luminaire dissimulé de 6 po	24
CTK24ZW	Blanc blizzard	Ensemble pour luminaire dissimulé de 24 po	24
CTK48ZW	Blanc blizzard	Ensemble pour luminaire dissimulé de 48 po	24
CTK72ZW	Blanc blizzard	Ensemble pour luminaire dissimulé de 72 po	24
CTK96ZW	Blanc blizzard	Ensemble pour luminaire dissimulé de 96 po	24
Autres dimensions de garnitures pour luminaires personnalisées disponibles	Blanc blizzard (couleurs personnalisées disponibles)	Pièces de garniture de 4 à 96 po	-

Les ensembles de garniture pour luminaire comprennent 24 pièces de garniture droites et les attaches rapides nécessaires. Par exemple, pour un espace avec des luminaires de 24 x 48 po, commander (1) ensemble de 24 po CTK24ZW et (1) ensemble de 48 po CTK48ZW. Cela permettra de créer le cadre de (12) luminaires de 24 x 48 po.

SYSTÈMES DE SUSPENSION



Bordure Quick Kerf Bordure sans support

DONNÉES PHYSIQUES

Matière

8534, 8535, 8536, 8537, 8538 – Fibre de verre avec membrane acoustiquement transparente DuraBrite[®], 8539 – Fibre de verre avec membrane acoustiquement transparente DuraBrite; endos CAP.

Fini de surface

Canevas DuraBrite avec peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL[™]).

Classification selon ASTM E1264

Type B, forme B2, motif E ; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Les panneaux de plafond HumiGuard[®] Plus sont recommandés pour les zones sujettes à une humidité élevée, jusqu'à l'eau stagnante, mais non incluse, et pour les applications extérieures.

Résistant à la moisissure

Les panneaux de plafond avec la performance BioBlockTM résistent à la croissance de la moisissure sur la surface du panneau.

Détails acoustiques

Certains articles ont un endos CAP. L'endos CAP pourrait être offert en tant que commande spéciale.

Haut contenu recyclé

Composé à plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

Valeur de l'isolation

Facteur R - 3,5 (unités en BTU) Facteur R - 0,62 (unités en watts)

Considérations de conception

Utiliser un ensemble de garniture pour luminaire autour de tous les luminaires, diffuseurs et autres pénétrations du plafond pour éviter d'exposer le système de suspension et les bordures des panneaux. Les panneaux mesurant moins de 24 x 24 po ne sont pas recommandés pour les installations à panneaux de centre pleins.

Les panneaux de bordure dans une installation séismique ne seront pas accessibles. Pour vous assurer que les panneaux de bordure offrent un accès dans les régions non séismiques, consultez les instructions d'installation, paragraphe 3.7.2

Considérations concernant l'installation

Les panneaux Optima dissimulé doivent être installés dans un système de suspension d'équerre et de niveau, car leur tolérance avoisine zéro.

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection recommandées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie de performance de 30 ans

Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids : pieds carrés/carton

8534 - 0,55 LB/PI²; 75 PI²/CTN 8535 - 0,55 LB/PI²; 72 PI²/CTN 8536, 8537 - 0,55 LB/PI²; 96 PI²/CTN 8538, 8539 - 0,55 LB/PI²; 64 PI²/CTN

Commande minimale

1 carton

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Total Acoustics TM	Classe d'articulation	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Résistant à la moisissure	Résistant à l'affaissement	CleanAssure TM Panneaux désinfectables	DURABILITÉ	GARANTIE de 30 ans	\$\$\$
0,90 ° S.O. S.O. 190 Classe A 0,88 *	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,90 ° S.O. S.O. 190 Classe A 0,88 *	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,90 ° S.O. S.O. 190 Classe A 0,88 *	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,90 ° S.O. S.O. 190 Classe A 0,88 *	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,90 ° S.O. S.O. 190 Classe A 0,88 *	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,80 ° 26 S.O. 190 Classe A 0,88 *	*	*	*	*	*	*	*	*	*

DÉTAIL DE GARNITURE AXIOM^{MD}

N° d'article

441	Attache de bordure pour panneaux Vector [®] (requise pour les installations avec un système de suspension qui repose sur la moulure murale). Principalement utilisée pour les coins et les découpes spéciales.
442A	Attache de retenue pour les panneaux Vector [®] (pour toutes les installations)
Barres stabilisatrices 7425 (24 po), 7431 (30 po), 7445 (48 po), 7461 (60 po)	
522	Attache de milieu (requise pour les panneaux de plus de 30 po de large)

