

# PRELUDE<sup>MD</sup> Plus XL<sup>MD</sup> Fire Guard<sup>MC</sup>

## PRELUDE XL pour applications extérieures


### Système de suspension à té exposé



Système de suspension Prelude Plus XL

#### COULEURS

##### Fire Guard Seulement



##### Extérieur Seulement



#### SÉLECTION VISUELLE

| N° d'article                                                                                                | Description                                              | Dimensions (pouces)      | ÉCART DES SUSPENSIONS*<br>LB/PI LIN |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                             |                                                          |                          | 2 pi.                               | 4 pi. | 5 pi. |
| <b>PRELUDE Plus XL Fire Guard</b> (Les numéros d'articles en rouge correspondent à des articles Fire Guard) |                                                          |                          |                                     |       |       |
| <b>HD8201_ _</b>                                                                                            | Té principal RS 12 pi                                    | 144 x 15/16 x 1 11/16 po | 12,75                               | 16,73 | S.O.  |
| <b>XL8240_ _</b>                                                                                            | Té croisé de 4 pi                                        | 48 x 15/16 x 1 1/2 po    | 12,75                               | S.O.  | S.O.  |
| <b>XL8223_ _</b>                                                                                            | Té croisé de 2 pi                                        | 24 x 15/16 x 1 1/2 po    | 38,63                               | S. O. | S.O.  |
| <b>Moulure</b>                                                                                              | <b>HD7801_ _</b> Moulure à angle ourlé de 10 pi (7/8 po) | 120 x 7/8 x 7/8 po       | S.O.                                | S.O.  | S.O.  |

\* Portée simple

◆ Ajoutez le suffixe de 2 lettres de la couleur au numéro d'article lorsque vous spécifiez ou commandez. (ex. HD7801G90A B L)

Un système de suspension de 15/16 po conçu pour les milieux rigoureux.

#### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Le système de suspension Seismic Rx<sup>SM</sup> vous fait économiser du temps et de l'argent; approche ICCES pour les installations (ESR-1308)
- Prelude Plus XL Fire Guard et Prelude XL pour installations extérieures font partie de la gamme Sustain<sup>SM</sup> et répondent aux normes actuelles les plus strictes de l'industrie en matière de développement durable – Blanc seulement.
- Les systèmes sont conformes à la norme ASTM C635 pour un rendement en milieux rigoureux
- Surpiqûre structurelle pendant la fabrication pour une résistance à la torsion et une stabilité accrue.
- Garantie limitée de 10 ans; garantie limitée de 30 ans avec les produits HumiGuard<sup>SM</sup> Plus ou HumiGuard Max
- Embout riveté XL procurant un raccordement sécurisé et verrouillé.
- Le profilé PeakForm<sup>SM</sup> ajoute robustesse et stabilité
- La famille de produits CleanAssure<sup>SM</sup> - comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures. (options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur [armstrongplafonds.ca/entretien](http://armstrongplafonds.ca/entretien))
- Attache de té principal SuperLock<sup>SM</sup> conçue pour un raccordement robuste et un alignement rapide et précis.
- Une garantie 10 ans sur remplacement des articles est offerte



#### PRELUDE XL pour applications extérieures

- Acier galvanisé à chaud au minimum G90 avec recouvrement en acier G90 préfini.
- Convient pour les applications résistant aux poussées ascendantes du vent avec un renfort approprié.

#### PRELUDE Plus XL FIRE GUARD

- Les systèmes sont en acier galvanisé à chaud au minimum G60 avec un recouvrement en aluminium préfini pour une meilleure résistance à la corrosion

#### APPLICATIONS TYPIQUES

##### PRELUDE Plus XL Fire Guard

- Vestiaires

- Zones de préparation des aliments

##### PRELUDE XL pour applications extérieures

- Couloirs extérieurs non exposés

- Zones de service au volant

- Aires de stationnement intérieures

- Pour utilisation avec les panneaux linéaires de bois massif pour extérieur Woodworks<sup>SM</sup>

#### PERFORMANCE

| Fire Guard | Catégorie sismique | Bruit | Vaporiser | Essuyer |
|------------|--------------------|-------|-----------|---------|
|            |                    |       |           |         |
| •          | •                  | •     | •         | •       |

CleanAssure<sup>SM</sup>  
Suspension désinfectable

#### EMBALLAGE

| Pièces/ Carton | PI LIN/ Carton |
|----------------|----------------|
| 20             | 240            |
| 60             | 240            |
| 60             | 120            |
| 30             | 300            |

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Classe ASTM  
RS - Résistance supérieure  
RI - Résistance intermédiaire  
RL - Résistance légère

TechLine 877 276-7876

[armstrongplafonds.ca/preludeplus](http://armstrongplafonds.ca/preludeplus)

**Armstrong<sup>MD</sup>**  
Industries mondiales

# PRELUDE<sup>MD</sup> Plus XL<sup>MD</sup> Fire Guard<sup>MC</sup>

## PRELUDE XL pour applications extérieures

### Système de suspension à té exposé



CONTENU RECYCLÉ

LEED V5

Ecomedes

JUSQU'À  
30%

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

|               |                   |                       |     |
|---------------|-------------------|-----------------------|-----|
| Santé humaine | Étiquette Declare | Santé climatique      | DEP |
|               | HPD               | Santé des écosystèmes | DEP |
|               | CDPH tiers        | Économie circulaire   | ✓   |

#### SÉLECTION VISUELLE

|                                                            |               |                                            |                          | ÉCART DES SUSPENSIONS*<br>LB/PI LIN |       |       | <div><div>Fire Guard</div><div>Catégorie sismique</div><div>CleanAssure™<br/>Suspension désinfectable</div></div> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |                |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                            |               |                                            |                          | 2 pi.                               | 4 pi. | 5 pi. |                                |  |  |  |  | Pièces/ Carton | PI LIN/ Carton |
| PRELUDE XL<br>pour applications<br>extérieures<br>15/16 po | N° d'article◆ | Description                                | Dimensions (pouces)      |                                     |       |       |                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |                |
|                                                            | 7301G90A_ _   | Té principal RS 12 pi                      | 144 x 15/16 x 1 11/16 po | S.O.                                | 16,50 | 6,92  | S.O.                                                                                                              | *                                                                                   | *                                                                                   | *                                                                                   | *                                                                                   | 20             | 240            |
|                                                            | XL7341G90A_ _ | Té croisé de 4 pi                          | 48 x 15/16 x 1 11/16 po  | S.O.                                | 16,59 | S.O.  | S.O.                                                                                                              | *                                                                                   | *                                                                                   | *                                                                                   | *                                                                                   | 60             | 240            |
|                                                            | XL7321G90A_ _ | Té croisé de 2 pi                          | 24 x 15/16 x 1 11/16 po  | S.O.                                | 74,38 | S.O.  | S.O.                                                                                                              | *                                                                                   | *                                                                                   | *                                                                                   | *                                                                                   | 60             | 120            |
| Moulure                                                    | HD7801G90_ _  | Moulure à angle ourlé de 10 pi<br>(7/8 po) | 120 x 7/8 x 7/8 po       | S.O.                                | S.O.  | S.O.  | S.O.                                                                                                              | S.O.                                                                                | *                                                                                   | *                                                                                   | *                                                                                   | 30             | 300            |
| Accessoires                                                | BACG90A       | Attache de retenue extérieure<br>(2 po)    | S.O.                     | S.O.                                | S.O.  | S.O.  | S.O.                                                                                                              | S.O.                                                                                | *                                                                                   | *                                                                                   | *                                                                                   | 20             | S.O.           |
|                                                            | UHDC          | Attache de retenue universelle             | S.O.                     | S.O.                                | S.O.  | S.O.  | S.O.                                                                                                              | S.O.                                                                                | *                                                                                   | *                                                                                   | *                                                                                   | 1000           | S.O.           |

\* Portée simple

◆ Ajoutez le suffixe de 2 lettres de la couleur au numéro d'article lorsque vous spécifiez ou commandez. (ex. HD7801G90A B L)

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Classe ASTM  
RS - Résistance supérieure  
RI - Résistance intermédiaire  
RL - Résistance légère


#### DÉTAILS



TÉ PRINCIPAL  
PRELUDE XL



TÉ CROISÉ  
PRELUDE XL



#### DONNÉES PHYSIQUES

##### Considérations de conception

Tous les accessoires pour suspension acoustique et garniture Axiom (c.-à-d., les attaches) sont fournis non peints. Les attaches visibles devront être peintes après leur installation, si le projet l'exige. Cela garantit que les accessoires respectent les critères de performance éprouvés et qu'ils sont conformes aux instructions d'installation d'AWI et aux garanties des produits ou systèmes.