

SHASTA^{MD}

Suspendu carré
texture moyenne



Dessins CAO/Revit^{MD} à :
armstrongplafonds.ca/caorevit

Panneau Shasta avec système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} de 15/16 po

Panneaux économiques à texture moyenne avec une surface durable et facile à nettoyer.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Grande absorption du son (panneaux perforés uniquement)
- Surface durable facile à nettoyer – résistant aux chocs, aux éraflures et à la souillure, aussi récurable
- Solution acoustique économique
- Surface résistante à la moisissure
- Garantie limitée de 30 ans du système contre l'affaissement et la moisissure visibles
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

COULEUR



Blanc
(WH)

SHASTA^{MD}Suspendu carré
texture moyenneCONTENU
RECYCLÉ

LEED V5

Ecomedes

JUSQU'À
71%

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Santé climatique

Santé des écosystèmes

Économie circulaire

Acoustique



EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS

SÉLECTION VISUELLE

armstrongplafonds.ca/dessinssusp	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
----------------------------------	-------------	--------------	---------------------

SHASTA (perforé) 1 2904 24 x 24 x 5/8 po

Suspendu carré
15/16 po

2906 24 x 48 x 5/8 po



SHASTA (non perforé) 1 2905 24 x 24 x 5/8 po

Suspendu carré
15/16 po

2907 24 x 48 x 5/8 po



Dimensions sur commande

expédié sur commande en
3-4 SEMAINES

5/8 po d'épaisseur - suspendu carré de 15/16 po (perforé et non perforé)

Largeur	Longueur
S.O.	S.O.
12 à 30 po	12 à 60 po

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE


Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$

Acoustique homologuée UL CRB + CAP =	Total Acoustics ¹	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Résistant à la moisissure	Résistant à l'affaissement	DURABILITÉ					Contenu recyclé	Garantie de 30 ans		
						Bio-Block	Humiguard+	Hydrofuge	Nettoyer	Récuperer	Chocs	Souillure		
0,70*	S.O.	S.O.	Classe A	0,72	*	*	S.O.	*	*	*	*	*	*	*
0,70*	S.O.	S.O.	Classe A	0,72	*	*	S.O.	*	*	*	*	*	*	*
0,50	S.O.	S.O.	Classe A	0,72	*	*	S.O.	*	*	*	*	*	*	*
0,50	S.O.	S.O.	Classe A	0,72	*	*	S.O.	*	*	*	*	*	*	*

¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics^{MD} offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.

SYSTÈME DE SUSPENSION

15/16 po



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre de verre avec surface recouverte de vinyle

Fini de surface

Surface en pellicule de vinyle récurable (protégée contre les rayons UV)

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL[®]).

Classification selon ASTM E1264

Type B, forme B3, motif F; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Les panneaux de plafond HumiGuard[®] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, jusqu'à, mais sans inclure, l'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistant à la moisissure

Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock[®] résistent à la croissance de la moisissure sur la surface du panneau.

Haut contenu recyclé

Composé à plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

Détails acoustiques

Une valeur de CAP de 37 est atteignable en ajoutant l'article 769 ou 770 derrière les produits en fibre de verre.

Valeur de l'isolation

Facteur R - 2,6 (unités en BTU);

Facteur R - 0,46 (unités en watts)

Garantie de performance de 30 ans

Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids; pieds carrés/carton
0,17 LB/PI²; 128 PI²/CTN

Commande minimale

1 carton, exclut les panneaux sur commande

Articles métriques disponibles

Articles 2904M, 2906M, 2905M, 2907M – Les articles métriques sont sujets à des délais d'exécution plus longs et des quantités de commande minimale plus élevées. Communiquer avec votre représentant pour plus de détails.