

PEINTURE À RETOUCHE POUR PANNEAU DE PLAFOND SUPERCOAT^{MC}

La formule prête à l'emploi offre une couverture supérieure



Article 5761 (contenant de 32 oz)



Article 5760 (bouteille de 8 oz)



- La peinture à retouche pour panneau de plafond SuperCoat^{MC} est la meilleure peinture de retouche disponible
- Rapide et facile à utiliser pour une couverture complète
- Crée un effet 'fabriqué en usine' sur les panneaux coupés sur place.
- La peinture au latex blanche à texture lisse est idéale pour les panneaux de plafond en fibre minérale et en fibre de verre
- Contenant de 32 oz à ouverture large (article n° 5761)
- Flacon de 8 oz avec applicateur (article n° 5760)

Où utiliser :

La peinture de retouche Armstrong SuperCoat pour plafond est conçue pour masquer les petites éraflures et imperfections de surface et pour recouvrir les bords régularisés sur place sur les panneaux en fibre minérale et en fibre de verre. Le produit a été formulé pour compléter et coordonner avec les finis de ces motifs. REMARQUE : Non destiné à la finition des panneaux. Remuer avant utilisation.

Informations sur le produit / Données physiques :

Voir la fiche signalétique n° 15. Des exemplaires sont disponibles en appelant le 877 276-7876 ou en consultant notre site Web, plafondsarmstrong.com

Irritant

AVERTISSEMENT : Contient du propylène glycol. Évitez le contact avec les yeux et la peau. Lavez-vous soigneusement après la manipulation. N'ingérez pas ce produit. Utilisez avec une ventilation adéquate uniquement. Fermer le récipient après utilisation. Premiers soins : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation, consultez un médecin. En cas d'ingestion, obtenir des soins médicaux immédiats. Garder hors de la portée des enfants. Lire attentivement la fiche de données de sécurité complète n° 15 pour plus d'informations sur le produit.

Élimination :

Utiliser complètement ou absorber avec un matériau inerte et éliminer le contenant de façon appropriée. Les exigences locales en matière d'élimination varient. Consultez votre service d'assainissement ou l'agence de protection de l'environnement désignée par votre région pour connaître les options d'élimination.

REMARQUE : Les informations fournies visent à guider toute personne qui manipule ou utilise ce produit. La manipulation de matériaux, quels qu'ils soient, exige l'utilisation de pratiques de travail sécuritaires. Il est important que l'utilisateur détermine l'adéquation des procédures de sécurité employées lors de l'utilisation de ce produit.

armstrongplafonds.ca

Fabriqué aux États-Unis pour Armstrong Building Products • Armstrong World Ind., Inc. Lancaster, PA 17604

Armstrong^{MD}
SOLUTIONS PLAFOND