


SUPRAFINE^{MD} XM
pour les FORMES DesignFlex^{MD}
Système à té exposé 9/16 po



SYSTÈMES DE PLAFOND DESIGNFLEX

PERSONNALISEZ VOTRE DÉCOR !

Mélangez et assortissez les formes, les dimensions, les couleurs et les matériaux pour réinventer votre plafond. Pour en savoir plus, consultez : armstrongplafonds.ca/designflex

11 of 11



Suprafine XM pour DesignFlex

COULEURS En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.
Standard 



* Les couleurs préapprouvées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain sont disponibles sur demande. D'autres couleurs fabriquées sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Des délais de livraison plus longs s'appliqueront.

SÉLECTION VISUELLE

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Grâce aux options de formes, de dimensions et de couleurs DesignFlex choisissez un système sur mesure et bénéficiez de délais d'exécution plus courts
 - Suprafine XM fait partie de la gamme Sustain^{MC} et répond aux normes actuelles les plus strictes de l'industrie en matière de développement durable - Blanc et 13 couleurs Sustain seulement
 - La famille de produits CleanAssure^{MC}
 - comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension, et des garnitures
 - Le profilé PeakForm^{MD} ajoute robustesse et stabilité pour un rendement amélioré durant l'installation
 - Le revêtement galvanisé trempé à chaud protège contre la rouille rouge mieux que les systèmes électro-galvanisés ou peints
 - La hauteur de l'âme de 1 11/16 po assure la stabilité et la verticalité des éléments à l'emplacement du luminaire
 - Garantie limitée de 10 ans sur le système

	Profil de face	N° d'article . ◆	Description	Écart de rainures	Dimensions (pouces)	Écart des suspensions* Lb/Pi Lin
Composants Suprafine XL compatibles	9/16 po	7501_ _	Té principal RS de 12 pi	6 po	C/C 144 x 9/16 x 1 11/16 po	16,86 à 4 pi
	9/16 po	7500_ _	Té principal RI de 12 pi	6 po	C/C 144 x 9/16 x 1 11/16 po	12,75 à 4 pi
	9/16 po	XL7549_ _	Té croisé de 4 pi	S.O.	48 x 9/16 x 1 11/16 po	16,42 à 4 pi
	9/16 po	XL7520_ _	Té croisé de 2 pi	S.O.	24 x 9/16 x 1 11/16 po	51,83 à 2 pi
Tés croisés Suprafine XM	9/16 po	XM754524_ _	Té croisé Suprafine de 45° - Espacement des tés principaux de 24 po	S.O.	30,425 x 9/16 x 1 11/16 po	S.O.
	9/16 po	XM754548_ _	Té croisé Suprafine de 45° - Espacement des tés principaux de 48 po	S.O.	64,366 x 9/16 x 1 11/16 po	S.O.
	9/16 po	XM756024_ _	Té croisé Suprafine de 60° - Espacement des tés principaux de 24 po	S.O.	22,677 x 9/16 x 1 11/16 po	S.O.
	9/16 po	XM756048_ _	Té croisé Suprafine de 60° - Espacement des tés principaux de 48 po	S.O.	49,510 x 9/16 x 1 11/16 po	S.O.
	9/16 po	XM757524_ _	Té croisé Suprafine de 75° - Espacement des tés principaux de 24 po	S.O.	16,923 x 9/16 x 1 11/16 po	S.O.
	9/16 po	XM757548_ _	Té croisé Suprafine de 75° - Espacement des tés principaux de 48 po	S.O.	41,611 x 9/16 x 1 11/16 po	S.O.
Tés croisés de périmètre Suprafine XM	9/16 po	XM7524_ _	Té croisé de périmètre Suprafine - Espacement des tés principaux de 24 po	S.O.	34 x 9/16 x 1 11/16 po	S.O.
	9/16 po	XM7548_ _	Té croisé de périmètre Suprafine - Espacement des tés principaux de 48 po	S.O.	68 x 9/16 x 1 11/16 po	S.O.

PERFORMANCE				EMBALLAGE		
Catégorie	Brumiser	Vaporiser	Essuyer	Pièces/Carton	Pi Lin/Carton	
sténique						
	*	*	*	*	20	240
	*	*	*	*	20	240
	*	*	*	*	60	240
	*	*	*	*	60	120
	*	*	*	*	60	169,705
	*	*	*	*	20	113,137
	*	*	*	*	60	134,165
	*	*	*	*	60	268,330
	*	*	*	*	60	84,615
	*	*	*	*	60	208,305
	*	*	*	*	60	170
	*	*	*	*	20	113,3

◆ Au moment de spécifier ou de commander, ajouter le suffixe de couleur de 2 lettres au numéro d'article.

Les points représentent un niveau de performance élevé.

