


TECTUM^{MD} DesignArt^{MC} - Lignes Finale^{MC} PB


avec liant à base de plantes
Panneaux muraux à fixation directe
très texturés



SUSTAIN[®]
Systèmes
performants pour le
développement durable



Dessins CAO/Revit^{MD} à :
armstrongplafonds.ca/caorevit



Visitez notre galerie de motifs en ligne
à l'adresse suivante :
armstrongplafonds.ca/galeriemotifs

Mélangez et assortissez les
formes et les lignes pour obtenir
un visuel vraiment unique !



Tectum DesignArt - Lignes Finale PB Panneaux de plafond et murs avec des motifs en anneaux, arcs et bandes en finis Polaire, Souci, Feldspath et Bruine

armstrongplafonds.ca/designart

Des fourrures intégrées et un remplissage acoustique réduisent le temps d'installation et offrent une excellente absorption sonore avec des visuels uniques en leur genre.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les panneaux acoustiques Tectum DesignArt - Lignes Finale PB sont homologués UL[™] grâce à des essais acoustiques et des rapports conformes aux meilleures pratiques de l'industrie
- Excellente absorption sonore - CRB 0,85 (panneau de 1 po, montage D-20)
- Les panneaux sont fabriqués avec un remplissage de liant à base de plantes et des pièces de fourrure qui procurent un contrôle sonore maximal et s'installent 2,5 fois plus vite que la fixation directe pour la même performance acoustique
- 29 panneaux à motifs routés standard de 24 x 24 po et 24 x 48 po pour les plafonds à fixation directe sont disponibles en 24 couleurs inspirées de la nature et naturel
- Les produits de la gamme Tectum DesignArt sont conçus pour fonctionner ensemble
- Le rainurage précis des lignes permet des connexions sans joints entre des modèles compatibles de faces de panneaux
- Excellente solution de rénovation pour la réduction du bruit
- La famille de produits CleanAssure[™] - comprend des panneaux désinfectables, systèmes de suspension, et garnitures (couleurs standards seulement)
- Fait partie de la gamme Sustain[™] et répond aux standards de conformité les plus stricts de l'industrie en matière de développement durable
- Toutes les bordures des panneaux et les bandes de fourrure sont peintes ; la face supérieure des panneaux est biseautée
- Diverses options de couleurs sur commande disponibles
- Peinture de retouche disponible pour les 24 couleurs standard
- Disponible pour les applications au plafond
- Les panneaux peuvent être fixés mécaniquement sur une grande variété de surfaces, telles qu'une structure en pierre, de gypse, de suspension de gypse, en bois et plus encore
- Contenu biosourcé USDA : 98%
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

DÉTAILS



1. Face du panneau avec bordures biseautées et peintes
2. Dos du panneau avec fourrures appliquées en usine et remplissage acoustique

TECTUM^{MD} DesignArt^{LMC} - Lignes Finale^{MC} PB

avec liant à base de plantes
Panneaux muraux à fixation
directe
très texturés



La marque d'une gestion
forestière responsable

**USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT**
PRODUCT 98%



SUSTAIN[®]
Systèmes performants
pour le développement durable

Declare.

**LEED[®]
WELL[™] LBC**

gestion de
l'énergie

gestion des
déchets de
construction

matériaux
régionaux

flexibilité de
conception

DEP

recyclable/
émissivité
faible au
produit

matériaux
biosourcés

FSC[®]
(pour le bois)

contenu
recyclé

source de
matières
premières

rapport de la
composition
des matériaux

matériaux à
faibles émissions

qualité de
l'éclairage

acoustique

Pour la contribution LEED,
contactez TechLine




SECON
L'EMPLACEMENT



OPTION
PREMIUM




AVEC
PANNEAU DE
REMPLISSAGE



Visitez notre galerie de motifs en ligne au :
armstrongplafonds.ca/galeriemotifs

Utilisez nos couleurs recommandées, ou choisissez
parmi les 24 couleurs standard, en plus des couleurs
Naturel pour créer votre propre motif unique !

COULEURS En raison des limitations d'impression, la nuance peut varier du produit réel.



Couleurs
sur mesure
disponibles*

* Pour les options personnalisées, contactez ASQuote, ASQuote@armstrongceilings.com
Les panneaux de couleur personnalisés et tous les panneaux de plus de 1 po d'épaisseur ne sont pas inclus dans la gamme Sustain

SÉLECTION VISUELLE

| N° d'article | Dimensions Larg × Long × Haut (pouces) |
|--|---|
| TECTUM DesignArt - Lignes Finale PB | Voir page suivante 24 × 24 × 1 po |
| Bordures longues biseautées/ Bordures courtes biseautées | 24 × 48 × 1 po |

PERFORMANCE

Les points représentent un
haut niveau de performance.

| Résistance au feu | Anti- moisissure/ humidité | Résistance à l'effacement | Certifié à faibles émissions de COV | CleanAssure ^{MC} Panneaux désinfectables | DURABILITÉ | Garantie de 30 ans |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|--|---|------------|--------------------|
| | | | | | | |
| Classe A | * | * | * | * | * | * |


INFORMATIONS ACOUSTIQUES

| Épaisseur du panneau | Acoustique homologuée UL [®] | Méthode de montage |
|--|---|--------------------------|
| 1 po avec remplissage de liant à base de plantes et 1 po de fourrure | 0,80 * | A |
| | 0,85 * | D-20 |


TECTUM^{MD} DesignArt^{MC} - Lignes Finale^{MC} PB

avec liant à base de plantes
Panneaux muraux à fixation directe
très texturés


PROFILÉS DE FACE



Courants
6383D11T10




Anneaux
6383D04T10




Arcs
6383D03T10



Bandes
6383D08T10




Marches
6383D07T10




Illusions
6383D09T10




Courants B
6383D49T10




Anneaux B
6383D45T10




Rétro
6383D43T10




Rétro B
6383D44T10




Bandes B
6383D46T10




Bandes C
6383D47T10




Illusions B
6383D48T10




Gouttelettes
6383D13T10




Diagonales
6383D15T10




Décors
6383D10T10




Signaux
6383D14T10




Ficelles
6383D12T10




Gouttelettes B
6383D51T10




Contours
6383D53T10




Diagonales B
6383D40T10




Diagonales C
6383D41T10




Diagonales D
6383D42T10




Signaux B
6383D52T10




Ficelles B
6383D50T10




Hachures
6383D01T10




Échiquiers
6383D06T10



Rayons
6383D05T10



Tableaux
6383D54T10



Le routage de précision permet de mélanger et d'assortir les motifs

◆ Lors de la spécification ou de la commande, inclure le suffixe de couleur à 3 chiffres approprié TNA = Naturel; TPO = Polaire (par ex. 6383D54T10 I P Q).

TechLine 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/designart

Armstrong^{MD}
Industries mondiales




CLOISONS ET MURS


TECTUM^{MD} DesignArt^{MC} - Lignes Finale^{MC} PB

avec liant à base de plantes
Panneaux muraux à fixation directe
Texturé


DÉTAILS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME



① Détails de construction du panneau



② Fraisage pour les rainures avec bordure biseautée



③ Méthodes de montage acoustique

ACCESSOIRES

| N° d'article | Description | Quantité |
|----------------|---|----------|
| 5456GAL1 _ _ _ | Peinture de retouche | 1 gallon |
| 8187L30TWH† | Vis à tête peinte n° 8 x 3 po - à pointe effilée | 1000/CTN |
| 8188L30TWH† | Vis à tête peinte n° 8 x 3 po - à pointe de perçage | 1000/CTN |
| 8189L32TWH | Vis à tête peinte 3 1/4 po - CMU | 500/CTN |

◆ Pour spécifier ou commander, inclure le suffixe de couleur approprié à 3 chiffres TNA = Naturel ; TPO = Polaire (par ex. 5456GAL1 T P Q). Consulter les instructions d'installation pour connaître le mode de fixation.
† Une peinture de retouche est disponible pour peindre les têtes de vis sur place si cela est souhaité ou spécifié.

REMARQUE : Les projets peuvent nécessiter d'autres longueurs et types de vis en fonction des conditions du site. Veuillez consulter les instructions d'installation pour obtenir des conseils.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Panneaux en fibre de bois cimentaire avec un remplissage de liant à base de plantes en fibre de verre; certifié FSC[®]. Pour plus d'information sur les produits ignifuges homologués FSC, ou pour consulter notre lettre de certification FSC, contactez TechLine au 877 276-7876.

Fini de surface

Peinture au latex appliquée en usine avec fini de surface en silicate pour offrir plus de résistance aux mauvais traitements. Le fini naturel n'est pas peint mais, après l'application d'un revêtement, les panneaux peuvent paraître de couleur claire.

Les panneaux sont peints sur la bordure, mais en raison de la texture fibreuse des panneaux, certains angles et conditions d'éclairage feront apparaître la bordure moins ou plus peinte.

Peuvent être peints jusqu'à 6 fois sans incidence sur les performances acoustiques ou la résistance au feu. Voir les instructions d'installation pour plus de détails sur la peinture et la méthode d'application.

Résistance au feu

Classe A. Indice de propagation de la flamme inférieur ou égal à 25 et indice de production de fumée inférieur ou égal à 50, testés conformément à la norme ASTM E84.

Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins et indice de production de la fumée de 50 ou moins (peint, face uniquement).

Émissions de COV

Certifié par un tiers, conforme au ministère de la santé publique de Californie CDPH/EHLB/Méthode standard version 1.2, 2017. Ce standard est la ligne directrice pour les faibles émissions dans LEED[®], WELL Building Standard[™], CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Les panneaux de performance BioBlock[®] Plus sont recommandés pour les zones soumises à une forte humidité, jusqu'à, mais sans inclure, l'eau stagnante et les applications extérieures.

Anti-moisissure

Les panneaux de plafond avec une performance BioBlock[®] résistent à la croissance de moisissures et de l'humidité sur la surface du panneau.

Considérations concernant l'installation

Les panneaux doivent être fixés mécaniquement sur un support approuvé, conformément aux instructions d'installation. La performance acoustique varie en fonction de la méthode de montage; les panneaux doivent être installés selon les instructions pour atteindre les valeurs CRB publiées.

Soyez prudent et portez une protection appropriée pour les mains, les yeux et un masque anti-poussière lorsque vous coupez et installez les panneaux de plafond Tectum. Reportez-vous aux instructions d'installation pour plus de détails et des recommandations de coupe.

Énergie primaire (grise)

Consultez toutes les données concernant l'ACV dans nos DEP.

Considérations relatives à l'application

L'éclairage à faible angle exagère les variations inhérentes au processus de fabrication et n'est pas recommandé pour les installations Tectum.

Considérations pour la conception

La variation de couleur entre les panneaux est fréquente à cause des caractéristiques naturelles du bois.

Les fibres de bois peuvent apparaître orangées sur les panneaux de couleur naturelle en raison des caractéristiques du bois.

Des échantillons de produits physiques pour les couleurs standard et sur mesure sont disponibles sur demande. Veuillez vous référer à l'échantillon physique du produit avant de faire votre sélection finale. Bien que nous nous efforcions de garantir des correspondances de couleurs exactes, divers facteurs tels que les différences de matériaux, de texture, de porosité du support, de processus de peinture, d'éclairage et de subjectivité de l'observateur peuvent affecter l'apparence des couleurs de peinture sur les panneaux muraux et de plafond, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et de mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension portant le même nom de couleur se coordonneront mais ne correspondront pas nécessairement à la couleur exacte. Le produit est teint par lot. Commandez des quantités initiales suffisantes ainsi qu'une quantité d'approvisionnement pour minimiser les variations de couleur possibles.

Service de conception et de pré-construction

Pour une assistance gratuite en matière de conception et de pré-construction, contactez ProjectWorks[™] ou visitez armstrongplafonds.ca/projectworks

Nettoyage et désinfection

Nettoyage et désinfection approuvés par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie

garantie de 30 ans. Détails sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids et vendu par

1 po - 3,1 lb/pi ca Panneaux vendus à la pièce. Autres quantités d'éléments accessoires indiquées ci-dessus.