

ULTIMA<sup>MD</sup>

Vector<sup>MD</sup>

texture fine



SUSTAIN<sup>TM</sup>

Systèmes  
performants pour le  
développement durable



Panneaux Ultima Vector avec système de suspension Prelude XL de 15/16 po

Dessins CAO/Revit<sup>MD</sup> à :  
[armstrongplafonds.ca/caorevit](http://armstrongplafonds.ca/caorevit)



DESIGNFLEX<sup>TM</sup>  
Un nouveau monde de choix  
pour les systèmes de plafond



[armstrongplafonds.ca/capacites](http://armstrongplafonds.ca/capacites)  
Plus de photos à :  
[armstrongplafonds.ca/galeriephotos](http://armstrongplafonds.ca/galeriephotos)

Panneaux à texture lisse, à retrait de 1/4 po et accès par le bas, parfaits pour les projets où l'espace dans le faux plafond est limité. Offrent la performance Sustain<sup>MD</sup> et Total Acoustics<sup>MD</sup> dans un même panneau pour des espaces flexibles.

#### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les options DesignFlex<sup>TM</sup> comprennent diverses tailles sur mesure et sont prêtes à livrer en 3 semaines
- Les panneaux Ultima<sup>MD</sup> Vector<sup>MD</sup> font partie de la gamme Sustain<sup>MD</sup> et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes de l'industrie d'aujourd'hui
- La gamme de produits CleanAssure<sup>MD</sup> – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Surface résistante à la moisissure
- Finie lisse, propre, durable – Lavable, résistant aux éraflures et à la souillure
- Retrait de 1/4 po qui crée un effet monolithique
- Trousse de garniture pour Vector<sup>MD</sup> en fini blanc blizzard pour une installation facile et un visuel brillant
- Accès par le bas pour un faux plafond de hauteur minimale (Vector)
- Produit biosourcé certifié USDA – 95 %
- Son visuel est agencé avec Optima<sup>MD</sup> pour les applications mixtes (aires ouvertes et fermées)
- Article 1920 offert avec images et motifs imprimés Create!<sup>MD</sup>
- Offert avec des trous prépercés en usine pour l'intégration sans garniture du luminaire encastré USAI<sup>MD</sup>
- Garantie limitée de 30 ans du système contre l'affaissement et la moisissure visibles
- Produit biosourcé certifié USDA – 95 %
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)
- Panneau de remplacement disponible après 10 ans pour l'article 1920




#### COULEUR



Blanc  
(WH)

#### DÉTAILS



1. Ultima Vector
2. Panneaux Ultima Vector avec système de suspension Prelude<sup>MD</sup> de 15/16 po

ULTIMA<sup>MD</sup>Vector<sup>MD</sup>  
texture fineSystèmes performants  
pour le développement durable

Declare.

CONTENU  
RECYCLÉJUSQU'À  
76%

LEED V5

Ecomedes

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Déclare HPD CDPH tiers	Santé climatique Santé des écosystèmes Économie circulaire	DEP DEP ✓
EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS		Acoustique	✓

Les points représentent un  
niveau de performance élevé.

\$\$\$\$

## SÉLECTION VISUELLE

	armstrongplafonds.ca/dessinssusp	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
ULTIMA Vector 15/16 po à retrait de 1/4 po		74	1921	12 x 24 x 3/4 po
			1920	24 x 24 x 3/4 po

Dimensions sur commande		3/4 po d'épaisseur	
Largeur	Longueur	Largeur	Longueur
4 à 24 po	9 po à 48 po		

1ctn min  
FASTSIZE  
livré en  
3 SEMAINES

<sup>1</sup> Les panneaux de plafond Total Acoustics<sup>TM</sup> offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.

## SYSTÈME DE SUSPENSION

15/16 po

Prelude<sup>MD</sup> XL

N° d'article	Couleur	Longueur	Substrat	Pièces/ carton
VETK4ZW	Blanc blizzard	4 po	Acier	24
VETK6ZW	Blanc blizzard	6 po	Acier	24
VETK24ZW	Blanc blizzard	24 po	Acier	24
VETK48ZW	Blanc blizzard	48 po	Acier	24
VETK96ZW	Blanc blizzard	96 po	Acier	24

Dimensions et couleurs sur commande

expédié sur commande en  
4-6 SEMAINES

Longueur  
4 à 96 po

## DONNÉES PHYSIQUES

## Matériau

Fibre minérale hydroformée avec membrane acoustiquement transparente DuraBrite<sup>TM</sup>.

## Finie de surface

DuraBrite avec peinture au latex appliquée à l'usine.

## Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL<sup>TM</sup>).

## Classification selon ASTM E1264

Type A, forme A2,2, motif E ; résistance au feu de classe A

## Résistance à l'humidité et à l'affaissement

Les panneaux de plafond HumiGuard<sup>TM</sup> Plus sont recommandés pour les zones sujettes à une humidité élevée, jusqu'à l'eau stagnante, mais non incluse, et pour les applications extérieures.

## Résistant à la moisissure

Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock<sup>TM</sup> résistent à la croissance de la moisissure sur la surface du panneau.

## Émissions de COV

Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 2.1 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission du LEED<sup>TM</sup>, la norme WELL Building Standard<sup>TM</sup>, Living Building Challenge<sup>TM</sup> (LBC), l'article 24 de CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES ; le protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBC.

## Performance acoustique

Essai de la CAP effectué sur un système de suspension Prelude<sup>TM</sup>.

## Haut contenu recyclé

Composé à plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

## Valeur de l'isolation

Facteur R - 2,2 (unités en BTU)

Facteur R - 0,39 (unités en watts)

## Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection recommandées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

## Garantie de performance de 30 ans

Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong<sup>TM</sup>. Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids : pieds carrés/carton

1920 - 1,08 LB/PI<sup>2</sup>; 48 PI<sup>2</sup>/CTN1921 - 1,08 LB/PI<sup>2</sup>; 24 PI<sup>2</sup>/CTN

## Commande minimale

1 carton, articles FastSize<sup>TM</sup> exclus