

SYSTÈMES DE PLAFONDS

[Entre nous, les idées prennent forme.^{MC}]



Peinture de retouche pour panneaux de plafonds

peinture blanche au latex n° 5760 prête à utiliser

Où l'utiliser :

La peinture de retouche d'Armstrong est conçue pour cacher les petites éraflures et imperfections de surface et couvrir les bordures régularisées sur place, sur les motifs de plafonds suivants : FINE FISSURED, FISSURED, CIRRUS, CORTEGA et DESIGNER. La peinture a été formulée pour s'agencer et s'harmoniser aux finis de ces motifs. Elle ne convient pas pour finir les panneaux.

Produit irritant :

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Se laver à fond après avoir manipulé le produit. Ne pas ingérer. Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate. Fermer le contenant après usage. Premiers soins : Contact avec les yeux : les rincer à grande eau durant au moins 15 minutes. En cas d'irritation, consulter un médecin. Produit avalé : consulter un médecin immédiatement. Garder hors de portée des enfants. Lire soigneusement la fiche signalétique complète du produit (imprimée au verso). Pour obtenir d'autres exemplaires, composer le 1-877-ARMSTRONG ou visiter notre site web au www.armstrong.com.

Élimination :

Utiliser au complet ou absorber avec une matière inerte et disposer du contenant de façon appropriée, en respectant les règlements locaux qui varient d'un endroit à l'autre. Consulter le service d'assainissement ou la direction pour la protection de l'environnement, pour connaître les options d'élimination des déchets.

REMARQUE : L'information présentée aux présentes est fournie comme guide à l'intention des personnes qui manipulent ou utilisent ce produit. Adopter des méthodes de travail sécuritaires comme pour toute autre matière. Il importe que l'utilisateur détermine si les procédures de sécurité employées durant l'utilisation du produit sont adéquates.

Fabriqué aux É.-U. pour la division des produits de construction Armstrong, Armstrong World Industries, Inc., Lancaster, PA 17604

Information sur le produit

- **Nom du produit :** peinture de retouche blanche pour plafond Armstrong - fiche signalétique n° 15
- **Nom chimique et synonyme :** peinture au latex vinylique
- **Famille chimique ou du produit :** S.O.

Information sur les ingrédients

- Composantes dangereuses (identité chimique; nom commun)

	N° CAS	%	PEL OSHA	TLV ACGIH
Aucune	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.

Cette formule de produit ne contient pas d'amiante.

Caractéristiques physiques

- **Apparence et couleur :** liquide blanc
- **Point d'ébullition (degrés F) :** S.O.
- **Tension de vapeur (mmHg à 20°C) :** INC.
- **Densité de la vapeur (air = 1) :** INC.
- **Solubilité dans l'eau :** soluble
- **Densité relative (H₂O = 1) :** 1,92
- **Pourcentage volatil par poids (30 min à 275°F) :** 32
- **Taux d'évaporation (acétate de butyle = 1) :** plus lent que l'éther
- **pH :** 8-9

Risques d'incendie ou d'explosion

- **Point d'éclair :** aucun
- **Gamme d'inflammabilité :** LEL = S.O.; UEL = S.O.
- **Moyens d'extinction :** dioxyde de carbone, poudre chimique, eau vaporisée
- **Mesures spéciales pour combattre l'incendie :** Les sapeurs doivent se protéger des produits toxiques de combustion en portant un appareil de protection respiratoire autonome.
- **Risques inhabituels d'incendie ou d'explosion :** Lors d'un incendie, les contenants fermés peuvent rompre à cause de la pression accumulée; pour prévenir ceci, refroidir les contenants en les arrosant avec de l'eau.

Données de santé

- **Principale(s) voie(s) d'entrée :** exposition dermique directe
- **Organes en danger :** la peau et les yeux
Effets de surexposition :
Peau et yeux : Le contact excessif ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation et résulter en dermatite. Le contact avec les yeux peut être irritant.
Inhalation : L'exposition à la poussière est peu probable puisque les matières premières sont liées dans le produit et ne présentent pas de risque de poussière.
- **Cancérogénicité :** NTP : non
monographie CIRC : non
réglementation de l'OSHA : non
- **Conditions médicales généralement aggravées par l'exposition au produit :** aucune
- **Premiers soins :**
Peau et yeux : Rincer la peau ou les yeux à grande eau.
En cas de contact avec la peau, se laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation ou les symptômes persistent.
Inhalation : aucun

Données sur la réactivité

- **Stabilité :** produit stable
- **Incompatibilité :** agents oxydants
- **Produits de décomposition dangereux :** produits normaux de la combustion
- **Polymérisation dangereuse :** se produira

Procédures en cas de fuite ou déversement

- **Mesures à prendre si la matière fuite ou est déversée :** Contenir le déversement et l'empêcher d'entrer dans les égouts ou les conduites d'eau. Utiliser une matière absorbante pour ramasser le résidu et éliminer de façon appropriée.
- **Méthode d'élimination des déchets :** Jeter le contenant et le produit non utilisé conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. Ne pas réutiliser le contenant.

Information de protection spéciale

- **Ventilation :** Circulation normale d'air ambiant ou ventilation adéquate.
- **Protection respiratoire :** Ne devrait pas être requise dans les conditions typiques d'utilisation.
- **Protection de la peau et des yeux :** Il est toujours plus sécuritaire d'éviter tout contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Porter des lunettes de protection et des gants de latex ou de caoutchouc pour éviter le contact.

Précautions spéciales

- **Manipulation et entreposage :** Ranger le produit à une température inférieure à 38 °C (100°F). Craint le gel.
- **Autres précautions :** aucune

07/07/12

S.O. = sans objet (non applicable/disponible)
INC. = inconnu

Émise par : Service de sécurité, santé et hygiène industrielle (É.-U.)

Information du ministère du transport (É.-U.)

Nom d'expédition : non classé
Risque de danger : S.O.
N° d'ident. : S.O.

Contact d'urgence seulement :
CHEM-TEL 800-255-3924

HMIS (0 = risque léger, 4 = risque grave)

Santé = 1
Inflammabilité = 0
Réactivité = 0

Armstrong World Industries, Inc.

Produits de construction Armstrong
Environnement, santé et sécurité
2500 Columbia Avenue. P.O. Box 3001
Lancaster, PA 17604
Téléphone : (717) 396-2328 ou 396-2935


SOLUTIONS PLAFONDS