

SOUNDSCAPES®

Marquesinas acústicas




SoundScapes® marquesinas tipo colina de 46-1/2" x 75" en White

Estas marquesinas mejoran la acústica con una absorción puntual para definir los espacios.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Formas tipo colina y valle disponibles en múltiples tamaños
- Regulares a alturas especiales
- Superficie con alta reflectancia lumínica que ahorra energía (solo White)
- Sistema de tornillos empotrados para un aspecto limpio
- Combine con marquesinas, plafones de orilla cuadrada, particiones, muros y alas SoundScapes® Shapes, Metaphors® Coffers, Infusions® y plafones Create!™


COLORES COLORATIONS Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.



Colores Sherwin-Williams® fabricados a pedido disponibles

Hay colores personalizados disponibles con un código de color de 4 dígitos de Sherwin-Williams de la familia de pinturas para interiores Duration o Harmony (Código SW _ _ _ _).





SOUNDSCAPES®

Marquesinas acústicas

SELECCIÓN VISUAL

Número de artículo**	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)
6258	Colina	46-1/2 x 75 x 1-1/4"
6259	Valle	46-1/2 x 75 x 1-1/4"
6260	Colina	36 x 36 x 1-1/4"
6261	Valle	36 x 36 x 1-1/4"

DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

Sabin/Plafón	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica (Solo White)	Lavable	Raspaduras	Suciedad	Contenido reciclado
30	Clase A	0.90	•	•	•	•
30	Clase A	0.90	•	•	•	•
11.25	Clase A	0.90	•	•	•	•
11.25	Clase A	0.90	•	•	•	•

ACCESORIOS

Número de artículo	Descripción
625530	Cables extendidos de colganteo: (4) cables de 30'
7006	Kit de escudetes: se utiliza para colgar la marquesina debajo de un plafón existente; se requieren dos kits por marquesina SoundScapes.

** Agregue el sufijo de color de 2 letras al número de artículo al especificar o realizar un pedido (por ej., 6258 L M)
 NOTA: Los kits de marquesinas SoundScapes incluyen las marquesinas, los accesorios de instalación y los cables de 16'.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Fibra mineral premoldeada en forma de marquesina.

Arco del plafón

Radio fijo de 129".

Acabado de la superficie y detalle del borde

Acabado DuraBrite® en todos los lados, orillas cuadradas acabadas.

Resistencia al fuego

ASTM E84 Clase A según IBC.

Las marquesinas SoundScapes®, al igual que otras características arquitectónicas localizadas en el plafón, pueden obstruir o desviar el patrón planeado de distribución de agua de los rociadores contra incendios, o tal vez retrasar o acelerar la activación de los sistemas de rociadores o de detección de fuego al canalizar el calor de un incendio, ya sea acercándolo o alejándolo del dispositivo. Se les recomienda a los diseñadores e instaladores que consulten a un ingeniero en protección contra incendios, la norma 13 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y los códigos locales a fin de obtener asesoramiento para trabajar en lugares donde haya sistemas automáticos de detección y combate de incendios.

Desempeño acústico (basado en una marquesina de 48" x 72")

30 sabinos por plafón usando ASTM C423 o 78% más absorción del sonido que los mismos pies cuadrados de los plafones continuos con un valor de NRC de 0.70.

Consideraciones de diseño

Las marquesinas SoundScapes® no pueden cortarse, perforarse ni alterarse de ninguna manera. Los plafones pueden dañarse por la exposición a altas temperaturas y a alta humedad. No están aprobados para aplicación exterior.

Las marquesinas deben instalarse con una separación mínima de 18". Las cejas puede ser visibles en instalaciones que se encuentren a menos de 18".

La pintura en el sitio puede afectar el desempeño acústico o la resistencia al fuego, no se recomienda y anulará la garantía del producto.

Se debe tener un cuidado especial en la instalación y la manipulación de las marquesinas de color para evitar que se dañe la superficie del acabado con pintura.

El sistema de cables de colganteo de SoundScapes no se debe colgar de ningún sistema de suspensión de plafones comercial. La marquesina no se debe utilizar para soportar ningún otro material.

Consideraciones de instalación

Las marquesinas SoundScapes® deben permanecer en sus cajas hasta que estén listas para colgar. Requieren dos personas para manipular e instalar un plafón de manera segura. No retire los protectores del borde de la marquesina hasta que el plafón esté instalado. Las marquesinas que no son color White requieren cuidado adicional para reducir las marcas. Consulte las instrucciones de instalación en el sitio web para obtener más información.

Restricción sísmica

Consulte ASCE 7-10, Sección 13.5 Componentes arquitectónicos, para conocer los requisitos sísmicos. La sección 13.5, artículo 2 se refiere a 13.2.3 Daño resultante.

Sistema de suspensión

Sistema de soporte integrado, empotrado y cables de acero flexible provistos en los kits del plafón.

Peso

Envasado a granel a pedido
 6258, 6259 – 50 lb por plafón
 6260, 6261 – 19.4 lb por plafón