

SOUND SOAK®

Estándar
Muros Acústicos

LEED®

- gestión de energía
- gestión de aguas de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclaje/responsabilidad extendida del productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materias primas
- informe de ingredientes de los materiales
- materiales de baja emisión
- calidad de iluminación
- acústica



Soundsoak® paneles para muro de 24" x 72" en tela FR-701 Eucalyptus

FR-701 (FR)

Blue Neutral (BN)	Black (BL)	Blue Papier (BR)	Straw (ST)	Terra (TR)	Ultramarine (UM)	Blue Plum (BE)	Wheat (WE)
Cherry Neutral (CN)	Crystal Blue (CB)	Eucalyptus (EU)	Silver Neutral (SN)	Blue Spruce (BS)	Grey Mix (GM)	Leaf (LE)	Opal (OP)
Bone (BO)	Deep Burgundy (DB)	Violet (VI)	Quartz (QZ)	Silver Papier (SP)	Cement Mix (CM)	Opal (OP)	Sandstone (SS)

Telas son teñidas en lotes y deben ser separadas. No mezcle.

ATRIBUTOS PRINCIPALES DE SELECCIÓN

- Disponibles en dos materiales acústicos, una variedad de tamaños y diversidad de telas
- Los paneles absorben del 50% al 90% del sonido que impacta sobre la superficie
- 3 a 6 veces la absorción acústica de yeso cubierto de tela
- Fáciles de instalar sobre los muros existentes

SUPERFICIE TEJIDA

Lido™ (LD)

Bryce Canyon (BC)	Baiboa (BA)	Hermosa (HE)	Oak Bluffs (OB)

Anchorage™ (AN)

Angora (AG)	Vanilla (VN)	Goose (GS)	Birch (BR)

Metallation™ (MT)

Chrome (CH)	Polished Pewter (PP)	Stainless (ST)	Stove Pipe (SP)	Welded Steel (WS)

Spinel™ (SP)

Opal (OP)	Sandstone (SS)

Zirconia™ (ZC)

Emery (EM)	Opal (OP)	Sandstone (SS)

SELECCIÓN VISUAL

RENDIMIENTO

Los puntos representan alta nivel de rendimiento

Producto	N.º de artículo*	Substrato	Acabado	Dimensiones			Tipo de Superficie**	NRC		STC †	
				Panel (Ancho)	Panel (Altura)	Panel (Grueso)		A Mount	D Mount	1 lado	2 lados
								NRC	NRC		
Soundsoak 60	40__0__	Fibra Mineral	Tela Tejida Compuesta	30"	72", 96", 108", 120" (06) (08) (09) (10)	3/4"	W: FR, AN, MT, LD, SP, ZC C: RH, TS	0.65	0.70	43	45
Soundsoak 85	32__1__	Fibra de Vidrio	Tela Tejida Compuesta	24"	72", 96", 108", 120" (06) (08) (09) (10)	1"	W: FR, AN, MT, LD, SP, ZC, RH C: RH, TS	0.80	0.90	—	—

** FR-701 (FR), Lido (LD), Spinel (SP), Zirconia (ZC), Metallation (MT), Anchorage (AN), Tempos (TS), Rhythms® (RH), Classic Vinyl (CV), Signature Vinyl (SV)

* Añadir altura del panel, tipo de superficie y el color cuando se especifica productos.

EJEMPLOS: **40 08 0 FR BN** **32 10 1 RH DSA**

Tipo del Panel: SS 60 Woven Altura del Panel: 08 Ft. Tipo de Superficie: FR-701 Color: Blue Neutral

Tipo del Panel: SS 85 Altura del Panel: 10 Ft. Tipo de Superficie: Rhythms Color: Desert Sand

PHYSICAL DATA

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego
Certificado de aprobación mutua de fábrica; (Esquina quemar prueba cumple con el estándar de UBC 8-2 y NFPA 265, totalmente forrado de protocolo)
MEA # 162-87-M
Probado a ASTM E84 – 25/200
Probado a CAN / ULC S102 *** – 25/250
Clase A compuesto por IBC (tela, sustrato, y adhesivo).

CONSTRUCCION DE EL MURO†
5/8" postes de madera con una capa de yeso 5/8" en ambos lados y 60 Soundsoak en uno o ambos lados del metal.

Garantía
Detalles de la garantía a armstrongceilings.com