

# OPTIMA® Concealed

textura muito fina

VENDIDO SOB ENCOMENDA

ATÉ 71% CONTEÚDO RECICLADO



Optima® Concealed com sistema de suspensão XL32

Painéis acústicos de textura muito fina com um sistema de suspensão totalmente oculto criam um visual monolítico com acessibilidade


## PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO

- Acessível por baixo permitindo uma altura mínima do entre-forro
- Desempenho acústico excepcional para áreas com entre-forro aberto, para ambas as Classe de Articulação (190) e NRC (0,90)
- Acabamento liso, limpo e durável – Lavável
- Resistente à arranhões
- Resistente à poeira
- Acabamento que economiza energia, com alta reflexão de luz

## COR



Branco (WH)  
White



## SELEÇÃO VISUAL

## SELEÇÃO DO DESEMPENHO


Pontos representam um elevado nível de desempenho.

Descrição	Número do Item	Dimensões	Acústica classificada por UL		Classe de Articulação	Classificação de Incêndios	Reflexão da luz	Resistência à mofo e bolor	Resistência à deformação	Certificado de baixa emissão de VOC	Pode ser lavado	Resistência à riscos	Resistência à poeira	Conteúdo reciclado
			NRC	CAC										
<b>OPTIMA® Concealed</b>														
	<b>8537BZL</b>	625 x 625 x 22mm	0,90	-	190	Clase A	0,90	•	•	-	•	•	•	•
Junta Quick Kerf™			•		•		•							
	<b>8534BZL</b>	762 x 762 x 22mm	0,90	-	190	Clase A	0,90	•	•	-	•	•	•	•
Junta Seca			•		•		•							

Tamanhos adicionais disponíveis sob encomenda

\*\* Resiste até 95% da umidade relativa do ar à uma temperatura de 49°C.

## SISTEMA DE SUSPENSÃO



## ACESSÓRIOS (devem ser pedidos separadamente)

Número do item		Número do item	
<b>441</b>	Clip de borda Usado para cantos e recortes especiais	<b>7425 / 7445</b>	Barra estabilizadora de 24" / Barra estabilizadora de 48"
<b>442A</b>	Clipe de pressão	<b>7870</b>	Clipe Spring Border (para instalações com o painel apoiado na moldura da parede)

## DADOS FÍSICOS

**Material**  
Fibra de vidro com membrana acústica transparente DuraBrite®

**Acabamento da superfície**  
Membrana DuraBrite com pintura de látex aplicada em fábrica

**Umidade / Resistência ao Arqueamento**  
RH95-49° C – Recomendado para áreas sujeitas à alta umidade, até, mas não incluindo, água parada e aplicações exteriores.

**Antimofo e Antibolor**  
Os painéis com BioBlock® resistem ao crescimento do mofo e bolor.

**Considerações de Design**  
Use um kit de acessório trim em torno de todas as luminárias, difusores e outras penetrações no forro para evitar o sistema de suspensão exposto e as bordas do painel.

**Considerações de Instalação**  
Os painéis Optima Concealed devem ser instalados em um sistema de suspensão quadrado e nivelado, pois a tolerância é quase zero.

**Peso; Square Feet/Cartron**  
2,69 kg/m²



FIBRA DE VIDRO