

# PARAFON HYGIEN

texture média

VENDIDO  
SOB  
ENCOMENDA

20% CONTEÚDO RECICLADO

LEED®

- gerenciamento de energia
- gerenciamento de resíduos na construção
- materiais regionais
- projeto para flexibilidade
- EPD
- Res. do produtor esterilizada/reciclável
- materiais biodegradáveis
- conteúdo reciclado
- fornecimento de materiais-prímicas
- relatório de ingredientes do material
- qualidade da emissão/materiais
- qualidade da iluminação
- acústica



Painéis Parafon Hygien com sistema de suspensão Prelude Plus XL de 24mm

## SELEÇÃO VISUAL


Face do Perfil	Número do Item	Dimensões	
<b>PARAFON HYGIEN</b>			
24mm Lay-in	9703D	625 x 625 x 18mm	
	9703M	600 x 1200 x 18mm	

\*\* Resisté até 95% da umidade relativa do ar à uma temperatura de 49°C.

## SELEÇÃO DO DESEMPENHO

NRC	CAC	Classe A	Reflexão da luz	Resistência à deformação	Durabilidade		Pode ser esfregado	Resistente a sujeira	Pode ser lavado	Conteúdo reciclado
					RH95-49**	Durabilidade				
0,95	–	Classe A	0,82	•	•	•	•	•	•	•
0,95	–	Classe A	0,82	•	•	•	•	•	•	•

## SISTEMA DE SUSPENSÃO



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Material

Fibra mineral modelada úmida revestido com fibra de vidro reforçada

### Acabamento da Superfície

Tinta vinilica ábase de látex aplicada em fábrica.

### Fator de Propagação da Chama / Classificação de Incêndios

Classe A: Fator de Propagação da Chama: 25 ou inferior (Classificação UL) segundo ASTM E1264

### Resistência à Deformação

RH95-49° – resistência superior à deformação em condições de alta umidade, exceto em locais com acúmulo de água e aplicações em áreas externas\*\*.

### Emissão de VOC

Os forros Armstrong foram testados por um laboratório terceirizado, e cumprem com os requisitos da norma EN 13964:2004 utilizando os métodos de ensaio publicados na ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9 e ISO 16000-11.

### Recomendações para Carregamento

Consulte seu representante Armstrong Ceilings para obter informação específica.

### Peso

1,3 kg/m<sup>2</sup>

### Garantia

30 anos de garantia para forros com perfis metálicos Armstrong® ou 10 anos de garantia apenas para os forros Armstrong®.

### Sistema de Suspensão Recomendado

Perfil Prelude Plus XL de 24mm em alumínio.

Se for necessário o uso de perfis metálicos especiais para salas limpas, por favor entre em contato com seu representante Armstrong para obter mais informações.

\* O conteúdo reciclado dos produtos pode sofrer variação de acordo com a data de produção. Esta informação deve ser verificada periodicamente.