INFUSIONS[MD] Blades – Concepts[MC]

Panneaux linéaires
texture lisse

LEED[MD]: gestion de l'énergie | gestion des débris de construction | ✔ matériaux régionaux | flexibilité de conception | DEP | recyclable/responsabilité élargie du producteur | matériaux biosourcés | contenu recyclé | source de matières premières | rapport de la composition des matériaux | matériaux à faible émission | qualité de l'éclairage | acoustique

▲ SELON L'EMPLACEMENT

Panneaux verticaux Infusions[MD] Lames – Concepts[MC] en tangerine épurée

Panneaux verticaux translucides amusants avec conceptions ondulées uniques qui interagissent avec la lumière, les couleurs et les textures.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Créez une section colorée contrastante ou créez un impact visuel spectaculaire en installant ces pales dans l'ensemble d'une pièce
- Les conceptions ondulées uniques peuvent créer différents types d'effets visuels selon l'espacement entre les panneaux verticaux et le sens du montage
- Les panneaux translucides Blades[MC] s'agencent avec les produits de plafond Armstrong[MD] et avec d'autres finis intérieurs, notamment avec les murs, les cloisons et les marquises Infusions[MD] et avec les produits et formes SoundScapes[MD] Blades[MC]

COULEURS (liste partielle)

pour toutes les couleurs, consulter la page 54

En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent différer du produit réel.

Unies

Glace inspirante (TNC) | Eau calme (TCW) | Latte fidèle (TLL) | Bonheur de sauge (TSH) | Sarcelle tranquille (TTT)

Bleu paix (TPB) | Iris pur (TSI) | Safran énergique (TSE) | Rouge feu (TRF) | Cannelle raisonnable (TCS)

Motifs*

Canevas de miel (THC) | Cuivre repoussé (TSC) | Écrasé Cuivre (TCC) | Lin d'or (TLG) | Lin naturel (TNL)†

Silverado cristallin (TSV) | Focus cristallin (TCR) | Surf indigo (TNS) | Tonnelle transparente (TCA) | Tonnelle orange (TOA)

† La couleur peut varier d'un panneau à l'autre
* En raison de la nature unique du tissu utilisé pour fabriquer ces produits, la couleur peut varier d'un panneau à l'autre.

SÉLECTION DE PANNEAUX / PERFORMANCE

Profil de bordure	N° d'article◆	Dimensions Dimensions nominales Haut. x Long.† (pouces) Dimensions sur mesure offertes	Indice de résistance au feu	Garantie
INFUSIONS[MD] Blades – Concepts[MC]				
	**7087_ _ _**	6 x 48 x 1/4 po 47.750 / 6.000 / 4.000 / R72.500	Classe A	1 an
	7086_ _ _	6 x 72 x 1/4 po 71.750 / 6.000 / 4.000 / R72.500	Classe A	1 an
	7085_ _ _	6 x 96 x 1/4 po 95.750 / 6.000 / 4.000 / R72.500	Classe A	1 an

◆ En énonçant les spécifications ou en commandant, indiquez le suffixe de trois lettres correspondant à la couleur. (p. ex., 7086 T S H)
† L'épaisseur des panneaux varie entre 0,245 po et 0,298 po selon le motif.

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE SUSPENSION

N° d'article	Description	Couleur	Pièces/carton
7137AB	Barre de suspension de 96 po avec trous pour raccord aux deux extrémités	Noir anodisé	8 barres/4 raccords
6651AB	Raccords de bout en bout pour la barre de suspension	Noir anodisé	5
6655	Trousse de suspension Blades[MC]**	Métal	1 trousse

** Chaque trousse de suspension pour panneaux verticaux lames Blades comprend quatre ensembles de suspension. Servez-vous d'une trousse pour l'installation de chaque barre de suspension.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Polycarbonate

Fini de surface
Lisse

Résistance au feu
Les panneaux Infusions[MD] Blades – Concepts[MC] ont été testés conformément à la norme NFPA 286 et offrent une résistance équivalente à un fini d'intérieur de classe A, tel que défini dans le code international du bâtiment.

Il est conseillé aux concepteurs et aux installateurs de consulter un ingénieur en protection contre les incendies, NFPA 13 et leurs codes locaux, pour des conseils sur les systèmes automatiques de détection et suppression des incendies.

Contacter le service TechLine au 1 877 276-7876, pour connaître les données de résistance au feu spécifiques au Canada et aux États-Unis.

Points à considérer pour la conception
Les panneaux Infusions[MD] Blades – Concepts[MC] ne sont pas approuvés pour une utilisation extérieure.

En raison de la nature unique du tissu utilisé pour fabriquer ce produit, les teintes lin naturel et lin bleu peuvent varier d'un panneau à l'autre.

Le motif de vagues des panneaux Infusions[MD] Blades – Concepts[MC] est d'une taille de 4 pi. Les panneaux Blades[MC] de 6 pi doivent seulement être jumelés avec les panneaux Blades de 48 po ou de 96 po. Les panneaux Blades de 6 pi doivent seulement être placés de bout en bout lorsqu'ils sont utilisés avec les panneaux Lames de 48 po et de 96 po.

Considérations relatives à l'installation
Ne laissez pas les bordures des panneaux se mouiller et faites en sorte qu'elles ne soient pas exposées à l'humidité.

Tous les luminaires situés à proximité des panneaux Infusions[MD] Blades – Concepts[MC] doivent être supportés de manière indépendante. Il existe un risque d'une certaine déviation naturelle limitée des panneaux.

Les panneaux Infusions[MD] Blades – Concepts[MC] peuvent être endommagés s'ils sont exposés à des températures élevées.
La température des panneaux ne doit pas surpasser 37 °C (100°F)

Suivez les directives ci-dessous pour connaître la distance minimale entre les sources d'éclairage standard.

TYPE DE LAMPE	ÉTIQUETTES PUISSANCE	MINIMUM DISTANCE
Halogène FL XL PAR 30	60	14 po
Ampoule à incandescence	120	15 po
Lumière de travail quartz-halogène	500	23 po

D'autres renseignements sur la diffusion de la lumière sont disponibles sur le site armstrongplafonds.ca/infusions.

L'espacement entre deux extrémités de panneau Blades[MC] adjacentes doit être d'un minimum de 1/4 po.

Contrainte sismique
Les panneaux Infusions Blades – Concepts ont été conçus, testés et approuvés pour une utilisation dans toutes les régions séismiques. Les installations OSHPD/DSA peuvent nécessiter une fixation supplémentaire du panneau à la barre de suspension. Communiquez avec Armstrong Plafonds pour commander spécialement des panneaux qui conviendront à ces applications.

Garantie
Pour obtenir des détails sur la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca

Poids; pièces/carton
1,63 lb/pi ca
7085, 7086 – 8 pièces/carton
7087 – 16 pièces/carton

Ligne **Tech**Line / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/infusions
(rechercher : infusions blades concepts)
BPCS-5091F-517

LEED[MD] est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U.
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing Company ou de ses sociétés affiliées © 2016-2017AWI Licensing CompanyLLC
Imprimé aux États-Unis d'Amérique

Armstrong[MD]
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR