

Système de mur offert en couleurs et motifs translucides pouvant être suspendus individuellement ou en groupe.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

40% DE CONTENU RECYCLÉ


- · Se coordonne avec les plafonds Armstrong ou autres finitions intérieures; c.-à-d., les partitions, panneaux suspendus et marquises Infusions™, les formes et lames SoundScapes™ Blades™, ou les plafonds Create!™
- · Percés en usine pour accepter la trousse de quincaillerie des points d'appui
- La trousse de point d'appui en aluminium propose une apparence
- visuelle contemporaine épurée • Pour les panneaux Infusions, consultez les pages 207-210.

Pour les lames Infusions™ Blades™, voir page 55. Pour les formes Infusions™, voir page 84.

Pour les marquises Infusions™, voir page 85.

Pour les partitions Infusions™, consultez la page 459.

Pour plus d'informations, visitez armstrongplafonds.ca/infusions.



COULEURS/MOTIFS (liste partielle) En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.



Canevas de miel Cuivre repoussé

INFUSIONS^{MC}

Murs



(TCC)

Lin d'or

(TIG)

Lin





Silverado cristallin

Teintes cristallines



(TCR)

Ciel cristallin (TSY)

Surf indiag

(TNS)

Tons-sur-tons



Tonnelles



orange (TOA)

COULEURS – UNIES En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

† La couleur peut varier d'un panneau à l'autre.

Unies



Glace inspirante (TNC)



(TCW)









sauge (TSH)



créativité (TBD)







SoundScapes[™] Couleurs coordonnées



Lagune

épurée (TRL)



(TRP)



Sarcelle





pur (TSI)



bonheur (TBB)



énergique (TSE)



Sedona (TSS)



Paix de Cannelle (TCS)

Tangerine

Canneberge

(TRB)

Noir épuré

SÉLECTION APPARENCE

| Nº d'article ◆ | Dimensions (pouces) | Couleurs | Pièces/paquet |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| INFUSIONS [™] Murs | | | |
| 5824 | 24 x 96 x 1/4 po | Voir ci-dessus | 2 |

◆ Au moment de spécifier ou de commander, mentionnez le suffixe à trois lettres correspondant à la couleur (p. ex. 5824 <u>T C P.</u>) REMARQUE : La trousse du panneau n'inclut pas la quincaillerie. La trousse de quincaillerie pour panneaux de mur Infusions^{ec} doit être commandée séparément.

ACCESSOIRES

| N° d'article | Description | Couleurs | Pièces/carton |
|--------------|---|-----------|-------------------|
| 5848 | Infusions Panneaux muraux Trousse de quincaillerie | Aluminium | 16 points d'appui |

REMARQUE : La fixation murale n'est pas fournie dans la trousse. Le point d'appui inclut le distanceur de panneau

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau PETG

Fini de surface

Résistance au feu Les panneaux Infusions[™] ont été testés en fonction de la norme NFPA 286 et offrent une résistance équivalente à un fini d'intérieur de classe A, tel que défini dans le Code international du bâtiment.

> Ligne TechLine / 1 877 276-7876 armstrongplafonds.ca/murs (rechercher: murs infusions) BPCS-5102F-517

Appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876, pour connaître les données de feu spécifiques au Canada et aux États-Unis.

Considérations de conception et d'installation Ne laissez pas les bordures des panneaux se mouiller.

Les panneaux Infusions ne sont pas approuvés pour l'extérieur. Les teintes lin naturel et lin bleu peuvent varier d'un panneau à l'autre. La quincaillerie d'ancrage du mur est fournie par d'autres. Un minimum d'écart de 1/4 po est nécessaire entre les panneaux. Les panneaux sont prépercés pour les points d'appui.

LEED™ est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2016-2017 AWI Licensing LLC Imprimé aux États-Unis d'Amérique

Les panneaux peuvent être endommagés lorsqu'ils sont exposés à une température élevée. La température des panneaux ne doit pas dépasser 37 °C (100 °F). Il existe un potentiel de déviation limitée des panneaux.

30 ans

Détails sur armstrongplafonds.ca

Poids; pièces/paquet

Poids du panneau – 27 lb 2 pièces/paquet (emballées en vrac)

