


# CREATE!<sup>MC</sup> ULTIMA<sup>MD</sup>, ULTIMA<sup>MD</sup> Health Zone<sup>MC</sup> Santé, OPTIMA<sup>MD</sup>

Suspendu carré, tégulaire et Vector<sup>MD</sup>  
texture fine



Panneaux Ultima<sup>MD</sup> Create!<sup>MC</sup> Vector<sup>MD</sup> avec système de suspension Prelude<sup>MD</sup> de 15/16 po (p. 391-392)



Illustrations originales

Panneaux de plafond Ultima,  
Ultima Health Zone Santé  
ou Optima



Mur à mur sur mesure  
plafonds ou nuages flottants

pour...  
davantage de  
possibilités



[armstrongplafonds.ca/capacités](http://armstrongplafonds.ca/capacités)  
Plus de photos sur :  
[armstrongplafonds.ca/galeriephotos](http://armstrongplafonds.ca/galeriephotos)

Les images sur mesure Create!<sup>MC</sup> sont disponibles sur les panneaux Ultima, Ultima<sup>MD</sup> Health Zone<sup>MC</sup> Santé, et Optima<sup>MD</sup>. L'acoustique de grande qualité n'a jamais été aussi coloré!

## PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Bénéficiez d'un contrôle sonore total et d'une grande souplesse de conception grâce aux panneaux de plafond Total Acoustics<sup>MD</sup> : CRB + CAP = Performance Total Acoustics<sup>MD</sup>
- Les créations artistiques sont très attrayantes et complètent les conceptions intérieures uniques
- Concepts à agencer avec Ultima, Ultima Health Zone et Optima standard
- Excellente absorption sonore - CRB de 0,70 à 0,90
- Tous les avantages de qualité supérieure des plafonds Ultima ou Optima à texture fine :
  - Lavable, résistant à la souillure (Ultima, Optima)
  - Hydrofuge (Ultima Health Zone Santé)
- Le produit est directionnel
- Possibilité d'obtenir des échantillons sur mesure
- Peut contribuer à des crédits LEED<sup>MD</sup>

## APPLICATIONS TYPIQUES

- Salles de classe
- Bibliothèques/centres médiatiques
- Halls/aires de réception
- Ventes au détail
- Restaurant

## CRÉEZ UN PLAFOND D'APPARENCE UNIQUE ET SUR MESURE AVEC DE LA COULEUR ET DES ILLUSTRATIONS

### Lignes directrices concernant les illustrations originales :

- L'illustration doit être une image vectorielle
- Types de fichier acceptables :
  - Adobe<sup>MD</sup> Illustrator<sup>MD</sup> - .ai
  - Encapsulated PostScript - .eps
  - Scalable Vector Graphics - .svg
- Mode de couleur acceptable : CMYK

### Exigences pour l'image numérique originale :

- L'image doit être à 150 ppp à pleine taille d'impression
- Types de fichier acceptables :
  - Joint Photographic Experts Group - .jpg
  - Tagged Image File Format - .tiff

### Exigences de couleurs unies :

- Couleurs sur mesure disponibles
- Couleurs classiques RAL<sup>MD</sup> disponibles sur les systèmes de suspension et les garnitures de périmètre



# CREATE!<sup>MC</sup> - ULTIMA<sup>MD</sup>, ULTIMA Health Zone<sup>MC</sup> Santé, OPTIMA<sup>MD</sup>

Suspendu carré, tégulaire et Vector<sup>MD</sup>  
texture fine

JUSQU'À **76%** CONTENU RECYCLÉ

Calculez le nombre de crédits LEED<sup>™</sup> pouvant être obtenus sur [armstrongplafonds.ca/greengenie](http://armstrongplafonds.ca/greengenie)

LEED<sup>MD</sup>

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- responsabilité sociale
- énergie du producteur
- matériaux durables
- contenu recyclé
- sources de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faible émission
- qualité de l'air intérieur
- acoustique

## SÉLECTION APPARENCE

Profil de bordure      N° d'article ♦      Dimensions (Pouces)

Système de suspension

### ULTIMA<sup>MD</sup> ou OPTIMA<sup>MD</sup> Create!<sup>MC</sup> Suspendu carré

pour système de suspension de 15/16 po Prelude<sup>™</sup> XL<sup>™</sup>

**Z1910UC1**      24 x 24 x 3/4 po     

**Z33520C1**      24 x 24 x 1 po     

### ULTIMA Create! Tégulaire

pour système de suspension Silhouette<sup>™</sup> XL<sup>™</sup> de 9/16 po UNIQUEMENT; retrait apparent de 1/4 po ou 1/8 po

**Z1912UC1**      24 x 24 x 3/4 po     

### ULTIMA<sup>MD</sup> ou OPTIMA<sup>MD</sup> Create!<sup>MC</sup> Vector<sup>MD</sup>

pour système de suspension de 15/16 po Prelude XL (blanc uniquement)

**Z1920UC1**      24 x 24 x 3/4 po     

**Z39010C1**      24 x 24 x 7/8 po     

### ULTIMA<sup>MD</sup> Health Zone<sup>MC</sup> Santé Create!<sup>MC</sup> Suspendu carré

pour système de suspension de 15/16 po Prelude XL

**Z1935UC1**      24 x 24 x 3/4 po     

### ULTIMA<sup>MD</sup> Health Zone<sup>MC</sup> Santé Create!<sup>MC</sup> Tégulaire

pour système de suspension Silhouette XL de 9/16 po UNIQUEMENT; retrait apparent de 1/4 po ou 1/8 po

**Z1936UC1**      24 x 24 x 3/4 po     

REMARQUE : Les panneaux de remplacement peuvent avoir une légère variation de couleur en raison des variations matérielles progressives. Les produits peuvent présenter une légère variation de couleur d'une transition à l'autre; il est conseillé de commander le matériel pour le grenier approprié. Les plafonds Ultima Health Zone Santé ont un fini différent de celui des plafonds Ultima ou Optima, ce qui peut affecter la couleur.

## PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.


\$\$\$\$

SECON L'EMPLACEMENT


CRB + CAP	Total Acoustics <sup>1</sup>	Résistance au feu	Anti-moisissure et anti-mildiou	Résistance à l'affaissement	Imperméable	Nettoyage	Souillure	Contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
0,75	35	MIEUX Classe A	•	•	-	•	•	•	•	•
0,90	26	- Classe A	•	•	-	•	•	•	•	•
0,75	35	MIEUX Classe A	•	•	-	•	•	•	•	•
0,70	33	- Classe A	•	•	-	•	•	•	•	•
0,80	26	- Classe A	•	•	-	•	•	•	•	•
0,70	38	MIEUX Classe A	•	•	•	•	•	•	•	•
0,70	38	MIEUX Classe A	•	•	•	•	•	•	•	•

<sup>1</sup> Les panneaux de plafond Total Acoustics<sup>™</sup> ont une combinaison idéale de performance acoustique de réduction du bruit et de blocage du son en un seul produit.  
**BON** (CRB 0,60-0,65; CAP 35+) **MIEUX** (CRB 0,70-0,75; CAP 35+) **MEILLEUR** (CRB 0,80+; CAP 35+)  
 En fonction de la couverture de l'image/de la couleur, le CRB peut varier légèrement.  
 ♦ Ajoutez le suffixe de couleur à 2 lettres à l'article lorsque vous spécifiez ou commandez des articles standard à aspect bois. (p. ex., Z1935UC1 L Q)


## DÉTAILS DE SYSTÈMES DE SUSPENSION ET BORDURES




Panneau Vector<sup>MD</sup> et Prelude<sup>™</sup> XL<sup>™</sup>  
(Suspension blanche requise pour Vector)



Panneau tégulaire et Silhouette<sup>™</sup> XL<sup>™</sup>  
Retrait de 1/4 po



Panneau tégulaire et Silhouette<sup>™</sup> XL<sup>™</sup>  
Retrait de 1/8 po



Panneau suspendu et Prelude<sup>™</sup> XL<sup>™</sup> ou Treillis peint sur 360°

## COULEURS



Couleurs RAL<sup>™</sup> disponibles sur les systèmes de suspension et les garnitures de périmètre

## DONNÉES PHYSIQUES

### Matériau

Ultima<sup>™</sup>/Ultima<sup>™</sup> Health Zone Santé : Fibre minérale hydroformée  
 Optima : Fibre de verre avec membrane acoustiquement transparente DuraBrite<sup>™</sup> et endos CAP

### Fin de surface

Peinture au latex appliquée à l'usine avec impression UV

### Résistance au feu

Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins.

### Classification ASTM E1264

Ultima/Ultima Health Zone Santé : Type III, forme 2, motif E, Optima : Type XII, forme 2, motif E  
 Résistance au feu de classe A

### Résistance à l'humidité/l'affaissement

Les plafonds HumiGuard<sup>™</sup> Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

### Protection contre les moisissures/le mildiou

Les panneaux de plafonds avec la performance BioBlock<sup>™</sup> résistent à la prolifération des moisissures et du mildiou. Les panneaux de plafond Health Zone Santé avec performance BioBlock<sup>™</sup> Plus résistent aussi aux proliférations des bactéries entraînant odeurs et taches.

### Performance acoustique

Tests CAP effectués à l'aide du système de suspension Silhouette<sup>™</sup>.

### Haut contenu recyclé

Composé de plus de 50 % de contenus recyclés. Le contenu en matières recyclées est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (postindustriel) selon les indications de FTC.

### Rendement de l'isolant

Ultima/Ultima Health Zone Santé : Facteur R - 1,6 (unités BTU)  
 Facteur R - 0,28 (unités watts)  
 Optima : Facteur R - 4,0 (unités BTU)  
 Facteur R - 4,70 (unités watts)

### Garantie de performance de 30 ans

Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong<sup>™</sup>. Garantie limitée de 1 an sur la couleur. Détails à [armstrongplafonds.ca](http://armstrongplafonds.ca)

### Poids; pieds carrés/Carton

Ultima/Ultima Health Zone Santé : 1,05 lb/pi ca; 16 pi ca/carton  
 Optima : 0,55 lb/pi ca; 16 pi ca/carton

### Minimum de commande :

1 carton

Ligne TechLine / 1 877 276-7876  
[armstrongplafonds.ca/commercial](http://armstrongplafonds.ca/commercial)  
 (rechercher : create)

BPCS-4949F-517

LEED<sup>™</sup> est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U.  
 Adobe<sup>™</sup> Illustrator<sup>™</sup> est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated.  
 RAL<sup>™</sup> est une marque déposée de RAL gGmbH. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées  
 © 2016-2017 AWI Licensing LLC Imprimé aux États-Unis d'Amérique

**Armstrong**<sup>™</sup>  
 SOLUTIONS PLAFOND ET MUR