

INFUSIONS^{MD} Panneaux et feuilles

suspendu
texture lisse



Infusions Panneaux suspendus de 24 po x 24 po offerts en fini d'apparence de cristaux




Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos
RECHERCHEZ : infusions

Les panneaux de plafond translucides sont offerts en plusieurs dimensions, couleurs et motifs.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Dimensions – les éclaboussures, les grandes billes et les petites billes créent une apparence 3D avec un noyau en alvéoles unique
- Se coordonne avec les murs et cloisons Infusions^{MD} d'Armstrong^{MD}, les éléments verticaux Infusions^{MD} Blades^{MD}, les formes et les marquises Infusions, les panneaux SoundScapes^{MD} Formes, les éléments verticaux Blades^{MD}, les panneaux de plafond Create!^{MD} ou d'autres finis intérieurs
- Les panneaux de remplissage suspendus Infusions de 18 po x 18 po sont maintenant offerts pour les caissons Metaphors^{MD}; pour plus de détails, consultez les pages 281-282
- Les panneaux suspendus s'installent rapidement et facilement dans les systèmes de suspension standard Prelude^{MD} XL^{MD} de 15/16 po ou Suprafine^{MD} XL^{MD} de 9/16 po
- Les systèmes de plafond Infusions offrent la résistance au feu la plus élevée de l'industrie. Les panneaux répondent aux exigences de chute de Classe A et de l'IBC pour le feu (testés pour supporter une température de 200° pendant 30 minutes)
- Peuvent être utilisés avec les nuages contrastants Formations^{MD}
- Feuilles de polycarbonate de 48 po x 72 po et de PETG de 48 po x 96 po offertes pour une utilisation à d'autres endroits du projet comme un bureau, un devant de bar, une cloison ou de l'art mural qui doit être coordonné avec les produits Infusions^{MD} d'Armstrong^{MD}

DÉTAILS



1. Infusions Panneaux suspendus
2. Panneaux suspendus Infusions avec système de suspension Prelude^{MD} de 15/16 po

Pour : Infusions^{MD} Lames Blades^{MD} voir page 55
Infusions^{MD} Formes voir page 84
Infusions^{MD} Marquises voir page 83
Infusions^{MD} Cloisons voir page 459
Infusions^{MD} Murs voir page 460

INFUSIONS^{MD} Panneaux et feuilles

suspendu
texture lisse

PALETTE DE COULEURS – UNIES En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.



SoundScapesSM Couleurs coordonnées



InfusionsSM Panneaux suspendus de 24 po x 24 po Surf Indigo



InfusionsSM Panneaux suspendus de 24 po x 48 po Ciel cristallin

INFUSIONS^{MD} Panneaux et feuilles

suspendu
texture lisse

PALETTE DE COULEURS – MOTIFS En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Tons dorés



Canevas de miel (THC)



Cuivre repoussé (TSC)



Cuivre froissé (TCC)

Lins



Lin d'or (TLG)



Lin naturel (TNL)*†



Lin bleu (TBL)*†

Teintes cristallines



Silverado cristallin (TSV)



Focus cristallin (TCR)



Ciel cristallin (TSY)

Tons-sur-tons



Cercles blancs (TWC)



Orbite argentée (TSR)



Surf indigo (TNS)

Tonnelles



Tonnelle transparente (TCA)



Tonnelle bleue (TBA)



Tonnelle orange (TOA)



Tonnelle rouge (TRA)

PALETTE DE COULEURS – MOTIFS DIMENSIONS[†] En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.



Éclaboussures de kiwi (FZTRK)



Éclaboussures de récif (FZTRR)



Éclaboussures de lagune (FLTRL)



Éclaboussures de prune (FZTRP)



Éclaboussures de tangerine (FZTRT)



Larges billes, kiwi (FLTRK)



Larges billes, récif (FLTRR)



Larges billes, lagune (FLTRL)



Larges billes, prune (FLTRP)



Larges billes, tangerine (FLTRT)



Petites billes, kiwi (FSTRK)



Petites billes, récif (FSTRR)



Petites billes, lagune (FSTRL)



Petites billes, prune (FSTRP)



Petites billes, tangerine (FSTRT)

REMARQUES : les motifs Dimensions sont seulement offerts en panneaux de plafond suspendus de 12 po x 48 po et de 24 po x 24 po. L'orientation des motifs linéaires peut être différente selon les dimensions des panneaux.

* La couleur peut varier d'un panneau à l'autre

† Non offert en feuilles



Infusions^{MD} Suspendu en lin naturel

INFUSIONS^{MD} Panneaux et feuilles

suspendu
texture lisse





JUSQU'A **40 %** CONTENU RECYCLÉ

LEED^{MD}

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- facilité de consommation
- DEP
- recyclable/ responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faible émission
- qualité de l'éclairage
- acoustique



Calculez le nombre de crédits LEED^{MD} pouvant être obtenus sur armstrongplafonds.ca/greengenie

SÉLECTION DE PANNEAUX



N° d'article ◆	Dimensions (pouces)	
INFUSIONS^{MD} Panneaux suspendus		
5911_ _ _	12 x 48 x 1/8 po	
5922_ _ _	24 x 24 x 1/8 po	
5912_ _ _	24 x 48 x 1/4 po	
5913_ _ _	24 x 72 x 1/4 po	

Remarque : les couleurs tonnelle rouge, tonnelle bleue, perle de culture et glace inspirante sont offertes dans une épaisseur de 1/4 po seulement pour les dimensions de 12 po x 48 po et de 24 po x 24 po. Pour plus de renseignements sur les panneaux de remplissage suspendus Infusions^{MD} de 18 po x 18 po pour les caissons MetaphorsSM, consultez les pages 265-266.

INFUSIONS Panneaux suspendus – Motifs Dimensions

5914_ _ _ _ _	12 x 48 x 0,44 po	
5915_ _ _ _ _	24 x 24 x 0,44 po	

INFUSIONS Feuilles (non utilisées pour les applications de plafonds)


5976_ _ _	48 x 72 x 1/4 po	
5978_ _ _	48 x 96 x 1/4 po	

◆ Au moment de spécifier ou de commander, indiquez le suffixe de trois ou cinq lettres correspondant à la couleur. (p. ex., 5911 I C B, 5914 F Z I B K)

PERFORMANCE

Indice de résistance au feu	30 ans
Classe A	Nbre d'années 1 an
Classe A	1 an
Classe A	1 an
Classe A	1 an
Classe A	1 an
Classe A	1 an
Classe A	1 an
Classe A	1 an
Classe A	1 an

SYSTÈMES DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Polycarbonate (panneaux Dimensions – PETG et polycarbonate)

Fini de surface
Lisse

Résistance au feu

Les panneaux Infusions^{MD} ont été testés en fonction de la norme NFPA 286 et offrent une résistance équivalente à un fini d'intérieur de classe A, tel que défini par le code international du bâtiment.

Il est conseillé aux concepteurs et aux installateurs de consulter un ingénieur en protection contre les incendies, la norme NFPA 13 et les codes locaux, pour obtenir des conseils sur les systèmes automatiques de détection et de suppression des incendies.

Appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876, pour connaître les données de feu spécifiques au Canada et aux États-Unis.

Considérations pour la conception

L'orientation des motifs linéaires peut être différente selon les dimensions des panneaux. Les panneaux Infusions ne sont pas approuvés pour l'extérieur. Les teintes lin naturel et lin peuvent varier d'un panneau à l'autre.

Considérations relatives à l'installation

Ne laissez pas les bordures des panneaux se mouiller.

Les panneaux peuvent être découpés en bordures, en périmètre, et pour créer des ouvertures et des découpages. Pour les ouvertures comme les extincteurs, utilisez une plaque d'écusson pour cacher les bords rugueux. Tout appareil d'éclairage utilisé dans, ou adjacent à, un panneau Infusions taillé sur place, doit être supporté indépendamment. Il existe un risque d'une certaine déflexion naturelle limitée des panneaux. Consultez le document LA-297176 à armstrongplafonds.ca/infusions pour connaître les recommandations de coupe.

Les panneaux peuvent être endommagés lorsqu'ils sont exposés à une température élevée. La température des panneaux ne doit pas dépasser 37 °C (100 °F).

Suivez les directives ci-dessous pour connaître la distance minimale entre les sources d'éclairage standard.

TYPE DE LAMPE	ÉTIQUETTE PUISSANCE	MINIMUM DISTANCE
Halogène FL XL	60	14 po
PAR 30		
Ampoule à incandescence	120	15 po
Halogène à quartz	500	23 po
Lampe de travail		

D'autres renseignements sur la diffusion de la lumière sont offerts sur le site armstrongplafonds.ca/infusions

Garantie

Garantie limitée d'un (1) an. Détails à armstrongplafonds.ca

Poids; pièces/carton

Articles 5911, 5922 – 0,80 lb/pi ca
Article 5912, 5913 – 1,63 lb/pi ca
Articles 5911, 5922 – 6 pièces/carton
Article 5912 – 3 pièces/carton
Article 5913 – 2 pièces/carton
Articles 5914, 5915 – 2,625 lb/pi ca
Article 5914 – 4 pièces/carton
Article 5976 – 1,63 lb/pi ca - Paquet en vrac par commande
Article 5978 – 2,08 lb/pi ca - Paquet en vrac par commande

Ligne TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/infusions
(rechercher : panneaux infusions)

LEED^{MD} est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U.
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes appartiennent à AWI Licensing LLC et/ou à ses sociétés affiliées © 2016-2017 AWI Licensing LLC
Imprimé aux États-Unis d'Amérique

ArmstrongSM
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR

210