# TREILLIS PEINT SUR 360°

## Système de suspension

**30 %** CONTENU RECYCLÉ

Calculez le nombre de crédits LEED[MD] pouvant être obtenus sur armstrongplafonds.ca/greengenie

| LEED[MD] | gestion de l'énergie | gestion des débris de construction | matériaux régionaux | flexibilité de conception | DEP | recyclable/ responsabilité élargie du producteur | matériaux biosourcés | contenu recyclé | source de matières premières | rapport de la composition des matériaux | matériaux à faible émission | qualité de l'éclairage | acoustique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | |

▲ SELON L'EMPLACEMENT

Système de treillis peint sur 360° RAL[MD] 1033 avec garniture de périmètre Axiom[MD] Classique (p. 389-390)

Ce système de suspension à profilé de 15/16 po ou 9/16 po est utilisé pour définir les espaces à faux plafond ouvert ou comme aspect décoratif contrastant sur les nuages ou les marquises.

### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Aide à définir l'espace dans un concept de faux plafond ouvert / exposé
- Fournit une structure pour suspendre des panneaux de signalisation ou des luminaires et créer des transitions pour haut-parleurs et systèmes CVC
- Disponible en profilés Suprafine[MD] de 9/16 po et Prelude[MD] de 15/16 po
- Le profilé **PeakForm**[MD] ajoute robustesse et stabilité pour un rendement amélioré durant l'installation
- L'attache de té principal **SuperLock**[MC] est conçue pour assurer un raccordement robuste et sûr et un alignement rapide de précision confirmé par un déclic audible; s'enlève et se replace facilement
- Le revêtement galvanisé trempé à chaud bloque la rouille rouge mieux que les systèmes électrogalvanisés ou peints
- Poudrage de 2,0 mil d'épaisseur sur tous les composants***
- Choix de plus de 180 couleurs; fini mat ou brillant***
- Le bout à attache intégral XL[MD] assure un raccordement solide; la pièce se retire facilement pour être réutilisée ailleurs
- Garantie limitée de 10 ans

Couleurs RAL[MD] et sur mesure disponibles

### SÉLECTION APPARENCE

| Profilé de face | N° d'article | Description | Dimensions (Pouces) | Espacement de suspension* Lb/pi lin. | | PERFORMANCE Fire Guard[MC] | PERFORMANCE Catégorie séismique DEF | EMBALLAGE pi lin./ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Peint sur 360° - Peinture revêtement poudre - (sur mesure)** | | | | 4 pi | 5 pi | | Les points représentent un niveau de performance élevé. | |
| **Prelude[MD] XL[MD]** | | | | | | | | |
| 15/16 po | **56418** † | Té principal RS de 12 pi | 144 x 15/16 x 1-11/16 po | 16,50 | 8,73 | - | • | 240 |
| 15/16 po | **56421**† | Té croisé de 4 pi | 48 x 15/16 x 1-11/16 po | 10,34 | - | - | - | 240 |
| 15/16 po | **56419** † | Té croisé de 2 pi | 24 x 15/16 x 1-11/16 po | 51,83 | - | - | - | 120 |
| **Suprafine[MD] XL** | | | | | | | | |
| 9/16 po | **7501**† | Té principal RS de 12 pi | 144 x 9/16 x 1-11/16 po | 16,86 | 10,62 | - | • | 240 |
| 9/16 po | **XL7540**† | Té croisé de 4 pi | 48 x 9/16 x 1-11/16 po | 10,34 | - | - | - | 240 |
| 9/16 po | **XL7520**† | Té croisé de 2 pi | 24 x 9/16 x 1-11/16 po | 51,83 | - | - | - | 120 |
| **Moulure** | | | | | | | | |
| 7/8 po | **7800** † | Moulure à angle ourlé de 12 pi | 144 x 7/8 x 7/8 po | - | - | - | - | 360 |
| **Peint sur 360° - Peinture de polyester cuite (les attaches ne sont pas peintes)** | | | | | | | | |
| **Prelude XL (uniquement)** | | | | | | | | |
| 15/16 po | **730136**** | Té principal RS de 12 pi | 144 x 15/16 x 1-11/16 po | 16,73 | 8,73 | - | • | 240 |
| 15/16 po | **XL734036**** | Té croisé de 4 pi | 48 x 15/16 x 1-11/16 po | 12,25 | - | - | - | 240 |
| 15/16 po | **XL732036**** | Té croisé de 2 pi | 24 x 15/16 x 1-11/16 po | 61,33 | - | - | - | 120 |
| **Moulure** | | | | | | | | |
| 7/8 po | **780036**** | Moulure à angle ourlé de 12 pi | 144 x 7/8 x 7/8 po | - | - | - | - | 360 |

* Portée simple
** Les articles 730136, XL734036, XL732036 et 780036 sont disponibles en noir et en blanc seulement avec un fini de peinture de polyester cuite. Les attaches de système à peinture de polyester cuite ne sont pas peintes sur le té principal ou le té croisé. Peinture à retouche disponible sur demande.
*** Peinture à revêtement de poudre seulement
† Articles métriques disponibles

Classification ASTM
RS - Résistance supérieure
RI - Résistance intermédiaire
RL - Résistance légère

### DÉTAILS



Revêtement de poudre

Peint sur 360° 9/16 po Té croisé et té principal



Polyester cuit

Peint sur 360° 15/16 po Té croisé et té principal






LEED[MD] est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U.
RAL[MD] est une marque déposée de RAL gGmbH

Armstrong[MD] SOLUTIONS PLAFOND ET MUR