

TUNDRA^{MD}

Suspendu carré et tégulaire
texture intermédiaire



Panneaux Tundra^{MD} avec système de suspension Suprafine^{MD} de 9/16 po

Les panneaux Tundra^{MD} durables ont un aspect à texture intermédiaire et sont résistants aux chocs et aux éraflures.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Durable
 - Résistant aux chocs
 - Résistant aux éraflures
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible, la moisissure et le mildiou

COULEUR



Blanc
(WH)

DÉTAILS (Autres systèmes de suspension compatibles. Consultez la liste qui se trouve au catalogue.)



1. Tundra^{MD} Tégulaire biseauté
2. Tundra avec système de suspension Suprafine^{MD} de 9/16 po

TUNDRA^{MD}

Suspendu carré et régulaire
texture intermédiaire

JUSQU'A **35%** CONTENU RECYCLÉ

Calculer le nombre de crédits LEED[®] pouvant être obtenus sur armstrongplafonds.ca/greengenie

- LEED MD
- section de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- facilité de conception
- DEP
- recyclabilité/responsabilité élargie du producteur
- matériaux durables
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faible émission
- qualité de l'éclairage
- acoustique

SECON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION APPARENCE


PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Profil de bordure	N° d'article	Dimensions (Pouces)	Homologation LA Acoustique		Total Acoustics ¹	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Anti-moisissure et anti-mildiou	Résistance à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Chocs	Éraflure	Contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans		
			CRB + CAP	=													
TUNDRA^{MD} Suspendu carré 15/16 po 	301	24 x 24 x 5/8 po	0,50	33	–	Classe A	0,87	•	•	–	•	•	Standard	•	•		
	302	24 x 48 x 5/8 po	0,50	35	–	Classe A	0,87	•	•	–	•	•	Standard	•	•		
Tégulaire biseauté 15/16 po 	303	24 x 24 x 5/8 po	0,50	33	–	Classe A	0,87	•	•	–	•	•	Standard	•	•		
	305	24 x 48 x 5/8 po	0,50	35	–	Classe A	0,87	•	•	–	•	•	Standard	•	•		
Tégulaire biseauté 9/16 po 	304	24 x 24 x 5/8 po	0,50	33	–	Classe A	0,87	•	•	–	•	•	Standard	•	•		
	Capacités de taille																
Suspendu carré 15/16 po	Tailles fait sur commande (4-6 sem.)	Largeur	Longueur		S.O.	S.O.	–	Classe A	0,87	•	•	–	•	•	Standard	•	•
Tégulaire biseauté 15/16 po et 9/16 po		Épaisseur de 5/8 po	24 po	24 po - 48 po													

¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics[®] ont une combinaison idéale de performance acoustique de réduction du bruit et de blocage du son en un seul produit.

SYSTÈMES DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre minérale haute densité hydroformée

Fin de surface

Peinture au latex appliquée en usine avec enduit de protection contre les éraflures

Résistance au feu

Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette LA).

Classification ASTM E1264

Type III, Forme 2, motif C E
Résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité/à l'affaissement

Les plafonds HumiGuard[®] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Essais acoustiques

Tests CAP menés avec le système de suspension Prelude[™] XL[™] pour détail de bordure de 15/16 po et système de suspension Silhouette[™] pour détail de bordure de 9/16 po.

Protection contre les moisissures/le mildiou

Les panneaux de plafonds avec la performance BioBlock[™] résistent à la prolifération des moisissures et du mildiou.

Rendement de l'isolant

Facteur R - 1,7 (unités BTU)
Facteur R - 0,30 (unités watts)

Garantie de performance de 30 ans

Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong[®]. Détails à armstrongplafonds.ca

Poids; pieds carrés/Carton

301, 302, 305 - 1,09 lb/pi ca; 64 pi ca/carton
303, 304 - 1,10 lb/pi ca; 48 pi ca/carton

Commande minimale

1 carton, exclut les panneaux de dimensions autres.

Articles métriques disponibles

302M, 303M, 305M, 304M - Les articles métriques sont sujets à des délais de livraison plus longs et à des quantités minimales. Communiquez avec votre représentant pour obtenir plus de détails.