

AXIOM^{MD} – lisse dissimulé pour vitrage

DeclareSM
Défi de transparence
d'édifice vivant

SUSTAINSM
Systèmes de plafond
durables à haute
performance



50% ALUMINIUM
CONTENU RECYCLÉ

Calculez le nombre de crédits LEEDSM pouvant être obtenus sur armstrongplafonds.ca/greengenie

LEED ^{MD}	gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclable / réutilisable / recyclé	matériaux durables	matériaux bas-carbone	contenu recyclé	matériaux biosourcés	sources de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faible émission	matériaux de faible impact	acoustique
--------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------------	-----	-------------------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------

SELON L'EMPLACEMENT



La garniture Axiom^{MD} lisse dissimulée pour vitrage en aluminium extrudé pour cloisons de verre de 3/8 po et 1/2 po se fond parfaitement dans tous les systèmes de plafond acoustique et de gypse ArmstrongSM pour un aspect impeccable donnant l'illusion du vitrage disparaissant dans le faux plafond.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- 5 choix de profilés à coordonner avec les panneaux de plafond suspendus, téglulaires et VectorSM et avec les systèmes de treillis pour gypse
- Les garnitures Axiom^{MD} font partie de la gamme SustainSM et répondent aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable – Blanc et 13 couleurs SustainSM uniquement
- Ajustements et finis coordonnés pour obtenir l'aspect prévu
- Solution testée contre les séismes pour les installations de catégories sismiques D, E et F
- Coordinée avec les systèmes de plafond et de suspension d'ArmstrongSM; couleurs sur mesure disponibles
- Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

APPLICATIONS TYPIQUES

- Bureaux
- Vente au détail
- Éducation
- Hospitalité
- Soins de santé

SÉLECTION APPARENCE

N° d'article	Description	Dimensions (Pouces)	Profilé	Application
Lisse dissimulé pour vitrage AXIOM^{MD}				
AXGC	Acoustique vers acoustique	120 x 2-7/16 x 2 po		
AXGCS	Acoustique vers acoustique, séismique	120 x 3-1/4 x 2 po		
AXGCV	Acoustique vers acoustique, Vector	120 x 2-3/8 x 2-1/2 po		

REMARQUE : Les profilés en U du bas et des côtés servant à installer la vitre sont fournis par l'entrepreneur en vitrage. Voir les instructions d'installation pour les détails du contreventement.

AXIOM^{MD} – lisse dissimulé pour vitrage

SÉLECTION APPARENCE



N° d'article	Description	Dimensions (Pouces)	Profilé	Application
Lisse dissimulé pour vitrage AXIOM^{MD} suite				
AXGCAD	Acoustique vers gypse	120 x 2-1/2 x 2 po		
AXGCD	Gypse vers gypse	120 x 2-1/2 x 2 po		

REMARQUE : Les profilés en U du bas et des côtés servant à installer la vitre sont fournis par l'entrepreneur en vitrage. Voir les instructions d'installation pour les détails du contreventement.

ACCESSOIRES

N° d'article	Description	Dimensions
<input type="checkbox"/> AXCCLT	Attache rotative de raccordement à la barre en T	—
<input type="checkbox"/> AXSPLICE2	Plaque d'enture avec vis de serrage	—
<input type="checkbox"/> 7239	Attache de garniture ajustable**	—


**Pour une utilisation avec des plafonds spécialisés avec treillis de décalage supérieure à 3/8 po ; s'installe avec le système de treillis pour gypse. Contactez TechLine pour plus de détails.



COULEURS

En raison des limites d'impression, la teinte peut varier du produit réel.

Standard



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Profilé de finition: aluminium extrudé, alliage 6063
 Attache de suspension: aluminium de qualité commerciale
 Attache connecteur de barre en T: aluminium de qualité commerciale
 Plaque d'enture: acier galvanisé

Fini de surface

Fini de peinture polyester cuite appliquée en usine

Interface : Té croisé / Té principale

Affleurer

Détail du bout

Enture avec vis

Garantie

Garantie limité de dix ans

Garantie limité des systèmes de 30 ans