

CÁMARA PARA PERSIANAS

Sistema AXIOM® de borde perimetral

Compatibles con Persianas/Cortinas Lutron®



▲ Sistema de borde perimetral para edificios Axiom® con cámara para persianas/cortinas compatible con Lutron®

Los sistemas de bordes perimetrales y cámaras para persianas Lutron®, Axiom® son prediseñado de aluminio extruido de 10' y crean una transición del borde interior del edificio al nivel del plafón. Stas cámaras integran los persianas motorizados de Lutron y persianas manuales y al mismo tiempo, se sujetan a sistemas de plafón acústico o de panel de yeso, sin sujetadores visibles.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Permite el control de calidad en el perímetro y reduce el riesgo asociado con mano de obra intensivo para el alojamiento de distribución de aire, cámaras para ventanas y cambios de elevación en el perímetro de un edificio
- Los plafones Axiom® son parte del portafolio Sustain™ y cumplen con las más estrictas normas de la sustentabilidad de hoy en día
- CleanAssure™ familia de productos – incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión, y bordes
- Cámara perimetral expuesta permite el ocultamiento de la persianas/cortinas en un aplicación de estructura expuesta
- El sistema motorizado para persianas y cortinas de Lutron® es compatible con AXP355L, AXP355LE, AXP355LC, AXP355LS
- El sistema manual de persianas y cortinas de Lutron es compatible con AXP355MA, AXP355MD, AXP355MS, AXP355ME, AXP355D
- Elimina los marcos, los tableros, el encintado, el empastado, el lijado y la pintura que se usan con frecuencia para las cámaras de los paneles de yeso
- Cumple con el código sísmico
- Garantía limitada de Armstrong® de 10 años; garantía del sistema de 30 años.

COLORES

Estándar



White (WH)



Colores personalizados disponibles*

*Colores que están precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles bajo pedido. Otros colores personalizados deben ser evaluados por los criterios de sostenibilidad. El tiempo de entrega aumentará.

SOCIO DE INTEGRACIÓN

LUTRON®
Shading Solutions

Cámaras para persianas/cortinas compatibles con Lutron

SELECCIÓN VISUAL

CÁMARAS MANUALES PARA CORTINAS – para fijar con perno de 2-1/2"

Número de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Largo
Cámara para cortinas con reborde para plafones acústicos con tapas del extremo			
AXP355L	Cámara de tres lados para persianas/cortinas compatible con Lutron® con reborde para plafones acústicos	5 x 5 x 5"	120"
AXP355LECR	Tapa del extremo Lutron, derecha	5" x 5"	–
AXP355LECL	Tapa del extremo Lutron, izquierda	5" x 5"	–
Cámara con reborde sísmica con tapas del extremo			
AXP355LS	Cámara sísmica de tres lados para persianas/cortinas compatible con Lutron	5 x 5 x 5"	120"
AXP355LSECR	Tapa sísmica del extremo Lutron, derecha	5" x 5"	–
AXP355LSECL	Tapa sísmica del extremo Lutron, izquierda	5" x 5"	–

Número de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Largo
Cámara para cortinas con reborde para panel de yeso, tapa del extremo y cornisas			
AXP355D	Cámara perimetral de tres lados con reborde de paneles de yeso	5 x 5 x 5"	120"
AXP355DISC	Cámara perimetral de tres lados con reborde de paneles de yeso: esquina interior	12 x 5 x 12"	12"
AXP355DOSC	Cámara perimetral de tres lados con reborde de paneles de yeso: esquina exterior	12 x 5 x 12"	12"
AXP355DEC	Tapa del extremo de tres lados para cámara para panel de yeso con reborde	5" x 5"	–
Cámaras de conexión perimetrales y accesorios de conexión			
AXP355LC	Cámara de tres lados con conexión a la extensión/placa frontal compatible con Lutron	5 x 5 x 5"	120"
AXP355LEEC	Capa exterior Lutron para AXP355LE y AXP355LC	5" x 5"	120"

Piezas de extensión (ranuras, perforaciones o recortes personalizados disponibles)
Extensiones perimetrales pre-diseñados de 10' (120") se integran con cámaras perimetrales y crear cámaras mas grandes y plafones mas elevados.

Cámaras de conexión y accesorios de conexión

Placas pre-diseñados de 10' (120") de aluminio extruido integran con las cámaras del perímetro y se pueden ser ranurados para permitir la distribución del aire a lo largo del perímetro del espacio.

CÁMARA PARA PERSIANAS

Sistema AXIOM® de borde perimetral

Compatibles con Persianas/cortinas Lutron®



gestión de energía	gestión de los recursos de construcción	materiales regionales	ALUMINIO	diserpio flexible	EPD	responsabilidad extendida del productor	materiales de origen biológico	contenido reciclado	compra de materiales primas	material ingrediente reportado	materiales de bajas emisiones	calidad de iluminación	acústica
--------------------	---	-----------------------	----------	-------------------	-----	---	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------	----------

SELECCIÓN VISUAL

CÁMARA DE SOMBRA MANUALES – Para encuadre tradicional			
Número de artículo*	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Largo
CÁMARA DE SOMBRA MANUALES – Para encuadre tradicional			
AXP355MA	Cámara perimetral con transición para plafones acústicos	5 x 5 x 5"	120"
AXP355MAOSC	Cámara perimetral con transición para plafones acústicos: esquina exterior	12 x 5 x 12"	12"
AXP355MAISC	Cámara perimetral con transición para plafones acústicos: esquina interior	12 x 5 x 12"	12"
Cámara para panel de yeso con reborde y esquinas			
AXP355MD	Cámara perimetral con transición para paneles de yeso	5 x 5 x 5"	120"
AXP355MDOSC	Cámara perimetral con transición para paneles de yeso: esquina exterior	12 x 5 x 12"	12"
AXP355MDISC	Cámara perimetral con transición para paneles de yeso: esquina interior	12 x 5 x 12"	12"
Cámaras expuestas y esquinas (colores personalizados disponibles)			
AXP355ME	Cámara perimetral expuesta	5 x 5 x 5"	120"
AXP355MEOSC	Cámara perimetral expuesta: esquina exterior	12 x 5 x 12"	12"
AXP355MEISC	Cámara perimetral expuesta: esquina interior	12 x 5 x 12"	12"
Cámaras sísmicas con rebordes y esquinas			
AXP355MS	Cámara perimetral con reborde sísmico (0.875")	5 x 5 x 5"	120"
AXP355MSOSC	Cámara perimetral con reborde sísmico (0.875"): esquina exterior	12 x 5 x 12"	12"
AXP355MSISC	Cámara perimetral con reborde sísmico (0.875"): esquina interior	12 x 5 x 12"	12"
Capa del extremo			
AXP355MEC	Capa de extremo para cámara perimetral para encuadre tradicional (AXP355MA, AXP355MD, AXP355ME, AXP355MS)	5" x 5"	–

CÁMARAS MOTORIZADAS PARA CORTINAS – para encuadre tradicional			
Número de artículo*	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Largo
Cámaras para cortinas expuestas con capas del extremo			
AXP355LE	Cámara Expuesta de tres lados para cortinas compatible con Lutron®	5 x 5 x 5"	120"
AXP355LE_*	Cámara Expuesta de tres lados para cortinas compatible con Lutron, colores	5 x 5 x 5"	120"
AXP355LEEC	Capa de extremo Lutron para AXP355LE y AXP355LC	5" x 5"	–
AXP355LEEC_*	Capa de extremo Lutron, colores	5" x 5"	–
ACCESORIOS			
Clip de cierre			
AXPCC3L	Clip de cierre de 3"	3"	120"
AXPCC3L_*	Clip de cierre de 3", colores	3"	120"
Accesorios de instalación			
AXPWCCP2	Clip de muro con gancho Axiom para abrazadera de cierre	2" x 1/2"	2"
BERCAXT	Clip de retención de extremo de viga Axiom para aplicaciones sísmicas	–	–
AXTBC	Clip de conexión del perfil T Axiom	–	–
AX4SPLICE	Placa de empalme Axiom con tornillos de presión, proporciona la cerradura positiva entre las cámaras contiguas	–	8"
AXPSPLINE	Lira de enclavamiento Axiom para la conexión entre la cámara y extensión o pedazo de la placa frontal	–	120"

* Agregue el sufijo de color de 2 letras al número de artículo al especificar o realizar un pedido (p. ej., AXP355LE B L).

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aluminio extruido.

Acabado de la superficie
Acabado de pintura de poliéster aplicada en fábrica y horneada. Las áreas de las cámaras perimetrales de 3 lados que serán visibles cuando la cortina y el clip de cierre están instalados tendrán cobertura completa de pintura. El resto del interior de la cámara tendrá cobertura de pintura ligera. Las cámaras expuestas tendrán cobertura completa de pintura.

Limpieza y Desinfección
Información para la limpieza y desinfección de acuerdo con las recomendaciones de los CDC es disponible en armstrongceilings.com/cleaning

Comuníquese con su representante regional de Armstrong
Servicio al cliente para persianas y cortinas Lutron®
Teléfono: 1-800-446-1503
Correo electrónico: shadingcustsvc@lutron.com
www.performanceshadingadvisor.com

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/axiompockets
(seleccione: Español)
BPCS-5159M-1020

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Declare and Living Building Challenge (LBC) son marcas de International WELL Building Institute; Lutron® es una marca registrada de Lutron Electronics Inc.; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o afiliados. © 2020 AWI Licensing LLC

Armstrong®
CEILING & WALL SOLUTIONS

SOLUCIONES INTEGRADAS PARA PLAFONES – Estándar