



ULTIMA+ OP



ULTIMA+ OP nejenže nabízí jemně texturovaný a trvanlivý povrch se zářivou „modrobílou“ barvou a vysokou odrazivostí světla, ale nese také certifikaci C2C Bronze a zvukovou pohltivost Třídy A. To ji činí ideální do velkých otevřených prostor.


Klíčové atributy

- Vynikající zvuková pohltivost. 1,00 α_w
- Velmi dobrá odrazivost světla: 87%
- Lepší povrch a trvanlivější hrany
- Certifikace C2C Bronze / ISO 5 / A+
- 30 let záruka na systém

Oblasti použití

























Ideální do otevřených prostor (call centra, kavárny...)

KANCELÁŘE - Swedbank Customer Service Center (LT) ULTIMA+ OP Regular



Inspiring Great Spaces®

Armstrong®
CEILING SOLUTIONS

DETAIL HRANY	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90										
													
TLOUŠŤKA (mm)	20	20	20										
MODULY (mm)	600 x 600 7682M 625 x 625 7682D 675 x 675 7683M 1200 x 600 7684M	600 x 600 7678M 625 x 625 7678D 675 x 675 7679M 1200 x 600 7680M	600 x 550 7714M 600 x 600 7685M 625 x 625 7685D 675 x 675 7686M 1200 x 600 7687M 1500 x 600 7708M										
ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY	Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² / TL ²	Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² / TL ²	Prelude 15 TL / XL ² Interlude HRC XL ² Silhouette 6mm XL ²										
BARVY	 Global White												
UDRŽITELNOST													
	¹ Záleží na tloušťce, detailu hrany a velikosti kazety.												
AKUSTIKA	 EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 EN ISO 354 & EN ISO 11654			Hz α_p									
		D_{nfw}	R_w	α_w	Třída	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	
Board, Tegular, MicroLook 90		25 dB	10 dB	1,00	A	0,95	0,40	0,80	1,00	0,95	1,00	1,00	
REAKCE NA OHEŇ		EEA Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1					RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123						
DALŠÍ FUNKCE A VLASTNOSTI	 87%	 95% RH	 ISO 5		 30 LET záruka na systém	 BIM READY							
	 λ = 0,037 W/m K EN 12667 & ISO 8301	 3,2 kg/m ²	 ISO 14644-1										
													
ZAKÁZKOVÉ VARIANTY	 Rozměry												